

Sind Sie vor Ort
für unsere
Anlieferung?



Bitte informieren Sie uns, unter
vertrieb@roma.de falls Sie Ihr Büro oder
Ihre Warenannahme in nächster Zeit schlie-
ßen. So können Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in diesem Zeitraum
vermieden werden.

roma

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5902959

Datum: 28.05.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	KW 24/2020
Ihre Bestellung-Nr.:	28419	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	27.05.2020	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	Herzog		
Erstauftrag:	5881975		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüرنorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	RA.2 150er Außen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 1805,0 mm Höhe: 1350,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ohne Austritt: Offen Endstab ohne Endstab Extras: gebohrt Stopfen: Ohne Führungsschiene Links: 58x37K_15 K 9016 HR Verkehrsweiß Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K 9016 HR Verkehrsweiß Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 2m schwarz (ILMO2 WT 4/16 SW40) Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: POS. 1		
2	1,00 Stk			RA.2 150er Außen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2075,0 mm Höhe: 1180,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 2m schwarz (ILMO2 WT 4/16 SW40) Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: POS. 2		
3	1,00 Stk			RA.2 150er Außen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2060,0 mm Höhe: 1165,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 2m schwarz (ILMO2 WT 4/16 SW40) Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: POS. 3		
4	1,00 Stk			RA.2 150er Außen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2070,0 mm Höhe: 1175,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 2m schwarz (ILMO2 WT 4/16 SW40) Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: POS. 4		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	1,00	Stk	RA.2 150er Außen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1060,0 mm Höhe: 1180,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 2m schwarz (ILMO2 WT 4/16 SW40) Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: POS. 5		
6	1,00	Stk	K37 ohne Rillen Breite: 1731,0 mm Höhe: 76,0 mm Farbe: grau Endstab: ohne Wicklung Endstab aussen Lamellen: 2 Stk. mit LS Anbindg.: System RA.2 Kasten: 150 Elem.Breite: 1805,0mm Elem.Höhe: 111,0mm FS: Links: 58x37 Rechts: 58x37 Diese Position entspricht der Windklasse 0 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 1 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE Max. Panzerbreite von 170cm überschritten! Erfasste Elementhöhe ist kleiner 400mm!		
7	1,00	Stk	K37 ohne Rillen Breite: 2001,0 mm Höhe: 37,0 mm Farbe: grau Endstab: ohne Wicklung Endstab aussen Lamellen: 1 Stk. mit LS Anbindg.: System RA.2 Kasten: 150 Elem.Breite: 2075,0mm Elem.Höhe: 72,0mm FS: Links: 58x37 Rechts: 58x37 Diese Position entspricht der Windklasse 0 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 2 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE Max. Panzerbreite von 170cm überschritten! Erfasste Elementhöhe ist kleiner 400mm!		
8	1,00	Stk	K37 ohne Rillen Breite: 1986,0 mm Höhe: 76,0 mm Farbe: grau Endstab: ohne Wicklung Endstab aussen Lamellen: 2 Stk. mit LS Anbindg.: System RA.2 Kasten: 150 Elem.Breite: 2060,0mm Elem.Höhe: 111,0mm FS: Links: 58x37 Rechts: 58x37 Diese Position entspricht der Windklasse 0 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 3 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE Max. Panzerbreite von 170cm überschritten! Erfasste Elementhöhe ist kleiner 400mm!		
9	1,00	Stk	K37 ohne Rillen Breite: 1996,0 mm Höhe: 37,0 mm Farbe: grau Endstab: ohne Wicklung Endstab aussen Lamellen: 1 Stk. mit LS Anbindg.: System RA.2 Kasten: 150 Elem.Breite: 2070,0mm Elem.Höhe: 72,0mm FS: Links: 58x37 Rechts: 58x37 Diese Position entspricht der Windklasse 0 nach DIN EN 13659		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
10	1,00	Stk	Unterkommission: 4 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE Max. Panzerbreite von 170cm überschritten! Erfasste Elementhöhe ist kleiner 400mm! K37 ohne Rillen Breite: 986,0 mm Höhe: 37,0 mm Farbe: grau Endstab: ohne Wicklung Endstab aussen Lamellen: 1 Stk. mit LS Anbindg.: System RA.2 Kasten: 150 Elem.Breite: 1060,0mm Elem.Höhe: 72,0mm FS: Links: 58x37 Rechts: 58x37 Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 5		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 0 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.