

Sind Sie vor Ort
für unsere
Anlieferung?



Bitte informieren Sie uns, unter
vertrieb@roma.de falls Sie Ihr Büro oder
Ihre Warenannahme in nächster Zeit schlie-
ßen. So können Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in diesem Zeitraum
vermieden werden.

roma

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5896935

Datum: 22.05.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Unser Angebot-Nr.:	AG783945-001
Ihre Bestellung-Nr.:	11889	Liefertermin:	KW 24/2020
Ihre Bestellung vom:	22.05.2020	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Kommission:	26256-47/SWF	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 975,0 mm Höhe: 2435,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Endstab 12x43 gerade Farbe: 7016 HR Anthrazitgra Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm Führungsschiene Links: 58x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg
---	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 11					
2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1035,0 mm Höhe: 2435,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 8°schräg		
Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 90° Gelenklager: 22x85 vernickelt 90° Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17) Welle: SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 12					
3	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1785,0 mm Höhe: 2435,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Panzer: 14/53 verst. mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen-Extras: 8°schräg		
Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 13 ANFANG Blendenkombi 4					
4.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 885,0 mm Höhe: 2435,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Rechts: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg		
Führungsschienen-Extras:					

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
4.2	1,00 Stk		Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 14 RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 885,0 mm Höhe: 2435,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 14 ENDE Blendenkombi 4 ANFANG Blendenkombi 5		
5.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 892,0 mm Höhe: 2466,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Rechts: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 15		
5.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 892,0 mm Höhe: 2466,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht:		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 15 ENDE Blendenkombi 5		
6	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1035,0 mm Höhe: 2466,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Panzer: 14/53 verst. mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 90° Gelenklager: 22x85 vernickelt 90° Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17) Welle: SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 16 ANFANG Blendenkombi 7		
7.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 892,0 mm Höhe: 2466,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Rechts: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 17		
7.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 892,0 mm Höhe: 2466,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 17 ENDE Blendenkombi 7					
ANFANG Blendenkombi 8					
8.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 885,0 mm Höhe: 2466,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Rechts: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 18		
8.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 885,0 mm Höhe: 2466,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K K anthrazitgrau glatt Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 18 ENDE Blendenkombi 8		
9	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 701605-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1785,0 mm Höhe: 2245,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Panzer: 14/53 verst. mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 90° Gelenklager: 22x85 vernickelt 90°		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17)
Welle: SW60
Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 19

ANFANG Blendenkombi 10

10.1 1,00 Stk RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau
glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit
701605-808300]
Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
Breite: 892,0 mm Höhe: 1160,0 mm
Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
Führungsschiene Rechts: 80x37K K anthrazitgrau glatt
Bohrung: ohne
Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60

Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Unterkommission: 20

10.2 1,00 Stk RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau
glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit
701605-808300]
Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
Breite: 892,0 mm Höhe: 1160,0 mm Bedienseite: Rechts
Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
Führungsschiene Links: 80x37K K anthrazitgrau glatt
Bohrung: ohne
Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz

Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Unterkommission: 20

ENDE Blendenkombi 10

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 3 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.