

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 5919909

Datum: 15.06.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	12196		Liefertermin:	KW 27/2020	
Ihre Bestellung vom:	09.06.2020		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	53100-Bauconcep		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 990,0 mm Höhe: 2340,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 300 mm Dichtband: 30mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 15mm Innen: Putzwinkel: 25mm Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Abrollprofil: Ohne Blendrahmen: Heroal, neo72 Tiefe: 72mm Anbindungsprofil: Holzfenster zum Schrauben, muss ggfs. unterlegt werden! Panzer: ALUMINO 44 mit Rillen Farbe: grau Endstab 8,0x52,5 Farbe: RAL 7016 ST 029/7128 Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 40mm			
---	----------	--	--	--	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Führungsschiene Links: 58x37A_15 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: 58x37A_15 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Uwb-Wert: 0,58W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41dB (Panzer unten), 41dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39dB (Panzer unten), 39dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 1		

Dieser Auftrag entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.