



ROMA KG, Am Liepgraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz  
Telefon: +49 381/60968-23  
kerstin.schwarz@roma.de  
Fax: +49 381/60968-8023  
Erfasst: **Birgit Rebenstock**  
Telefon: +49 381/60968-25

Außendienst: Karsten Mönnich  
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:  
Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

## Auftragsbestätigung Nr.: 6011422

Datum: 12.08.2020 Seite: 1

| Ihre Kunden-Nr.:     | 11392         |               |                               |             |             |
|----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| Ihre Bestellung-Nr.: | M.SPÖLER      | Liefertermin: | wird nach Freigabe festgelegt |             |             |
| Ihre Bestellung vom: | 12.08.2020    | Tour:         | Gestelltour Essen             |             |             |
| Ihre Kommission:     | 28543-Weisler | Auftragsart:  | <b>Serie</b>                  |             |             |
| Lfd Nr               | Menge         | ME            | Artikelnr.                    | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|                      |               |               | Bezeichnung                   | in EUR      | in EUR      |

**AB bitte prüfen und zur Prod.freigabe schriftl.  
bestätigt zurücksenden !!!!!**

### Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türrorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

|   |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1,00 Stk | RA.2 150er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289]<br>Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]<br>Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen:<br>Breite: 1545,0 mm Höhe: 1103,0 mm Bedienseite: Rechts<br><b>1515,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)</b><br>Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst<br>Abrollprofil: Ohne Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß<br>Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm<br>Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß |
|---|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Lfd Nr | Menge | ME | Artikelnr.<br>Bezeichnung                                                               | Einzelpreis<br>in EUR                                      | Gesamtpreis<br>in EUR  |
|--------|-------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|
|        |       |    | Panzer: ALUMINO 37 ohne Rillen                                                          | Farbe: Anthrazitgrau                                       |                        |
|        |       |    | Endstab 6,5x35,5                                                                        | Farbe: RAL 7016 ST 029/7128                                |                        |
|        |       |    | Endstab Extras:                                                                         | gebohrt                                                    | Stopfen: 28mm          |
|        |       |    | Führungsschienen:                                                                       | 58x37A_15 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Gummi                   |                        |
|        |       |    | Bohrung: ohne, geschl.                                                                  | Sicherungsbohrung:                                         | mit, Technisch bedingt |
|        |       |    |                                                                                         | Sicherungsbohrung:                                         | mit, Technisch bedingt |
|        |       |    | Führungsschienen-Extras:                                                                | 5°schräg                                                   |                        |
|        |       |    | Führungsschienen-Extras:                                                                | Führung einrücken: 15,0mm                                  |                        |
|        |       |    | Führungsschienen-Extras:                                                                |                                                            |                        |
|        |       |    | Führungsschienen-Extras Recht:                                                          |                                                            |                        |
|        |       |    | Antrieb: Motor Somfy                                                                    | ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17)               |                        |
|        |       |    | Welle: SW60                                                                             | Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig + Begr., SW60 |                        |
|        |       |    | Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)       |                                                            |                        |
|        |       |    | Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)          |                                                            |                        |
|        |       |    | Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) |                                                            |                        |
|        |       |    | <b>Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659</b>                     |                                                            |                        |
|        |       |    | <b>Unterkommission: 5</b>                                                               |                                                            |                        |

**Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659**

**Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)**

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.