

ROMA KG, Ostpreußenstr. 9, 89331 Burgau

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Julian Kling
Telefon: +49 8222/4000-291
julian.kling@roma.de
Fax: +49 8222/4000-80291

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6088223

Datum: 05.10.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	KW 43/2020
Ihre Bestellung-Nr.:	NORDESCH	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	05.10.2020	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	28608		
Erstauftrag:	6016845		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis zu Serge Geweben:

Brennverhalten - Baustoffklasse: Abweichend zu der technischen Dokumentation weisen die Serge-Gewebe statt der bisher ausgewiesenen Zertifizierung nach DIN 4102-1 B1 („schwerentflammbar“) die Zertifizierung nach der harmonisierten europäischen Norm C S3 d0 gemäß EN 13501-1 („schwerentflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend“) auf.

Nachfolgende Informationen sind gültig für Position 1

System zipSCREEN.2 Basis QUADRO

1 1,00Stk Elem. B: 2960mm x H: 2490mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 1

System-Farbe	ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Revision	vorn
Kastengröße	110
Kastenzusatzblende	Nein
Kastenzusatzbefestigung	mit
Kastenzusatzbefestigung Anzahl (Stk)	1
Rollrichtung	Linksroller
Befestigungsmaterial	Schrauben, ohne Dübel 35mm
Gewebe	
Behangaustritt geschlossen	Nein
	Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:
Sonnenseite	1 Oberseite der Kollektion
Gewebe	4850010 - Serge 600 [001001] grau / grau

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Beschnitt Gewebeausrichtung Endleiste Type Endleiste Farbe Antrieb Bedienart Welle Motor Ausführung Kabellänge Motor-MNr Kabelaustritt Führungsschienen Typ Führungsschienen Farbe Bohrung unten geschlossen Schraubenart Schrauben	Standard quer Fallstab 45x35mm (Standard) ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Lieferung ohne Antrieb, vorbereitet für: Motor Ø 63 SOMFY Maestria WT (elektronisch) 3m Somfy Maestria 50 WT 15/17 RH (4511130) A L-Blende Standard-FS zipSCREEN.2 33x61 ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Vorsatz-Bohrung (VB) Ja Edelstahl Pan-Head T25 5,0x35 A2	
Nur mit von ROMA abgestimmten und konfektionierten Original-Gewebe, Welle, Fallstab und Motor aus dem Erstauftrag einsetzbar. Ansonsten erlöschen sämtliche Garantie-, CE-, Konformitäts- und Leistungserklärungen am Produkt!					

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.


Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.

Rollladen



Raffstoren



Textilscreens



ROMA KG · Ostpreußenstraße 9 · 89331 Burgau

Ostpreußenstraße 9
89331 Burgau
T +49 (0)8222-4000-0
F +49 (0)8222-4000-50
E info@roma.de <<mailto:info@roma.de>>
www.roma.de

Abweichung der Klassifizierung des Brandverhaltens beim Gewebetyp Serge

Sehr geehrte Damen und Herren,

die ROMA-Textilscreen-Produkte mit den **Gewebetypen Serge 600 und Serge 1%** werden bezüglich der Klassifizierung des Brandverhaltens mit den nationalen Brandschutzklassen B1 („schwer entflammbar“) nach DIN 4102-1 bezeichnet und in Katalogen entsprechend ausgewiesen. Die genannten Gewebetypen werden vom Zulieferer Copaco bezogen.

Anfang Januar 2020 hat die Fa. Copaco mitgeteilt, dass es eine Abweichung bei der Klassifizierung des Brennverhaltens gibt. Nachfolgend ein Auszug aus dem Schreiben, dieses Thema betreffend von Fa. Copaco:

*„Basierend auf aktuellen Ergebnissen kann Copaco bestätigen, dass - obgleich nicht garantiert werden kann, dass alle ausgelieferten Screens den M1- und /oder B1-Test bestehen würden - **alle Außenscreens von Copaco unter den geltenden Gesetzen und Vorschriften als „sicher“ erachtet werden können.** Dies bedeutet auch, dass diese Screens die Kriterien der in Frankreich geltenden Mindestklassifizierung M2 (laut NF P92-503) erfüllen und in Deutschland gemäß Klasse C S3 do (laut EN 13501-1), welche B1 (laut DIN 4102-1) entspricht, als „schwer entflammbar“ eingestuft werden können. Darüber hinaus erfüllen die Screens die Anforderungen des B2-Tests und die Vorgaben zur Feuerbeständigkeit, die in anderen Ländern gelten.“*


Das bedeutet, dass die Gewebetypen Serge 600 und Serge 1% faktisch aktuell über keine Zertifizierung B1 gemäß DIN 4102-2 („schwer entflammbar“) verfügen. Die genannten Gewebetypen verfügen jedoch über eine Zertifizierung C S3 do gemäß EN 13501-1 („schwerentflammbar und nicht brennend abfallend oder abtropfend“). Die Einstufung als „schwer entflammbar“ besteht unverändert, auch wenn die zugrundeliegenden Prüfverfahren im Einzelnen unterschiedlich sind.

Damit verfügen unsere Produkte über einen gemäß der EU-Bauprodukteverordnung (EU) Nr. 305/2011 innerhalb der gesamten Europäischen Union vergleichbaren Qualitätsstandard.


Rollladen



Raffstoren



Textilscreens



ROMA KG · Ostpreußenstraße 9 · 89331 Burgau

Im Rahmen der europäischen Harmonisierung ist bereits seit 2001 das europäische Klassifizierungssystem DIN EN 13501 für die Beurteilung des Brandverhaltens von Baustoffen und Bauprodukten in das deutsche Baurecht eingeführt. Für durch nationale Normen oder Verwendbarkeitsnachweise geregelte Bauprodukte ist danach die **Klassifizierung des Brandverhaltens sowohl nach DIN 4102 als auch nach der europäischen Norm DIN EN 13501-1 möglich.**

In dieser Situation müssen Sie bitte prüfen, ob für den vorliegenden Auftrag explizit die Anforderung für B1 nach DIN 4102-1 gestellt wird. Sollte dies der Fall sein, so ist zu klären ob die Klassifizierung C S3 d0 nach EN 13501-1 als gleichwertig anerkannt wird. Wenn dies nicht der Fall ist, bitten wir Sie einen der nachfolgend genannten Ansprechpartner zu kontaktieren um eine individuelle Lösung zu finden.

Eine Anforderung für B1 nach DIN 4102-1 kann durch den Planer oder Architekt gezielt gestellt werden. Derartige Anforderungen müssen folglich gezielt gestellt werden, z.B. bei öffentlichen Gebäuden oder Versammlungsstätten.

Besteht keine anderslautende Anforderung, dann dürfen die ROMA-Textilscreen-Produkte, mit der genannten Zertifizierung C S3 d0 nach EN 13501-1 und B2 nach DIN 4102-1, uneingeschränkt verbaut werden.

Wir bedauern die Unannehmlichkeiten und bedanken uns für ihr Mitwirken in dieser Sache.

Ansprechpartner im Vertriebsinnendienst:

Frau Simone Wagner, Tel.: +49 8222 / 4000 - 198

Herr Julian Kling, Tel.: +49 8222 / 4000 - 291

ROMA KG

Volker Pfaudler
Technischer
Geschäftsführer

Martin Piller
Produktmanagement
Textilscreens und Tore