



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6094625

Datum: 08.10.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt
Ihre Bestellung-Nr.:	14668	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	08.10.2020	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	28831_Niggemann		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

ACHTUNG !!!

Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

**Höhe Pos. 2.3. mit Bestellung prüfen
(bei Antriebskombi müssen alle Höhen gleich sein)**

Freigabe erteilt:

Name

Datum

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türrorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

- 1.1 1,00 Stk RA.2 150er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700]
Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen:
Breite: 1088,0 mm Höhe: 1333,0 mm Bedienseite: Links
Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau
Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm
Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß
Panzer: .ALUMINO 34 ohne Rillen Farbe: grau
Endstab 8x35 Winkel geteilt Farbe: 700 HR Grau
Führungsschiene Links: 58x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52
Bohrung: ohne
Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52
Bohrung: ohne

Führungsschienen-Extras:
Führungsschienen-Extras Recht
Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 2m schwarz (ILMO2 WT 9/16 SW40)
Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40
Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659
Unterkommission: 20
- 1.2 1,00 Stk RA.2 150er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700]
Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen:
Breite: 1063,0 mm Höhe: 1333,0 mm
Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau
Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm
Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß
Panzer: .ALUMINO 34 ohne Rillen Farbe: grau
Endstab 8x35 Winkel geteilt Farbe: 700 HR Grau
Führungsschienen: 80x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52
Bohrung: ohne

Führungsschienen-Extras:
Führungsschienen-Extras Recht
Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40
Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element
Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.3	1,00 Stk		Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 20 RA.2 150er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 1088,0 mm Höhe: 1333,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05 Anthrazitgrau Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: .ALUMINO 34 ohne Rillen Farbe: grau Endstab 8x35 Winkel geteilt Farbe: 700 HR Grau Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40 Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 20 ENDE Blendenkombi 1 ANFANG Blendenkombi 2		
2.1	1,00 Stk		RA.2 150er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1080,0 mm Höhe: 1373,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 22		
2.2	1,00 Stk		RA.2 150er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1050,0 mm Höhe: 1373,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen: 80x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2.3	1,00 Stk		Unterkommission: 22 RA.2 150er Außen: Anthrazitgrau 167 struktur (7016.05) [Renolit 02.11.71.000041-116700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1080,0 mm Höhe: 1373,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 2m schwarz Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 22 ENDE Blendenkombi 2		

Dieser Auftrag entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.