

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6114540

Datum: 02.11.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	15008	Liefertermin:	KW 47/2020		
Ihre Bestellung vom:	21.10.2020	Tour:	Gestelltour Essen		
Ihre Kommission:	28404-Niestegge	Auftragsart:	Serie		
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türrorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 3225,0 mm Höhe: 2550,0 mm 3201,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 270/290 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 355mm Dichtband: 30mm 70mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Usw-Wert: 0,47W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 47/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 45/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 70mm Putzwinkel: Ohne, innen Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: T9011ST
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR
			FS: 33x134 T9011 ST Graphitschw Bohrung: HR Bohrung, geschl.		
			FS-Extr.:		
			FS-Extr.: Führung einrücken: 12,0mm		
			Winds.: 1 Stk. zus.Windsicher. bei 1612,0mm Seilhalter (Z-Mass): 68mm		
			Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss		
			Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen		
			Extras: einfach in Karton verpackt		
			BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1613		
			mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)		
2	1,00 Stk		PURO2-XR-K-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527]		
			Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
			Breite: 880,0 mm Höhe: 2550,0 mm		
			856,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)		
			Kasten: 270/290 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore		
			Einbauti.: 355mm Dichtband: 30mm 70mm		
			Usb-Wert: 0,47W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
			Rw-Wert: 47/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
			Rwr-Wert: 45/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
			Putztr.A: Logo: Ohne		
			Roma Bandspule		
			FS-Extr.:		
			FS-Extr.: Führung einrücken: 12,0mm		
			Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss		
			Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen		
			Extras: einfach in Karton verpackt		
3	1,00 Stk		PURO2-XR-K-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527]		
			Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
			Breite: 3230,0 mm Höhe: 2550,0 mm		
			3206,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)		
			Kasten: 270/290 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore		
			Einbauti.: 355mm Dichtband: 30mm 70mm		
			Usb-Wert: 0,47W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
			Rw-Wert: 47/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
			Rwr-Wert: 45/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
			Putztr.A: Logo: Ohne		
			Roma Bandspule		
			FS-Extr.:		
			FS-Extr.: Führung einrücken: 12,0mm		
			Winds.: 1 Stk. zus.Windsicher. bei 1615,0mm Seilhalter (Z-Mass): 68mm		
			Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss		
			Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen		
			Extras: einfach in Karton verpackt		
			BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1615		
			mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)		
4	1,00 Stk		PURO2-XR-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527]		
			Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum		
			Breite: 2053,0 mm Höhe: 2550,0 mm		
			2041,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)		
			Kasten: 300/290 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore		
			Überstand:0mm Rollrichtung: RR		
			Profil: Platte: PURO 2.XR-RS II VZ Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm		
			Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
			Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
			Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
			Putztr.A: Ohne Putzwinkel: 15mm Farbe: blank, aussen		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	1,00	Stk		Logo: ROMA Behang: ALUSTORE.GL 80 Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste FS: 33x81 FS-Extr.li: FS-Extr.li: Antrieb: Motor Elero Kabel: Austritt Links BÜ Rechts232,0mm BÜ Info: Gehrung: 45,0° Rechts	Schwenkung: 180° Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz) Farbe: T9011ST Bohrung: HR Bohrung, geschl. Führung einrücken: 12,0mm Mechanisch 3m weiss Kabelaustritt: seitlich unten innen Offen Panzerausl. geschl. Inneneck	
				PURO2-XR-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527] Element wie in Position 4 beschrieben, ausser: Breite: 3368,0 mm Höhe: 2550,0 mm 3356,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 300/290 RR-BL.: Ohne Profil: Platte: Ohne Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule FS rechts: 33x134 T9011 ST Graphitschw Bohrung: HR Bohrung, geschl. FS-Extr.re: FS-Extr.re: FS-Extr.re: Winds.: 1 Stk. zus.Windsicher. bei 1128,0mm Antrieb: Motor Elero Kabel: Austritt Rechts BÜ Links: 232,0mm BÜ Info: Gehrung: 45,0° Links BLR-Stabilisierung: mit Zertifikat, monolithisch	Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Seilhalter (Z-Mass): 68mm Mechanisch 3m weiss Kabelaustritt: seitlich unten innen Offen Panzerausl. geschl. Inneneck Positionen: 1713 von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)	
6	1,00	Stk		PURO2-XR-K-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 2095,0 mm Höhe: 2025,0 mm 2071,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Einbauti.: 355mm Dichtband: 30mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 110mm Putzwinkel: Ohne, innen Behang: ALUSTORE.GL 80 Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste FS: 33x134 T9011 ST Graphitschw Bohrung: HR Bohrung, geschl. FS-Extr.: 7°schräg FS-Extr.: Antrieb: Motor Elero Kabel: Austritt Rechts	Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore 110mm Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz) Farbe: T9011ST Führung einrücken: 12,0mm Mechanisch 3m weiss Kabelaustritt: seitlich unten innen	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7	1,00	Stk	Extras: einfach in Karton verpackt PURO2-XR-K-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527] Element wie in Position 6 beschrieben, ausser: Breite: 2095,0 mm Höhe: 2025,0 mm 2071,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 230/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einbauti.: 355mm Dichtband: 30mm 110mm Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Roma Bandspule FS-Extr.: 7°schräg FS-Extr.: Führung einrücken: 12,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.