



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6131414

Datum: 02.11.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt
Ihre Bestellung-Nr.:	15239	Tour:	Unklar - Termin/Tour in Klärung
Ihre Bestellung vom:	02.11.2020	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	28804-Scholvien		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

ACHTUNG !!!

Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

Schalldämmeinlage in Verbindung mit Maxipanzer nicht möglich

Freigabe erteilt:

Name

Datum

1	1,00 Stk	RA.2 180er Außen: Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001-54700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 1350,0 mm Höhe: 1315,0 mm Bedienseite: Rechts 1300,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05047 Anthrazitgrau 7016 Ulti Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Endstab 12x43 gerade Farbe: 4723940 Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Extras: KZB: 1xgerade Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,83W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 4
		RA.2 180er Außen: Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001-54700] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1575,0 mm Höhe: 1315,0 mm Bedienseite: Links 1555,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 6°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 10,0mm Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Extras: KZB: 1xgerade

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usw-Wert: 0,83W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 5

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 4 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.