

ROMA KG, Am Liepigraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023
Erfasst: **Kassandra Tschepp**
Telefon: +49 381/60968-37

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6137780

Datum: 05.11.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt
Ihre Bestellung-Nr.:	28854	Tour:	Unklar - Termin/Tour in Klärung
Ihre Bestellung vom:	05.11.2020	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	Klein Heßling		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

AB bitte prüfen! Produktionsfreigabe erst nach Rücksendung der schriftl. bestätigten AB!!!

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüornorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 9011 Tiger Graphitschwarz matt Feinstruktur (T9011ST) [Tiger 029/80527] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 3580,0 mm Höhe: 1615,0 mm 3550,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 270/290 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 360mm Dichtband: 30mm 70mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2 o. Seitenteil VZBlendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Usb-Wert: 0,47W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 47/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 45/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 70mm Putzwinkel: Ohne, innen Behang: ALUSTORE.GL 80 Schwenkung: 180° Farbe: Weißaluminium (310) (Bänder: schwarz) Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste Farbe: T9011ST FS: 33x134 T9011 ST Graphitschw Bohrung: ohne, geschl. FS-Extr.: 7°schräg FS-Extr.: Führung einrücken: 15,0mm Seitenteil 10,0mm mit eingerückt FS-Extr.: Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt Extras: KZB: 1xgerade BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1790 mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Unterkommission: 3		

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.