



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6181693

Datum: 07.12.2020 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	16184		Liefertermin:	KW 03/2021	
Ihre Bestellung vom:	07.12.2020		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	28959-1Strzyz		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türrorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum			
		Breite: 2055,0 mm	Höhe: 2830,0 mm		
		Kasten: 230/260	RR-Bl.: Ohne	Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore	
		Einbauti.: 340mm	Dichtband: 30mm	90mm	
		Überstand: 30mm	Rollrichtung: RR		
		Profil:	Platte: PURO 2.XR-RS li VZ	Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm	
		Usw-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)			
		Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)			
		Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)			
		Putztr.A: Logo: Ohne			
		Putztr.I: 90mm	Putzwinkel: Ohne, innen		
		Behang: ALUSTORE.GL 80	Schwenkung: 180°	Farbe: Graualuminium (303) (Bänder: schwarz)	
		Roma Bandspule			
		Unterl.: GL080 Endleiste		Farbe: RAL 0297128	
		FS: 33x134	RAL 7016 ST 029/7128	Bohrung: HR Bohrung, geschl.	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2	1,00	Stk	Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2085,0 mm Höhe: 2830,0 mm 2055,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 340mm Dichtband: 30mm 90mm Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Roma Bandspule FS-Extr.li: FS-Extr.li: Führung einrücken: 30,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
3	1,00	Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1245,0 mm Höhe: 2830,0 mm Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 340mm Dichtband: 30mm 90mm Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Roma Bandspule Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
4	1,00	Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1185,0 mm Höhe: 2405,0 mm Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 330mm Dichtband: 30mm 80mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 80mm Putzwinkel: Ohne, innen Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.: 5°schräg Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
5	1,00	Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1210,0 mm Höhe: 2405,0 mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
6	1,00	Stk	1180,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 330mm Dichtband: 30mm 80mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I.: 80mm Putzwinkel: Ohne, innen Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.li: 5°schräg FS-Extr.re: 5°schräg FS-Extr.re: Führung einrücken: 30,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
			PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1250,0 mm Höhe: 2675,0 mm Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 340mm Dichtband: 30mm 90mm Überstand: 15mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.: 5°schräg Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
7	1,00	Stk	1180,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 330mm Dichtband: 30mm 80mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I.: 80mm Putzwinkel: Ohne, innen Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.li: 5°schräg FS-Extr.re: 5°schräg FS-Extr.re: Führung einrücken: 30,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
			PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1260,0 mm Höhe: 2675,0 mm Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 350mm Dichtband: 30mm 100mm Überstand: 15mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I.: 100mm Putzwinkel: Ohne, innen Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.: 5°schräg Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
8	1,00	Stk	1180,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 330mm Dichtband: 30mm 80mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I.: 80mm Putzwinkel: Ohne, innen Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.li: 5°schräg FS-Extr.re: 5°schräg FS-Extr.re: Führung einrücken: 30,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
			PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1250,0 mm Höhe: 2675,0 mm Kasten: 230/260 RR-BL.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Einbauti.: 350mm Dichtband: 30mm 100mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
9	1,00	Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1200,0 mm Höhe: 2405,0 mm Kasten: 230/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einbauti.: 330mm Dichtband: 30mm 80mm Überstand:0mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 100mm Putzwinkel: Ohne, innen Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.: 5°schräg Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		
10	1,00	Stk	PURO2-XR-K-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1190,0 mm Höhe: 2405,0 mm Kasten: 230/260 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einbauti.: 330mm Dichtband: 30mm 80mm Überstand:0mm Rollrichtung: RR Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 80mm Putzwinkel: Ohne, innen Roma Bandspule FS: 33x134 RAL 7016 ST 029/7128 Bohrung: HR Bohrung FS-Extr.: 5°schräg Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt		

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zur Zeit gültigen Preisliste.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.