

ROMA KG, Am Liepigraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6222255

Datum: 26.01.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	16854		Liefertermin:	KW 06/2021	
Ihre Bestellung vom:	25.01.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29042-03/Laxy		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Breite Pos.3 prüfen
(ist auf beiden Bestellformularen unterschiedlich angegeben)

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türrorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 3940,0 mm Höhe: 2565,0 mm 3910,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 300/290 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rw-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Ohne Putzwinkel: 15mm Farbe: blank, aussen Logo: ROMA Putztr.I: 20mm Putzwinkel: Ohne, innen
---	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Behang: ALUSTORE.GL 80 Roma Bandspule Unterl.: GL080 Endleiste FS: 33x81 FS-Extr.: FS-Extr.: Winds.: 1 Stk. zus.Windsicher. bei 1970,0mm Antrieb: Motor Elero Kabel: Austritt Rechts BLR-Stabilisierung: mit Zertifikat, monolithisch Unterkommission: 63	Schwenkung: 180° RAL 7016 ST 029/7128 Führung einrücken: 15,0mm Mechanisch 3m weiss Kabelaustritt: seitlich unten innen Anzahl: 2 Stück Positionen: 1300;2640 von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)	Farbe: Anthrazitgrau (304) (Bänder: schwarz) Farbe: RAL 0297128 Bohrung: HR Bohrung, geschl.
				ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE		
2	1,00 Stk			max. Blendrahmentiefe: 135 mm! PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 4750,0 mm Höhe: 2565,0 mm 4720,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 300/290 RR-BI.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule FS-Extr.: FS-Extr.: Führung einrücken: 15,0mm Winds.: 1 Stk. zus.Windsicher. bei 2375,0mm Seilhalter (Z-Mass): 68mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen BLR-Stabilisierung: Anzahl: 2 Stück Positionen: 1800;2950 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Unterkommission: 64		
				ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE		
				Windsicherung erforderlich.		
3	1,00 Stk			max. Blendrahmentiefe: 135 mm! PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 3615,0 mm Höhe: 2565,0 mm 3585,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 300/290 RR-BI.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule FS-Extr.: FS-Extr.: Führung einrücken: 15,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1200 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Unterkommission: 65		
				ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE		
				max. Blendrahmentiefe: 135 mm!		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
4	1,00	Stk	PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1810,0 mm Höhe: 2560,0 mm 1780,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 300/290 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, EuroFutur Tiefe: 70mm Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule FS-Extr.: FS-Extr.: Führung einrücken: 15,0mm Antrieb: Kurbel silber Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Kurbel: Länge: 1500,0 mm Sechskant: 330,0mm Antrieb: Motor Elero NothandKurbel 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 66		
5	1,00	Stk	PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2245,0 mm Höhe: 2560,0 mm 2215,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 300/290 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, EuroFutur Tiefe: 70mm Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule FS-Extr.: FS-Extr.: Führung einrücken: 15,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Links Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 67		
6	1,00	Stk	PURO2-XR-Raffstore RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger 029/71289] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1230,0 mm Höhe: 2560,0 mm 1200,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 300/290 RR-Bl.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, EuroFutur Tiefe: 70mm Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Logo: ROMA Roma Bandspule FS-Extr.: FS-Extr.: Führung einrücken: 15,0mm Antrieb: Motor Elero Mechanisch 3m weiss Kabel: Austritt Rechts Kabelaustritt: seitlich unten innen Unterkommission: 68		

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Ab bestimmten Elementbreiten sind zusätzliche Seilführungen als Windsicherung dringend erforderlich

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.