

ROMA KG, Am Liepgraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6222289

Datum: 26.01.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	16855		Liefertermin:	KW 06/2021	
Ihre Bestellung vom:	25.01.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29042-3/Laxy		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und /oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türomm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00 Stk	PURO2-XR 300/290er			
		Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:			
		Breite: 2080,0 mm	Höhe: 2565,0 mm		
		2070,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)			
		Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger			
		Innen: Aufdoppelung/Putzt: 20mm			
		Logo: ROMA			
		Außen: Putzwinkel: 15mm	Farbe: blank		
		Putzwinkel: Links 10mm Rechts 10mm ausklinken			
		Blendrahmen: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm			
		Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)			
		Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen	Farbe: Anthrazitgrau		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2	1,00 Stk		Endstab 12x43 gerade Farbe: RAL 7016 ST 029/7128 Führungsschiene Links: p58x134 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Bürste schwarz Bohrung: HR Bohrung, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: p83x134 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Bürste schwarz Bohrung: HR Bohrung, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras Links: Führung einrücken: 10,0mm Führungsschienen-Extras Rechts: Führung einrücken: 10,0mm Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element BLR-Stabilisierung: Anzahl: 2 Stück Positionen: 1000;3160 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 1000; Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 61 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE max. Blendrahmentiefe: 135 mm! PURO2-XR 300/290er Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 2080,0 mm Höhe: 2565,0 mm Bedienseite: Rechts 2070,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger] Innen: Aufdoppelung/Putzt: 20mm Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Putzwinkel: Links 10mm Rechts 10mm ausklinken Blendrahmen: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: Anthrazitgrau Endstab 12x43 gerade Farbe: RAL 7016 ST 029/7128 Führungsschiene Links: p83x134 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Bürste schwarz Bohrung: HR Bohrung, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Bürste schwarz Bohrung: HR Bohrung, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras RechtFührung einrücken: 10,0mm Führungsschienen-Extras Links: Führung einrücken: 10,0mm Führungsschienen-Extras Rechts: Führung einrücken: 10,0mm Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen BLR-Stabilisierung: Anzahl: 2 Stück Positionen: 1000;3160 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 1080; Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 61 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE max. Blendrahmentiefe: 135 mm! ENDE Blendenkombi 1		
2	1,00 Stk		Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 2675,0 mm Höhe: 2565,0 mm Bedienseite: Rechts 2655,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore, RAL 7016 RAL 7016 ST 029/71289 matt Feinstruktur (0297128) [Tiger]		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Innen: Aufdoppelung/Putzt: 20mm Logo: ROMA		
			Außen: Putzwinkel: 15mm Putzwinkel: Links 10mm Rechts 10mm ausklinken	Farbe: blank	
			Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt	
			Führungsschiene Rechts: p58x134 ALU RAL 7016 ST 029/7128 Bürste schwarz		
			Bohrung: HR Bohrung, geschl. Sicherungsbohrung:	mit, Technisch bedingt	
			Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 10,0mm		
			Führungsschienen-Extras:		
			Führungsschienen-Extras Recht:		
			Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17)		
			Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2		
			Motor:	Kabelaustritt: seitlich unten innen	
			BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück	Positionen: 1200	
			mit Zertifikat, monolithisch	[von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)	
			Usb-Wert: 0,46W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
			Rw-Wert: 43/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
			Rwr-Wert: 41/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
			Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659		
			Unterkommission: 62		
			ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE		
			max. Blendrahmentiefe: 135 mm!		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 4 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.