

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6308261

Datum: 29.03.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	KW 16/2021
Ihre Bestellung-Nr.:	18134	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	29.03.2021	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	29174-Heling		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

BLR-Stabil. ohne Zertifikat ist nicht mehr lieferbar

--> mit Zertifikat bestätigt

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-K-Raffstore ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum Breite: 2070,0 mm Höhe: 2533,0 mm 2046,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Kasten: 230/260 RR-BI.: Ohne Revision: aussen 130mm für Rollladen u. Raffstore Einbauti.: 370mm Dichtband: 30mm 120mm Überstand: 0mm Rollrichtung: RR Profil: Platte: PURO 2.XR-RS li VZ Blendr.: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Ustb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Putztr.A: Logo: Ohne Putztr.I: 120mm Putzwinkel: Ohne, innen			
---	----------	--	--	--	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2	1,00	Stk	PURO2-XR-K-Raffstore ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]	Behang: ALUSTORE.GL 80	Schwenkung: 180°	Farbe: Weißaluminium (310) (Bänder: schwarz)
				Roma Bandspule		
				Unterl.: GL080 Endleiste		Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß
				FS: 33x134	9016 HR Verkehrsweiß	Bohrung: ohne, geschl.
				FS-Extr.:		
				FS-Extr.:	Führung einrücken: 12,0mm	
				FS-Extr.:		
				Antrieb: Motor Elero	Mechanisch 3m weiss	
				Kabel: Austritt Links	Kabelaustritt: seitlich unten innen	
				Extras:	einfach in Karton verpackt	
				BLR-Stabilisierung:	Anzahl: 1 Stück	Positionen: 1035
				mit Zertifikat, Klinker		von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)
				Preisinfo: Putzträger	2,07m	EUR/ges.
				BLR-Stabilisierung	1,00Stk.	EUR/ges.
				FS unten geschlossen	1,00Stk.	EUR/ges.
				Klinkerbau Führungsschiene	4,55m	EUR/ges.
				Unterkommission: 4		
				Breite: 2065,0 mm	Höhe: 2533,0 mm	
				2041,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)		
				Kasten: 230/260	RR-BI.: Ohne	Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore
				Einbautl.: 370mm	Dichtband: 30mm	120mm
				Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
				Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
				Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
				Putztr.A: Logo: Ohne		
				Roma Bandspule		
				FS-Extr.:		
				FS-Extr.:	Führung einrücken: 12,0mm	
				FS-Extr.:		
				Antrieb: Motor Elero	Mechanisch 3m weiss	
				Kabel: Austritt Links	Kabelaustritt: seitlich unten innen	
				Extras:	einfach in Karton verpackt	
				BLR-Stabilisierung:	Anzahl: 1 Stück	Positionen: 1035
				mit Zertifikat, Klinker		von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)
				Preisinfo: Putzträger	2,07m	EUR/ges.
				BLR-Stabilisierung	1,00Stk.	EUR/ges.
				FS unten geschlossen	1,00Stk.	EUR/ges.
				Klinkerbau Führungsschiene	4,55m	EUR/ges.
				Unterkommission: 5		
3	1,00	Stk	PURO2-XR-K-Raffstore ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]	Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
				Breite: 2825,0 mm	Höhe: 2536,0 mm	
				2756,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)		
				Kasten: 230/260	RR-BI.: Ohne	Revision: aussen 130mm für Rollläden u. Raffstore
				Einbautl.: 370mm	Dichtband: 30mm	120mm
				Usb-Wert: 0,62W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
				Rw-Wert: 41/39dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
				Rwr-Wert: 39/37dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
				Putztr.A: Logo: Ohne		
				Roma Bandspule		
				FS: 33x134	9016 HR Verkehrsweiß	Bohrung: ohne
				FS-Extr.li: 3°schräg		
				FS-Extr.li:	Führung einrücken: 27,0mm	
				FS-Extr.re: 3°schräg		
				FS-Extr.re:	Führung einrücken: 42,0mm	
				FS-Extr.:		
				Antrieb: Motor Elero	Mechanisch 3m weiss	
				Kabel: Austritt Rechts	Kabelaustritt: seitlich unten innen	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Extras: einfach in Karton verpackt BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1415 mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Preisinfo: Putzträger 2,83m EUR/ges. BLR-Stabilisierung 1,00Stk. EUR/ges. FS schräg schneiden 1,00Stk. EUR/ges. Klinkerbau Führungsschiene 4,55m EUR/ges. Unterkommission: 6						

Achtung: Endstaboptimierung und neue Behangfarbenoptik im Raffstorebereich.

Um eine Raffstoreanlage optimal nutzen und gleichzeitig schützen zu können, empfehlen wir einen Sonne-Windwächter.

Nettowarenwert
+ 19,0 % MwSt

Gesamtsumme in EUR

Versandart: Anlieferung
Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.
Zahlungsbedingung: Sofortiger Einzug mit

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.