



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Ihre Ansprechpartner:

Kundencenter

Joachim Fertig
Tel +49 9391 20-3321
Fax +49 9391 20-3459
joachim.fertig@warema.de

Terminanfragen

Terminsteuerung Markisen
Tel +49 9391 20-8930
Fax +49 9391 20-8909
fst3@warema.de

Auftragsbestätigung 212267777
Kommission: Mertes 40377

Kunden-Nr.	012648	Lieferanschrift	Mertes
Druckdatum	20.05.2021		Fürstenhoferstr. 22
Eingangsdatum	12.05.2021	Ansprechpartner	54329 Konz
Liefertermin	KW 27/2021 LKW		Patrick Mertes
			017664150106

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Achtung:

Breite = Achsmaß der Schienen, nicht Gesamtbreite der Anlage!

Achtung!

**Der von Ihnen gewünschte Liefertermin kann
nicht eingehalten werden.**

**Bitte beachten Sie den von uns angegebenen
Liefertermin.**

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angeliqe Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: Mertes 40377
Auftrag: 212267777

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: J. Fertig

WAREMA Wintergarten-Markise Climara W19

- Farbe Anlage: W4914 / RAL 9006 Feinstruktur
- Dessin Tuch: 7220
- Tuchverbindung: genäht
- Antriebsart: Elektro ohne Funk
- Motorseite: Links
- Bauseitige Steckerkupplung: inklusive
- Montageuntergrund: Aluminium
- Halter Nr. Li/Re: 34 / 34
- Halterhöhe A Li/Re: 120 mm / 120 mm
- Verstärkungsprofil : Profil D60 mm
- Zusätzlicher Abstützung: Nein

Pos.	Menge	ME	Breite	Länge	BDS	G.A.	Gek. A.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
1	1 Stk		5505	4800	L	EI	O	3.687,00	40,00	2.212,20	2.212,20

Zubehör (lose)

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
6	2018992	Halter Nr. 34 Guss BG
1	580063	Steckerkupplungsgehäuse für STAK 3 / STAS 3 weiß
12	721048	Sechskant-Blechschrabe DIN 7976 A2 C 6,3x50, sauer verz., mit Dichtbeschichtung
12	742006	Scheibe ISO 7093 A2 6,4
6	813053	Dichtung für Abstandshalter 118x28 mm

Zahlungsbedingungen	Nettosumme gesamt	[EUR]	2.212,20
8T 4%; 30T netto	MwSt. 19%	[EUR]	420,32
	Bruttosumme gesamt	[EUR]	2.632,52

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattierfähig, VE = Verpackungseinheit, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), G.A. = Gruppenanlage (EI-Einzel, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende, EA-Ecke Anfang, EE-Ecke Ende), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende)

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Ralf Schneider, Tel +49 211 73773851, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de