

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6387377

Datum: 25.05.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	19189		Liefertermin:	KW 23/2021	
Ihre Bestellung vom:	25.05.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	38493-1/Kresken		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Führungsschiene Nr.3 bestätigt (Alu, da Ral)

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR 360/290er			
		Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:			
		Breite: 1070,0 mm	Höhe: 1635,0 mm	Bedienseite: Rechts	
		1050,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)			
		Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, RAL 9004 Signalschwarz matt (9004HR) [IGP 5803A90040A00]			
		Logo: ROMA			
		Außen: Putzwinkel: 15mm	Farbe: blank		
		Putzwinkel: Links 10mm Rechts 10mm ausklinken			
		Blendrahmen: Holzfenste, Holzfenst Tiefe: 90mm			
		Anbindungsprofil: Universal schraub KU (ClickFix)			
		Panzer: 14/53 mit Rillen	Farbe: grau		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2	1,00 Stk			Endstab 12x43 gerade Führungsschienen: 58x95A ALU 9004 HR Signalschwarz Bürste schwarz Bohrung: HR Bohrung Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 10,0mm Seitenteil 10,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17-4510610) Welle: SW60 Motor: Seitenteil Dämmung Links: 10mm Rechts: 10mm Usb-Wert: 0,35W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 46/49dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659		
				PURO2-XR 360/290er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1070,0 mm Höhe: 1635,0 mm Bedienseite: Links 1050,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 9004 Signalschwarz matt (9004HR) [IGP 5803A90040A00] Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Putzwinkel: Links 10mm Rechts 10mm ausklinken Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 10,0mm Seitenteil 10,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Seitenteil Dämmung Links: 10mm Rechts: 10mm Usb-Wert: 0,35W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 46/49dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
3	1,00 Stk			PURO2-XR 360/290er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 830,0 mm Höhe: 1635,0 mm Bedienseite: Rechts 810,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 9004 Signalschwarz matt (9004HR) [IGP 5803A90040A00] Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Putzwinkel: Links 10mm Rechts 10mm ausklinken Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 10,0mm Seitenteil 10,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Seitenteil Dämmung Links: 10mm Rechts: 10mm Usb-Wert: 0,35W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 46/49dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
				PURO2-XR 360/290er Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1070,0 mm Höhe: 1635,0 mm Bedienseite: Links 1050,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)		
4	1,00 Stk					

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, RAL 9004 Signalschwarz matt (9004HR) [IGP 5803A90040A00]

Logo: ROMA

Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank

Putzwinkel: Links 10mm Rechts 10mm ausklinken

Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 10,0mm Seitenteil 10,0mm mit eingerückt

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17-4510610)

Welle: SW60

Motor:

Kabelaustritt: seitlich unten innen

Seitenteil Dämmung

Links: 10mm

Rechts: 10mm

U_{sb}-Wert: 0,35W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

R_w-Wert: 46/49dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß R_w)

R_{wr}-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R_{wr})

Dieser Auftrag entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.