

Machen Sie
Betriebsurlaub?

Bitte informieren Sie uns
unter: urlaub@roma.de um
Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in die-
sem Zeitraum zu vermeiden.



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6456068

Datum: 14.07.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	20108		Liefertermin:	KW 33/2021	
Ihre Bestellung vom:	05.07.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	28531BayerHelms		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Für Pos.4 / 11 + 23 müssen die Behänge mit NHK-Motor nachgeliefert werden, da der NHK-Motor zur Zeit nicht lieferbar ist

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 25

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türrorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

System PURO2.XR
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00Stk Elem. B: 990mm x H: 1517mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 1

Kastengröße
Außenfarbe

300/290
Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Fensterhersteller Fensterprofil Fenster-Blendrahmentiefe Verbindungsprofil Putzträger Logo Kastenanschlüsse Winkel außen Winkelfarbe außen L - Putzwinkelausklindung R - Putzwinkelausklindung Putzträger innen Raffstorenbehang Lamellentyp Lamellenfarbe Lamellen Sonderfarbe Wende-/Texbänderfarbe Schwenkung Endleiste Endleistenfarbe Antrieb Bedienart Motor Ausföhrung Motor-MNr Kabelaustritt Kabelseite Kabellänge Kabelfarbe Lamellenföhrung Föhrung Föhrungsschienen Farbe Befestigung Bohrung unten geschlossen Schrägschnitt Schiene einröcken Sonstiges Wärmedämmung Schalldämmung Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	Holzfenster 75-79 mm Holzfenster 78mm ClickFix PURO 2 Universal schraubbar - [1035090] mit (ROMA) 15mm klippbar Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00] 15mm 15mm 30mm R03 GL 80 999 RAL/NCS (Lieferzeit, Mehrpreis) 9005HR schwarz 180° GL80 Standard Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00] Motor Elero Mechanisch Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221) 1 seitlich unten innen Rechts 3m weiß 33x81 Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00] Klemmleiste ohne Nein 6° 15mm Usb-Wert 0,46 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert 43dB Behang oben, 42dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rwr-Wert 41dB Behang oben, 40dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)	
2	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 1365mm x H: 1517mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 2 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
3	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 2240mm x H: 1337mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 3 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
4	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 1990mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 4 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Kastenanschlüsse Raffstorenbehang OHNE BEHANG, vorbereitet für: Antrieb Bedienart	Lieferung ohne Behang, vorbereitet für: Lieferung ohne Antrieb, vorbereitet für: Nein Lieferung ohne Behang, vorbereitet für: Motor mit Nothandkurbel	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Motor Ausführung Motor-MNr Kurbelstange Vierkantlänge Kurbelabgang Gelenkplatte Kurbellänge Lamellenführung Schrägschnitt Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	Elero Nothandkurbel Elero-Motor- JA 10 NHK Kurbel (4509130) weiß 330mm ca. 90° 22x85mm (6mm 4KT LD) 1600mm 0°	
5	1,00Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 5 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Lamellenführung Schrägschnitt 0° Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
6	1,00Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: links Unterkommission: 6 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Antrieb Kabelseite Links Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
7	1,00Stk		PURO2.XR Elem. B: 740mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 7 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
8	1,00Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 8 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
9	1,00Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: links Unterkommission: 9 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Antrieb Kabelseite Links Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
10	1,00Stk		PURO2.XR Elem. B: 2240mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 10 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Lamellenführung Schrägschnitt 0° Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
11	1,00Stk		PURO2.XR Elem. B: 2240mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Unterkommission: 11**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser****Kastenanschlüsse**

Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:

Kastenanschlüsse

Lieferung ohne Antrieb, vorbereitet für:

Raffstorenbehang

OHNE BEHANG, vorbereitet für:

Nein

Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:

Antrieb

Bedienart

Motor mit Nothandkurbel

Motor Ausführung

Elero Nothandkurbel

Motor-MNr

Elero-Motor- JA 10 NHK Kurbel (4509130)

Kurbelstange

weiß

Vierkantlänge

330mm

Kurbelabgang

ca. 90°

Gelenkplatte

22x85mm (6mm 4KT LD)

Kurbellänge

1600mm

Lamellenführung

Schrägschnitt

0°

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**12 1,00Stk PURO2.XR Elem. B: 990mm x H: 1517mm Bed.seite: links****Unterkommission: 12****Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser****Antrieb**

Kabelseite

Links

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**13 1,00Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 1517mm Bed.seite: links****Unterkommission: 13****Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser****Antrieb**

Kabelseite

Links

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**14 1,00Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: links****Unterkommission: 14****Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Verbindungsprofil

ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]

Extras

Extras

Integrierte Glas-Absturzsicherung

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklinkung

12mm

R - Putzwinkelausklinkung

12mm

Antrieb

Kabelseite

Links

Lamellenführung

Führung

Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung

Befestigung

Schraubenset auf Holz-Blendrahmen

Bohrung

Stufenbohrung vorne (HKB)

Schrauben

Schraubenset auf Holz-Blendrahmen

Schiene einrücken

12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite

1240mm

Absturzsicherung

mit

Windlast

0,80 kN/m²

Holmlast

0,5 kN/m

Blendrahmenmaterial

Holz

Brüstungshöhe

915mm

Luft unten

55mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm)	2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz
	Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite	1144mm
Glashöhe	860mm
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	

15 1,00Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 19

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]
-------------------	---

Extras

Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung
--------	-----------------------------------

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	12mm
R - Putzwinkelausklunkung	12mm

Lamellenführung

Führung	Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Bohrung	Stufenbohrung vorne (HKB)
Schrauben	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Schiene einrücken	12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite	1240mm
Absturzsicherung	mit
Windlast	0,80 kN/m²
Holmlast	0,5 kN/m
Blendrahmenmaterial	Holz
Brüstungshöhe	915mm
Luft unten	55mm
Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm)	2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz
	Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite	1144mm
Glashöhe	860mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

16 1,00Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 20

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]
-------------------	---

Extras

Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung
--------	-----------------------------------

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	12mm
R - Putzwinkelausklunkung	12mm

Lamellenführung

Führung	Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Bohrung	Stufenbohrung vorne (HKB)
Schrauben	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Schiene einrücken	12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite	1240mm
Absturzsicherung	mit
Windlast	0,80 kN/m²
Holmlast	0,5 kN/m
Blendrahmenmaterial	Holz
Brüstungshöhe	915mm
Luft unten	55mm
Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Glasstärke (mm) 2x8
 Glasart (Glas nicht im Lieferumfang enthaVSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz
 Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
 Glasbreite 1144mm
 Glashöhe 860mm
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

17 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 740mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 21

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]

Extras

Extras Integrierte Glas-Absturzsicherung

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 12mm
 R - Putzwinkelausklunkung 12mm

Lamellenführung

Führung Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung
 Befestigung Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
 Bohrung Stufenbohrung vorne (HKB)
 Schrauben Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
 Schiene einrücken 12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite 740mm
 Absturzsicherung mit
 Windlast 0,80 kN/m²
 Holmlast 0,5 kN/m
 Blendrahmenmaterial Holz
 Brüstungshöhe 915mm
 Luft unten 55mm
 Bohrbild 1
 Farbe Kantenschutz Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
 Glasstärke (mm) 2x8
 Glasart (Glas nicht im Lieferumfang enthaVSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz
 Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
 Glasbreite 644mm
 Glashöhe 860mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

18 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1671mm x H: 2630mm Bed.seite: links

Unterkommission: 22

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Wärmedämmverbundsystem)
 BLRS-Bügel 1
 BLRS-Bügel Position von links (mm) 1500;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 38mm
 R - Putzwinkelausklunkung 0mm

Blendenüberstand rechts

Blendenüberstand rechts 1mm
 Wandanschluss nicht im Mauerwerk
 geschlossen Nein
 Behangaustritt geschlossen Nein
 Blendenkappe mit Rand Nein

Antrieb

Kabelseite Links

Lamellenführung

Schrägschnitt 0°
 Schiene einrücken Rechts 0mm
 Schiene einrücken Links 38mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

19 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 3184mm x H: 2630mm Bed.seite: links

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Unterkommission: 22**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Blendrahmenstabilisierung	mit Zertifikat (Wärmedämmverbundsystem)
BLRS-Bügel	3
BLRS-Bügel Position von links (mm)	172; 1593; 3014;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	0mm
R - Putzwinkelausklunkung	0mm

Blendenüberstand links

Blendenüberstand links	1mm
Wandanschluss	nicht im Mauerwerk
geschlossen	Nein
Behangaustritt geschlossen	Nein
Blendenkappe mit Rand	Nein

Blendenüberstand rechts

Blendenüberstand rechts	1mm
Wandanschluss	nicht im Mauerwerk
geschlossen	Nein
Behangaustritt geschlossen	Nein
Blendenkappe mit Rand	Nein

Antrieb

Kabelseite	Links
------------	-------

Lamellenführung

Schrägschnitt	0°
Schiene einrücken	0mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Ab 3000 mm Elementbreite wird eine Windsicherung empfohlen.

20 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1671mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 22**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Blendrahmenstabilisierung	mit Zertifikat (Wärmedämmverbundsystem)
BLRS-Bügel	1
BLRS-Bügel Position von links (mm)	172;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	0mm
R - Putzwinkelausklunkung	38mm

Blendenüberstand links

Blendenüberstand links	1mm
Wandanschluss	nicht im Mauerwerk
geschlossen	Nein
Behangaustritt geschlossen	Nein
Blendenkappe mit Rand	Nein

Lamellenführung

Schrägschnitt	0°
Schiene einrücken Links	0mm
Schiene einrücken Rechts	38mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

21 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1990mm x H: 767mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 23**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser****Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**

22 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 15**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]
-------------------	---

Extras

Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung
--------	-----------------------------------

Kastenanschlüsse

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

L - Putzwinkelausklunkung	12mm
R - Putzwinkelausklunkung	12mm
Raffstorenbehang	
Lamellentyp	R08 CDL 70
Schwenkung	90°
Endleiste	CDL70 HSH (Hochschiebehemmung)
Lamellenführung	
Führung	Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)
Schrauben	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Schiene einrücken	12mm
Absturzsicherung (Glas bauseits!)	
Breite	1240mm
Absturzsicherung	mit
Windlast	0,80 kN/m²
Holmlast	0,5 kN/m
Blendrahmenmaterial	Holz
Brüstungshöhe	915mm
Luft unten	55mm
Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm)	2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang enthalten)	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz Breite/Höhe +/- 2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite	1144mm
Glashöhe	860mm
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	

23 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1115mm x H: 2630mm Bed.seite: links

Unterkommission: 16

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]

Extras

Extras Integrierte Glas-Absturzsicherung

Kastenanschlüsse

Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:
Lieferung ohne Antrieb, vorbereitet für:

L - Putzwinkelausklunkung 12mm
R - Putzwinkelausklunkung 12mm

Raffstorenbehang

OHNE BEHANG, vorbereitet für: Nein

Lamellentyp R08 CDL 70

Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:

Schwenkung 90°
Endleiste CDL70

Antrieb

Bedienart Motor mit Nothandkurbel
Motor Ausführung Elero Nothandkurbel
Motor-MNr Elero-Motor- JA 10 NHK Kurbel (4509130)
Kabelseite Links
Kurbelstange weiß
Vierkantlänge 330mm
Kurbelabgang ca. 90°
Gelenkplatte 22x85mm (6mm 4KT LD)
Kurbellänge 1600mm

Lamellenführung

Führung Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Bohrung Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)
Schrauben Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Schiene einrücken 12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite 1115mm
Absturzsicherung mit
Windlast 0,80 kN/m²
Holmlast 0,5 kN/m
Blendrahmenmaterial Holz
Brüstungshöhe 915mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Luft unten	55mm
Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm)	2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite	1019mm
Glashöhe	860mm
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	

24 1,00Stk PURO2.XR Elem. B: 1115mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 17

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]
-------------------	---

Extras

Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung
--------	-----------------------------------

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	12mm
R - Putzwinkelausklunkung	12mm

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R08 CDL 70
Schwenkung	90°
Endleiste	CDL70 HSH (Hochschiebehemmung)

Lamellenführung

Führung	Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)
Schrauben	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Schiene einrücken	12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite	1115mm
Absturzsicherung	mit
Windlast	0,80 kN/m²
Holmlast	0,5 kN/m
Blendrahmenmaterial	Holz
Brüstungshöhe	915mm
Luft unten	55mm
Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm)	2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite	1019mm
Glashöhe	860mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

25 1,00Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: links

Unterkommission: 18

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]
-------------------	---

Extras

Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung
--------	-----------------------------------

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	12mm
R - Putzwinkelausklunkung	12mm

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R08 CDL 70
Schwenkung	90°
Endleiste	CDL70 HSH (Hochschiebehemmung)

Antrieb

Kabelseite	Links
------------	-------

Lamellenführung

Führung	Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR
			Schrauben	Schraubenset auf Holz-Blendrahmen	
			Schiene einrücken	12mm	
			Absturzsicherung (Glas bauseits!)		
			Breite	1240mm	
			Absturzsicherung	mit	
			Windlast	0,80 kN/m ²	
			Holmlast	0,5 kN/m	
			Blendrahmenmaterial	Holz	
			Brüstungshöhe	915mm	
			Luft unten	55mm	
			Bohrbild	1	
			Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]	
			Glasstärke (mm)	2x8	
			Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz	
				Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm	
			Glasbreite	1144mm	
			Glashöhe	860mm	
			Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.