



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Ihre Ansprechpartner:

Kundencenter

Karin Andrzejewski
Tel +49 9391 20-3114
Fax +49 9391 20-3159
karin.andrzejewski@warema.de

Terminanfragen

Terminsteuerung Raffstore
Tel +49 9391 20-8910
Fax +49 9391 20-8909
fst1@warema.de

Auftragsbestätigung zur Freigabe 212379975
Kommission: 40380 Seelig

Kunden-Nr.	012648	Lieferanschrift	Josef Baumeister GmbH
Druckdatum	05.08.2021		Siemensstraße 12
Eingangsdatum	19.07.2021		46325 Borken
Liefertermin	---		

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Mit WAREMA Raffstoren haben Sie sich für die effizienteste Tageslichtnutzung weltweit entschieden.
Beste Produktqualität und unser individueller Rundum-Service bieten Ihnen dabei immer die perfekte Lösung.

Terminplanung und Fertigung des Auftrages erfolgt erst nach schriftlicher Freigabe!

Freigabe bitte per Fax oder E-Mail:

Fax: +49 9391 20-3159

E-Mail: raffstoren.west@warema.de

FREIGABE ERTEILT:

Datum Unterschrift

Angabe der Trägerpositionen jeweils ab Bezugsmaß Lamellenkante

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angeliqe Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

...

Kommission: 40380 Seelig
Auftrag: 212379975

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: K. Andrzejewski

WAREMA Basis-Raffstoren E80AF

- Breitenbezugsmaß: Hinterkante Führungsschiene
- Höhenbezugsmaß: Unterkante Unterschiene bis Oberkante Oberschiene
- Lamellen: Eindrehöse
- Motor: einstellbar
- Farbe Lamellen: RAL 7016
- Farbe Unterschiene: RAL 7016 Feinstruktur
- Anlage mit bauseitiger Steckerkupplung
- Blende: Ohne
- Bügel: Ohne
- Links: FSCH 2 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 2850 mm
- Rechts: FSCH 2 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 2850 mm
- Halter: H1, Abst.: 60 mm in RAL 7016 Feinstruktur
- Spannseilhalter je Pos.: 2 S01
- Spsh. Auslad./Farbe: 50 - 75 mm / RAL 7016 Feinstruktur
- Seilführung: schwarz ummantelt, Länge: 2980 mm
- Zus. Windsicherungen von links: 890 mm / 2866 mm
- Federspanntopf in Oberschiene

Aus technischen Gründen konnte kein Trägerplan ermittelt werden.

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	LKU	Getr. Abg.	Getr. Lage	Antr.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
1	1 Stk		3755	2880	L					GJ5610	951,00	40,00	570,60	570,60
	1 Stk										15,40	40,00	9,24	9,24
	1 Stk										16,50	40,00	9,90	9,90
Positionssumme:														589,74

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Gekuppelter Antrieb, Kupplungsabstand: 0 mm
- Gruppenanlage: Anfang
- Links: FSCH 2 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 2850 mm
- Rechts: FSCH 3 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 2850 mm
- Ohne zus. Windsicherungen
- Kein Federspanntopf an Raffstore

Position Träger/Bügel: 100/1133/2167 (Parallelbemaßung in mm)

2	1 Stk		2332	2880	L	A				GJ5610	729,00	40,00	437,40	437,40
	1 Stk										16,50	40,00	9,90	9,90
Positionssumme:														447,30

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Gruppenanlage: Ende
- Links: Doppel-Führungsschiene (siehe Vorposition)
- Rechts: FSCH 2 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 2850 mm

Position Träger/Bügel: 100/1113/2126 (Parallelbemaßung in mm)

3	1 Stk		2291	2880	O	E					696,00	40,00	417,60	417,60
	1 Stk										-105,00	40,00	-63,00	-63,00
	1 Stk										16,50	40,00	9,90	9,90
Positionssumme:														364,50

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Antrieb: Standard
- Anlage mit bauseitiger Steckerkupplung
- Gruppenanlage: Anfang
- Links: FSCH 2 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 1880 mm
- Rechts: FSCH 3 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 2850 mm
- Spannseilhalter je Pos.: 1 S01
- Spsh. Auslad./Farbe: 50 - 75 mm / RAL 7016 Feinstruktur
- Seilführung: schwarz ummantelt, Länge: 2010 mm
- Zus. Windsicherungen von links: 930 mm
- Federspanntopf in Oberschiene

Position Träger/Bügel: 100/982/1806/2661 (Parallelbemaßung in mm)

4	1 Stk		2826	1910	L					GJ5606	652,00	40,00	391,20	391,20
	1 Stk										16,50	40,00	9,90	9,90
Positionssumme:														401,10

Kommission: 40380 Seelig
Auftrag: 212379975

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: K. Andrzejewski

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Gruppenanlage: Ende
- Links: Doppel-Führungsschiene (siehe Vorposition)
- Rechts: FSCH 2 in RAL 7016 Feinstruktur, Länge: 2850 mm
- Kein Federspanntopf an Raffstore

Position Träger/Bügel: 100/822 (Parallelbemaßung in mm)

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	LKU	Getr. Abg.	Getr. Lage	Antr.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
5	1	Stk	987	2880	L					GJ5606	540,00	40,00	324,00	324,00
	1	Stk	Mehrpreis Flachlamelle geöst										9,90	9,90
Positionssumme:														333,90

Zubehör (lose)

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
17	2001461	Oberschienenenträger geräuschoptimiert, für Deckenmontage, Baugruppe
1	2001662	Scharnierbares Kupplungsstück 105 mm, Baugruppe
3	514006	Spannschraube Alu M8x12, mit Klemmschraube
4	627050	Kupplung STAK 3 (3-polig+PE)
3	714007	Sechskantmutter DIN 934 A2 M8

Zahlungsbedingungen	Nettosumme gesamt	[EUR]	2.136,54
8 Tage 4 % Skonto, 30 Tage netto	MwSt. 19%	[EUR]	405,94
	Bruttosumme gesamt	[EUR]	2.542,48

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattierfähig, VE = Verpackungseinheit, Antr. = Antrieb, B = Bestellbreite, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Getr. Abg. = Getriebeabgang, Getr. Lage = Getriebeablage, H = Bestellhöhe, LKU = Länge Kurbel

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Ralf Schneider, Tel +49 211 73773851, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de