



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6452837

Datum: 02.07.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	20008		Liefertermin:	KW 30/2021	
Ihre Bestellung vom:	01.07.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29396 - Gruner		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-K 230/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 1860,0 mm Höhe: 1505,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 240 mm Dichtband: 30mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: lichtgrau
---	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Endstab 12x43_Winkel_40mm Führungsschienen: 58x37K K 9016 HR Verkehrsweiß Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,72W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38/41dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 1		
2	1,00 Stk		PURO2-K 230/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1860,0 mm Höhe: 1505,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 240 mm Dichtband: 30mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,72W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38/41dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 4		
3	1,00 Stk		PURO2-K 230/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1280,0 mm Höhe: 1505,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 240 mm Dichtband: 30mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,72W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38/41dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 5		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 3 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.