

Machen Sie
Betriebsurlaub?
Bitte informieren Sie uns
unter: urlaub@roma.de um
Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in die-
sem Zeitraum zu vermeiden.



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6456068

Datum: 08.07.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	20108		Liefertermin:	KW 31/2021	
Ihre Bestellung vom:	05.07.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	28531-Bayer-Hel		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Für Pos.4 / 11 + 23 müssen die Behänge mit NHK-Motor nachgeliefert werden, da der NHK-Motor zur Zeit nicht lieferbar ist

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 25

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

--
System PURO2.XR
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00Stk Elem. B: 990mm x H: 1517mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 1

Kastengröße	300/290
Außenfarbe	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Fensterhersteller	Holzfenster
Fensterprofil	75-79 mm Holzfenster
Fenster-Blendrahmentiefe	78mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Verbindungsprofil Putzträger Logo Kastenanschlüsse Winkel außen Winkelfarbe außen L - Putzwinkelausklinkung R - Putzwinkelausklinkung Putzträger innen Raffstorenbehang Lamellentyp Lamellenfarbe Wende-/Texbänderfarbe Schwenkung Endleiste Endleistenfarbe Antrieb Bedienart Motor Ausführung Motor-MNr Kabelaustritt Kabelseite Kabellänge Kabelfarbe Lamellenführung Führung Führungsschienen Farbe Befestigung Bohrung unten geschlossen Schrägschnitt Schiene einrücken Sonstiges Wärmedämmung Schalldämmung Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	ClickFix PURO 2 Universal schraubbar - [1035090] mit (ROMA) 15mm klippbar blank (010) 15mm 15mm 30mm R03 GL 80 318 Tiefschwarz (~ RAL 9005) schwarz 180° GL80 Standard Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00] Motor Elero Mechanisch Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221) 1 seitlich unten innen Rechts 3m weiß 33x81 Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00] Klemmleiste ohne Nein 6° 15mm Usb-Wert 0,46 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert 43dB Behang oben, 42dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rwr-Wert 41dB Behang oben, 40dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)	
2	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 1365mm x H: 1517mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 2 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
3	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 2240mm x H: 1337mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 3 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
4	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 990mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 4 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Kastenanschlüsse Raffstorenbehang OHNE BEHANG, vorbereitet für: Antrieb Bedienart Motor Ausführung Motor-MNr Kurbelstange Vierkantlänge	Lieferung ohne Antrieb, vorbereitet für: Lieferung ohne Behang, vorbereitet für: Nein Lieferung ohne Behang, vorbereitet für: Motor mit Nothandkurbel Elero Nothandkurbel Elero-Motor- JA 10 NHK Kurbel (4509130) weiß 330mm	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Kurbelabgang Gelenkplatte Kurbellänge Lamellenführung Schrägschnitt Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	ca. 90° 22x85mm (6mm 4KT LD) 1600mm 0°	
5	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 5 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Lamellenführung Schrägschnitt Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	 0°	
6	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: links Unterkommission: 6 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Antrieb Kabelseite Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	 Links	
7	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 740mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 7 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
8	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 8 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
9	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: links Unterkommission: 9 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Antrieb Kabelseite Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	 Links	
10	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 2240mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 10 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Lamellenführung Schrägschnitt Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	 0°	
11	1,00 Stk		PURO2.XR Elem. B: 2240mm x H: 2615mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 11 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Kastenanschlüsse		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Lieferung ohne Antrieb, vorbereitet für:		
				Kastenanschlüsse		
				Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:		
				Raffstorenbehang		
				OHNE BEHANG, vorbereitet für:	Nein	
				Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:		
				Antrieb		
				Bedienart	Motor mit Nothandkurbel	
				Motor Ausführung	Elero Nothandkurbel	
				Motor-MNr	Elero-Motor- JA 10 NHK Kurbel (4509130)	
				Kurbelstange	weiß	
				Vierkantlänge	330mm	
				Kurbelabgang	ca. 90°	
				Gelenkplatte	22x85mm (6mm 4KT LD)	
				Kurbellänge	1600mm	
				Lamellenführung		
				Schrägschnitt	0°	
				Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
12	1,00 Stk			PURO2.XR Elem. B: 990mm x H: 1517mm Bed.seite: links		
				Unterkommission: 12		
				Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser		
				Antrieb		
				Kabelseite	Links	
				Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
13	1,00 Stk			PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 1517mm Bed.seite: links		
				Unterkommission: 13		
				Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser		
				Antrieb		
				Kabelseite	Links	
				Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
14	1,00 Stk			PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: links		
				Unterkommission: 14		
				Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser		
				Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]	
				Extras		
				Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung	
				Kastenanschlüsse		
				L - Putzwinkelausklinkung	12mm	
				R - Putzwinkelausklinkung	12mm	
				Antrieb		
				Kabelseite	Links	
				Lamellenführung		
				Führung	Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung	
				Befestigung	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen	
				Bohrung	Stufenbohrung vorne (HKB)	
				Schrauben	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen	
				Schiene einrücken	12mm	
				Absturzsicherung (Glas bauseits!)		
				Breite	1240mm	
				Absturzsicherung	mit	
				Windlast	0,80 kN/m²	
				Holmlast	0,5 kN/m	
				Blendrahmenmaterial	Kunststoff mit Stahlkern	
				Brüstungshöhe	915mm	
				Luft unten	65mm	
				Bohrbild	1	
				Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]	
				Glasstärke (mm)	2x8	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Glasart (Glas nicht im Lieferumfang enthaVSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz
Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite 1144mm
Glashöhe 850mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

15 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 19

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]

Extras

Extras Integrierte Glas-Absturzsicherung

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 12mm

R - Putzwinkelausklunkung 12mm

Lamellenführung

Führung Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung

Befestigung Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen

Bohrung Stufenbohrung vorne (HKB)

Schrauben Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen

Schiene einrücken 12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite 1240mm

Absturzsicherung mit

Windlast 0,80 kN/m²

Holmlast 0,5 kN/m

Blendrahmenmaterial Kunststoff mit Stahlkern

Brüstungshöhe 915mm

Luft unten 55mm

Bohrbild 1

Farbe Kantenschutz Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]

Glasstärke (mm) 2x8

Glasart (Glas nicht im Lieferumfang enthaVSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz
Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm

Glasbreite 1144mm

Glashöhe 860mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

16 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 20

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]

Extras

Extras Integrierte Glas-Absturzsicherung

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 12mm

R - Putzwinkelausklunkung 12mm

Lamellenführung

Führung Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung

Befestigung Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen

Bohrung Stufenbohrung vorne (HKB)

Schrauben Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen

Schiene einrücken 12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite 1240mm

Absturzsicherung mit

Windlast 0,80 kN/m²

Holmlast 0,5 kN/m

Blendrahmenmaterial Kunststoff mit Stahlkern

Brüstungshöhe 915mm

Luft unten 55mm

Bohrbild 1

Farbe Kantenschutz Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]

Glasstärke (mm) 2x8

Glasart (Glas nicht im Lieferumfang enthaVSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz
Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Glasbreite 1144mm
Glashöhe 860mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

17 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 740mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 21

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]

Extras

Extras Integrierte Glas-Absturzsicherung

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 12mm
R - Putzwinkelausklunkung 12mm

Lamellenführung

Führung Standard einzel DBL/GL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen
Bohrung Stufenbohrung vorne (HKB)
Schrauben Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen
Schiene einrücken 12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite 740mm
Absturzsicherung mit
Windlast 0,80 kN/m²
Holmlast 0,5 kN/m
Blendrahmenmaterial Kunststoff mit Stahlkern
Brüstungshöhe 915mm
Luft unten 55mm
Bohrbild 1
Farbe Kantenschutz Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm) 2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang enthaVSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz Breite/Höhe +/- 2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite 644mm
Glashöhe 860mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

18 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1671mm x H: 2630mm Bed.seite: links

Unterkommission: 22

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Wärmedämmverbundsystem)
BLRS-Bügel 1
BLRS-Bügel Position von links (mm) 1500;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 38mm
R - Putzwinkelausklunkung 0mm

Blendenüberstand rechts

Blendenüberstand rechts 1mm
Wandanschluss nicht im Mauerwerk
geschlossen Nein
Behangaustritt geschlossen Nein
Blendenkappe mit Rand Nein

Antrieb

Kabelseite Links

Lamellenführung

Schrägschnitt 0°
Schiene einrücken Rechts 0mm
Schiene einrücken Links 38mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

19 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 3184mm x H: 2630mm Bed.seite: links

Unterkommission: 22

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Wärmedämmverbundsystem)

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

BLRS-Bügel 3
BLRS-Bügel Position von links (mm) 172; 1593; 3014;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 0mm
R - Putzwinkelausklunkung 0mm

Blendenüberstand links

Blendenüberstand links 1mm
Wandanschluss nicht im Mauerwerk
geschlossen Nein
Behangaustritt geschlossen Nein
Blendenkappe mit Rand Nein

Blendenüberstand rechts

Blendenüberstand rechts 1mm
Wandanschluss nicht im Mauerwerk
geschlossen Nein
Behangaustritt geschlossen Nein
Blendenkappe mit Rand Nein

Antrieb

Kabelseite Links

Lamellenführung

Schrägschnitt 0°
Schiene einrücken 0mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Ab 3000 mm Elementbreite wird eine Windsicherung empfohlen.

20 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1671mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 22**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Blendrahmenstabilisierung mit Zertifikat (Wärmedämmverbundsystem)
BLRS-Bügel 1
BLRS-Bügel Position von links (mm) 172;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 0mm
R - Putzwinkelausklunkung 38mm

Blendenüberstand links

Blendenüberstand links 1mm
Wandanschluss nicht im Mauerwerk
geschlossen Nein
Behangaustritt geschlossen Nein
Blendenkappe mit Rand Nein

Lamellenführung

Schrägschnitt 0°
Schiene einrücken Rechts 38mm
Schiene einrücken Links 0mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

21 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1990mm x H: 767mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 23**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser****Lamellenführung**

Schrägschnitt 0°

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

22 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 15**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Verbindungsprofil ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]

Extras

Extras Integrierte Glas-Absturzsicherung

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung 12mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				R - Putzwinkelausklunkung	12mm	
				Raffstorenbehang		
				Lamellentyp	R08 CDL 70	
				Schwenkung	90°	
				Endleiste	CDL70 HSH (Hochschiebehemmung)	
				Lamellenführung		
				Führung	Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung	
				Befestigung	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen	
				Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)	
				Schrauben	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen	
				Schiene einrücken	12mm	
				Absturzsicherung (Glas bauseits!)		
				Breite	1240mm	
				Absturzsicherung	mit	
				Windlast	0,80 kN/m²	
				Holmlast	0,5 kN/m	
				Blendrahmenmaterial	Kunststoff mit Stahlkern	
				Brüstungshöhe	915mm	
				Luft unten	55mm	
				Bohrbild	1	
				Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]	
				Glasstärke (mm)	2x8	
				Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz	
					Breite/Höhe +/2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm	
				Glasbreite	1144mm	
				Glashöhe	860mm	
				Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
23	1,00Stk			PURO2.XR Elem. B: 1115mm x H: 2630mm Bed.seite: links		
				Unterkommission: 16		
				Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser		
				Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]	
				Extras		
				Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung	
					Lieferung ohne Antrieb, vorbereitet für:	
				Kastenanschlüsse		
					Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:	
				L - Putzwinkelausklunkung	12mm	
				R - Putzwinkelausklunkung	12mm	
				Raffstorenbehang		
				OHNE BEHANG, vorbereitet für:	Nein	
					Lieferung ohne Behang, vorbereitet für:	
				Lamellentyp	R08 CDL 70	
				Schwenkung	90°	
				Endleiste	CDL70	
				Antrieb		
				Bedienart	Motor mit Nothandkurbel	
				Motor Ausführung	Elero Nothandkurbel	
				Motor-MNr	Elero-Motor- JA 10 NHK Kurbel (4509130)	
				Kabelseite	Links	
				Kurbelstange	weiß	
				Vierkantlänge	330mm	
				Kurbelabgang	ca. 90°	
				Gelenkplatte	22x85mm (6mm 4KT LD)	
				Kurbellänge	1600mm	
				Lamellenführung		
				Führung	Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung	
				Befestigung	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen	
				Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)	
				Schrauben	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen	
				Schiene einrücken	12mm	
				Absturzsicherung (Glas bauseits!)		
				Breite	1115mm	
				Absturzsicherung	mit	
				Windlast	0,80 kN/m²	
				Holmlast	0,5 kN/m	
				Blendrahmenmaterial	Kunststoff mit Stahlkern	
				Brüstungshöhe	915mm	
				Luft unten	55mm	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm)	2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite	1019mm
Glashöhe	860mm
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	

24 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1115mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 17

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]
-------------------	---

Extras

Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung
--------	-----------------------------------

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	12mm
R - Putzwinkelausklunkung	12mm

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R08 CDL 70
Schwenkung	90°
Endleiste	CDL70 HSH (Hochschiebehemmung)

Lamellenführung

Führung	Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)
Schrauben	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen
Schiene einrücken	12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Breite	1115mm
Absturzsicherung	mit
Windlast	0,80 kN/m²
Holmlast	0,5 kN/m
Blendrahmenmaterial	Kunststoff mit Stahlkern
Brüstungshöhe	915mm
Luft unten	55mm
Bohrbild	1
Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]
Glasstärke (mm)	2x8
Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz Breite/Höhe +/-2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm
Glasbreite	1019mm
Glashöhe	860mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

25 1,00 Stk PURO2.XR Elem. B: 1240mm x H: 2630mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 18

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Verbindungsprofil	ClickFix für PURO2 10 mm versetzt - [1049770]
-------------------	---

Extras

Extras	Integrierte Glas-Absturzsicherung
--------	-----------------------------------

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklunkung	12mm
R - Putzwinkelausklunkung	12mm

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R08 CDL 70
Schwenkung	90°
Endleiste	CDL70 HSH (Hochschiebehemmung)

Lamellenführung

Führung	Standard einzel CDL 56x99 mm für Absturzsicherung
Befestigung	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 21mm (HKB)
Schrauben	Schraubenset ABS auf Kunststoff-Blendrahmen
Schiene einrücken	12mm

Absturzsicherung (Glas bauseits!)

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR
			Breite	1240mm	
			Absturzsicherung	mit	
			Windlast	0,80 kN/m ²	
			Holmlast	0,5 kN/m	
			Blendrahmenmaterial	Kunststoff mit Stahlkern	
			Brüstungshöhe	915mm	
			Luft unten	55mm	
			Bohrbild	1	
			Farbe Kantenschutz	Tiefschwarz matt (9005HR) [IGP 5803A90050A00]	
			Glasstärke (mm)	2x8	
			Glasart (Glas nicht im Lieferumfang entha	VSG aus Floatglas (2x8) mit PVB-Folie (0,76) Kanten poliert, Toleranz	
				Breite/Höhe +/- 2 mm, Versatztoleranz Glas Breite 0 mm / Höhe 0 mm	
			Glasbreite	1144mm	
			Glashöhe	860mm	
			Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.