



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz  
Telefon: +49 381/60968-23  
kerstin.schwarz@roma.de  
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich  
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:  
Josef Baumeister GmbH  
Kunststoffenster - Holzfenster  
Siemensstr. 12  
46325 Borken

## Auftragsbestätigung Nr.: 6476974

Datum: 20.07.2021 Seite: 1

| Ihre Kunden-Nr.:     | 11392           |    |               |                                 |             |
|----------------------|-----------------|----|---------------|---------------------------------|-------------|
| Ihre Bestellung-Nr.: | 20207           |    | Liefertermin: | wird nach Freigabe festgelegt   |             |
| Ihre Bestellung vom: | 16.07.2021      |    | Tour:         | Unklar - Termin/Tour in Klärung |             |
| Ihre Kommission:     | 29348-S1/St.Nik |    | Auftragsart:  | <b>Serie</b>                    |             |
| Lfd Nr               | Menge           | ME | Artikelnr.    | Einzelpreis                     | Gesamtpreis |
|                      |                 |    | Bezeichnung   | in EUR                          | in EUR      |

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

**die Folie Anthrazitgrau ultimatt ist derzeit nicht lieferbar, ein Liefertermin kann im Moment nicht genannt werden**

### Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

#### ANFANG Blendenkombi 1

|     |          |                                                                                                                           |                 |                    |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.1 | 1,00 Stk | PURO2-XR 300/290er                                                                                                        |                 |                    |
|     |          | Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:                                                                                      |                 |                    |
|     |          | Breite: 2000,0 mm                                                                                                         | Höhe: 2493,0 mm | Bedienseite: Links |
|     |          | Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001] |                 |                    |
|     |          | Logo: ROMA                                                                                                                |                 |                    |
|     |          | Außen: Putzwinkel: 15mm                                                                                                   |                 | Farbe: blank       |
|     |          | Blendrahmen: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm                                                                         |                 |                    |
|     |          | Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)                                                                          |                 |                    |
|     |          | Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen                                                                                             |                 | Farbe: grau        |

| Lfd Nr | Menge    | ME | Artikelnr.                     | Bezeichnung                                                                | Einzelpreis<br>in EUR                                                                                                    | Gesamtpreis<br>in EUR             |                 |                     |
|--------|----------|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------|
| 1.2    | 1,00 Stk |    |                                | Endstab 12x43 gerade                                                       | Farbe: EV1                                                                                                               |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschiene Links:         | 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52                                            |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Bohrung:                       | ohne                                                                       |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschiene Rechts:        | 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52                                            |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Bohrung:                       | ohne                                                                       |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:       | 3°schräg                                                                   |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:       |                                                                            |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras Recht: |                                                                            |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Antrieb:                       | Motor Somfy                                                                | ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17-4509780)                                                                    |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Welle:                         | SW60                                                                       | Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2                                                                |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Motor:                         |                                                                            | Kabelaustritt: seitlich unten innen                                                                                      |                                   |                 |                     |
|        |          |    | BLR-Stabilisierung:            | Anzahl: 3 Stück                                                            | Positionen: 1000;1890;3000                                                                                               |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | mit Zertifikat, WDVS                                                       | von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)                                                                    |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | im Element Anzahl: 2 Stück                                                                                               | Positionen: 1000; 1890;           |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)                                                                       |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)                                                        |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)                                               |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | <b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b>                                                      |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | <b>Unterkommission: 36</b>                                                                                               |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | <b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b>                                                              |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | max. Blendrahmentiefe: 175 mm!                                                                                           |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | <b>PURO2-XR 300/290er</b>                                                                                                |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | <b>Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:</b>                                                                              |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Breite:                                                                                                                  | 2000,0 mm                         | Höhe: 2493,0 mm | Bedienseite: Rechts |
|        |          |    |                                |                                                                            | Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Logo: ROMA                                                                                                               |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Außen:                                                                                                                   | Putzwinkel:                       | 15mm            | Farbe: blank        |
|        |          |    |                                |                                                                            | Blendrahmen: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm                                                                        |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix)                                                                         |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Panzer:                                                                                                                  | ALUMINO 52 mit Rillen             | Farbe: grau     |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Endstab                                                                                                                  | 12x43 gerade                      | Farbe: EV1      |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Führungsschiene Links:                                                                                                   | 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Bohrung:                                                                                                                 | ohne                              |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Führungsschiene Rechts:                                                                                                  | 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | Bohrung:                                                                                                                 | ohne                              |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:       | 3°schräg                                                                   |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras:       |                                                                            |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Führungsschienen-Extras Recht: |                                                                            |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Antrieb:                       | Kurbel weiss                                                               | Abgang 45°                                                                                                               | Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) |                 |                     |
|        |          |    | Antrieb:                       | Motor Cheru                                                                | NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 20/17-4510620)                                                                   |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Welle:                         | SW60                                                                       |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    | Motor:                         |                                                                            | Kabelaustritt: seitlich unten innen                                                                                      |                                   |                 |                     |
|        |          |    | BLR-Stabilisierung:            | Anzahl: 3 Stück                                                            | Positionen: 1000;1890;3000                                                                                               |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | mit Zertifikat, WDVS                                                       | von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)                                                                    |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                |                                                                            | im Element Anzahl: 1 Stück                                                                                               | Positionen: 1000;                 |                 |                     |
|        |          |    |                                | Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)                         |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)          |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | <b>Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659</b>        |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | <b>Unterkommission: 36</b>                                                 |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | <b>ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE</b>                |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | max. Blendrahmentiefe: 116 mm!                                             |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |
|        |          |    |                                | <b>ENDE Blendenkombi 1</b>                                                 |                                                                                                                          |                                   |                 |                     |

Dieser Auftrag entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

---

| Lfd Nr | Menge | ME | Artikelnr.  |  | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|--------|-------|----|-------------|--|-------------|-------------|
|        |       |    | Bezeichnung |  | in EUR      | in EUR      |

---

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.