

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6477261

Datum: 01.09.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	20228		Liefertermin:	KW 38/2021	
Ihre Bestellung vom:	16.07.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29411-Pütt		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 2275,0 mm Höhe: 1560,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Endstab 12x43 gerade	Farbe: 4723940	
				Führungsschienen:	58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52	
				Bohrung: ohne		
				Führungsschienen-Extras:	5°schräg	
				Führungsschienen-Extras:		
					Auskl.: 18,0mm breit	15,0mm hoch
				Führungsschienen-Extras:		
				Führungsschienen-Extras Recht:		
				Antrieb: Motor Somfy	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)	
				Welle: SW60	Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2	
				Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb- Wert: 0,49W/(m²K)		
				(Wärmedurchgangskoeffizient)		
				Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
				Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
				Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659		
				Unterkommission: 10		
2	1,00 Stk			PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016		
				Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP		
				5803A92871A10]		
				Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]		
				Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
				Breite: 1200,0 mm	Höhe: 1470,0 mm	Bedienseite: Rechts
				Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst		
				Logo: ROMA		
				Innen: Putzwinkel:	11mm	Farbe: blank
				Außen: Putzwinkel:	15mm	Farbe: blank
				Panzer: 14/53 mit Rillen		Farbe: grau
				Führungsschienen-Extras:	5°schräg	
				Führungsschienen-Extras:		
					Auskl.: 18,0mm breit	15,0mm hoch
				Führungsschienen-Extras:		
				Führungsschienen-Extras Recht:		
				Antrieb: Motor Somfy	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)	
				Welle: SW60	Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2	
				Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb- Wert: 0,49W/(m²K)		
				(Wärmedurchgangskoeffizient)		
				Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
				Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
				Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659		
				Unterkommission: 11		
3	1,00 Stk			PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016		
				Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP		
				5803A92871A10]		
				Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]		
				Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
				Breite: 1200,0 mm	Höhe: 1470,0 mm	Bedienseite: Links
				Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst		
				Logo: ROMA		
				Innen: Putzwinkel:	11mm	Farbe: blank
				Außen: Putzwinkel:	15mm	Farbe: blank
				Panzer: 14/53 mit Rillen		Farbe: grau
				Führungsschienen-Extras:	5°schräg	
				Führungsschienen-Extras:		
					Auskl.: 18,0mm breit	15,0mm hoch
				Führungsschienen-Extras:		
				Führungsschienen-Extras Recht:		
				Antrieb: Motor Somfy	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)	
				Welle: SW60	Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60 2	

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
4	1,00 Stk		Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usw-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 12 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1200,0 mm Höhe: 1470,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 18,0mm breit 15,0mm hoch		
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usw-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 13 ANFANG Blendenkombi 5		
5.1	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 889,0 mm Höhe: 2485,0 mm Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschiene Rechts: 80x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne		
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usw-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 15		
5.2	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1902,0 mm Höhe: 2485,0 mm Bedienseite: Rechts		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst

Logo: ROMA

Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank

Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank

Führungsschiene Links: 80x37K K 7016.05047 Gummi 34/52

Bohrung: ohne

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 20/17-4509790)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K)
(Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 15

ENDE Blendenkombi 5

6	1,00 Stk	PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1235,0 mm Höhe: 1475,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 18,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 17		
7	1,00 Stk	PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1125,0 mm Höhe: 1425,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 18,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

8

1,00 Stk

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2
 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K)
 (Wärmedurchgangskoeffizient)
 Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
 Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659
Unterkommission: 19+20
 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016
 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
 Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
 Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
 Breite: 1730,0 mm Höhe: 2355,0 mm Bedienseite: Links
 Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
 Logo: ROMA
 Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank
 Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank

Führungsschienen-Extras:
 Führungsschienen-Extras Recht:
 Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)
 Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2
 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K)
 (Wärmedurchgangskoeffizient)
 Rw-Wert: 40/41dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
 Rwr-Wert: 38/39dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659
Unterkommission: 21

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.