



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6478902

Datum: 19.07.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	20227+20229		Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt	
Ihre Bestellung vom:	19.07.2021		Tour:	Unklar - Termin/Tour in Klärung	
Ihre Kommission:	29411-S1-Pütt		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

die Folie Anthrazitgrau ultimatt ist derzeit nicht lieferbar, ein Liefertermin kann im Moment nicht genannt werden

ACHTUNG !!!

Bitte Auftragsbestätigung prüfen!

Der Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

Blendenüberstände zählen nicht nicht zur Elementbreite

-max. FS-Einrückmaß bei Puro2XR beträgt 30mm --> UK 7 mit BÜ statt eingerückten

FS bestätigt

- UK 8+9 --> FS einrücken als BÜ, da Gehrungsecke (Bestellung ist nicht ganz richtig)

- max. Fläche für 14/53er Panzer teilw. überschritten

Freigabe erteilt:

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Name

Datum

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

- 1.1 1,00 Stk PURO2-XR 300/290er
Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:
 Breite: 1280,0 mm Höhe: 2698,0 mm
 Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001]
 Logo: ROMA
 Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank
 Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm
 Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix)
 Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau
 Endstab 12x43 gerade Farbe: 4723940
 Führungsschiene Links: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52
 Bohrung: ohne
 Führungsschiene Rechts: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52
 Bohrung: ohne
 Führungsschienen-Extras: 3°schräg
 Führungsschienen-Extras:
 Führungsschienen-Extras Recht:
 Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2
 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element
 BÜ Links: 60,00mm geschlossen BK mit Rand
 BÜ Info: Panzerausl. geschl.
 Extras: Panzer lose
 BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1450
 mit Zertifikat, monolithisch | von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)
 Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
 Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
 Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 7/7A

- 1.2 1,00 Stk PURO2-XR 300/290er
Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:
 Breite: 1280,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Rechts

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Endstab 12x43 gerade Farbe: 4723940 Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17-4505470) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Recht: 120,00mm geschlossen BK mit Rand BÜ Info: Panzer ausl. geschl. Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1450 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 110; Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 7/7A ENDE Blendenkombi 1 ANFANG Blendenkombi 2		
2.1	1,00 Stk			PURO2-XR 300/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1522,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Links Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17-4505470) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1675 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 8/8A ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE Fläche maximal 4,00 m²		
2.2	1,00 Stk			PURO2-XR 300/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1523,0 mm Höhe: 2698,0 mm Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element BÜ Recht305,00mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. Gehrung: 45,0° Rechts Ausseneck Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1675 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 153; Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 8/8A ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch - OHNE GARANTIE Fläche maximal 4,00 m² ENDE Blendenkombi 2 ANFANG Blendenkombi 3		
3.1	1,00 Stk		PURO2-XR 300/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1172,0 mm Höhe: 2698,0 mm Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element BÜ Links:303,00mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. Gehrung: 45,0° Links Ausseneck Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1324 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 1021; Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 9/9A		
3.2	1,00 Stk		PURO2-XR 300/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1173,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank		

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.