

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6478902

Datum: 01.09.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	20227+20229	Liefertermin:	KW 38/2021		
Ihre Bestellung vom:	19.07.2021	Tour:	Gestelltour Essen		
Ihre Kommission:	29411-S1-Pütt	Auftragsart:	Serie		
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüرنorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00 Stk	PURO2-XR 300/290er			
		Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:			
		Breite: 1280,0 mm	Höhe: 2698,0 mm		
		Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001]			
		Logo: ROMA			
		Außen: Putzwinkel: 15mm		Farbe: blank	
		Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm			
		Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix)			
		Panzer: 14/53 mit Rillen		Farbe: grau	
		Endstab 12x43 gerade		Farbe: 4723940	
		Führungsschiene Links: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52			
		Bohrung: ohne			

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
1.2	1,00 Stk			Führungsschiene Rechts: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 3°schräg		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element BÜ Links: 60,00mm geschlossen BK mit Rand BÜ Info: Panzerausl. geschl. Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1450 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 7/7A		
				PURO2-XR 300/290er		
				Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 1280,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Endstab 12x43 gerade Farbe: 4723940 Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 3°schräg		
				Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17-4505470) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen BÜ Recht:120,00mm geschlossen BK mit Rand BÜ Info: Panzerausl. geschl. Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1450 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 110; Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 7/7A ENDE Blendenkombi 1		
				ANFANG Blendenkombi 2		
				PURO2-XR 300/290er		
				Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1522,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Links Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17-4505470) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1675 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 8/8A		
2.2	1,00 Stk		PURO2-XR 300/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1523,0 mm Höhe: 2698,0 mm Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001] Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element BÜ Recht: 305,00mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. Gehung: 45,0° Rechts Ausseneck Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1675 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 153; Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 8/8A ENDE Blendenkombi 2 ANFANG Blendenkombi 3		
3.1	1,00 Stk		PURO2-XR 300/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1172,0 mm Höhe: 2698,0 mm Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001] Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix) Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht:		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
3.2	1,00 Stk			Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element BÜ Links: 303,00mm Offen BÜ Info: Panzerausl. geschl. Gehrung: 45,0° Links Ausseneck Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1324 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 1021; Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 9/9A PURO2-XR 300/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1173,0 mm Höhe: 2698,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Logo: ROMA Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 3°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 20/17-4509790) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: Panzer lose BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1324 mit Zertifikat, monolithisch von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,48W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/43dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 9/9A ENDE Blendenkombi 3		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.