

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023
Erfasst: **Birgit Heuduck**
Telefon: +49 381/60968-25

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6529623

Datum: 26.08.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Unser Angebot-Nr.:	AG783945-001
Ihre Bestellung-Nr.:	21187	Liefertermin:	KW 36/2021
Ihre Bestellung vom:	24.08.2021	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Kommission:	29423-02SWF-	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00 Stk	RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 990,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: K37 mit Rillen Farbe: grau
-----	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR	
Bezeichnung						
1.2	1,00 Stk		Endstab 6,5x35,5	Farbe: 7016 HR Anthrazitgra		
			Endstab Extras:	gebohrt	Stopfen: 28mm	
			Führungsschiene Links:	58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi		
			Bohrung: ohne			
			Führungsschiene Rechts:	80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi		
			Bohrung: ohne			
			Führungsschienen-Extras:	8°schräg		
			Führungsschienen-Extras:			
			Führungsschienen-Extras Recht:			
			Antrieb: Gurt grau 14 mm	Gurtwickler AP/G eckig schwenkb. 22 weiß		
	Gurt:		Wickler montiert			
		Welle: SW40				
		Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)				
		Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)				
		Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)				
		Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659				
		Unterkommission: 17				
		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau				
		glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit				
		02.11.71.000041-808300]				
		Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]				
		Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen:				
		Breite: 990,0 mm	Höhe: 2530,0 mm	Bedienseite: Rechts		
		Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst				
		Abrollprofil: Ohne		Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt		
		Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm				
		Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76		9016 HR Verkehrsweiß		
		Panzer: K37 mit Rillen		Farbe: grau		
		Endstab 6,5x35,5		Farbe: 7016 HR Anthrazitgra		
		Endstab Extras:	gebohrt	Stopfen: 28mm		
		Führungsschiene Links:	80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi			
		Bohrung: ohne				
		Führungsschiene Rechts:	58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi			
		Bohrung: ohne				
		Führungsschienen-Extras:	8°schräg			
		Führungsschienen-Extras:				
		Führungsschienen-Extras Recht:				
		Antrieb: Gurt grau 14 mm	Gurtwickler AP/G eckig schwenkb. 22 weiß			
		Gurt:		Wickler montiert		
		Welle: SW40				
		Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)				
		Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)				
		Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)				
		Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659				
		Unterkommission: 17				
		ENDE Blendenkombi 1				
		ANFANG Blendenkombi 2				
2.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau			
			glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit			
			02.11.71.000041-808300]			
			Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]			
			Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:			
			Breite: 997,0 mm	Höhe: 2530,0 mm	Bedienseite: Links	
			Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst			
			Führungsschienen-Extras:	8°schräg		
			Führungsschienen-Extras:			
			Führungsschienen-Extras:			

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2.2	1,00 Stk		Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 18 RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 18 ENDE Blendenkombi 2		
3	1,00 Stk		RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 2005,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Farbe: grau Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 19		
4	1,00 Stk		RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1035,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	1,00 Stk		Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 20 RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1040,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 21 RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1200,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 22 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659. Gurt: 90N max.Bedienkraft nach DIN EN13659 ANFANG Blendenkombi 7		
7.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7.2	1,00 Stk		Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 990,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 24		
			RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 990,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 24 ENDE Blendenkombi 7 ANFANG Blendenkombi 8		
8.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2566,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 25		
			RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne		
8.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Schall-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42dB (Panzer unten), 42dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40dB (Panzer unten), 40dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 25 ENDE Blendenkombi 8 ANFANG Blendenkombi 9		
9.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1002,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 26		
9.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1002,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 26 ENDE Blendenkombi 9		
10	1,00 Stk		RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1035,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
11	1,00 Stk		Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 27 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659. Gurt: 90N max.Bedienkraft nach DIN EN13659 RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1040,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 28 ACHTUNG: Ausführung auf Kundenwunsch Diese Position entspricht nicht den Bestimmungen der DIN EN 13659. Gurt: 90N max.Bedienkraft nach DIN EN13659		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 3 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.