

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023
Erfasst: **Birgit Heuduck**
Telefon: +49 381/60968-25

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6529668

Datum: 26.08.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Unser Angebot-Nr.:	AG783945-001
Ihre Bestellung-Nr.:	21186	Liefertermin:	KW 36/2021
Ihre Bestellung vom:	24.08.2021	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Kommission:	29423-01SWF-	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 1015,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Panzer: K37 mit Rillen Farbe: grau Endstab 6,5x35,5 Farbe: 7016 HR Anthrazitgra Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm Führungsschienen: 58x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 1		
2	1,00 Stk		RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1030,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 2 ANFANG Blendenkombi 3		
3.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2530,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 3		
3.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 3 ENDE Blendenkombi 3 ANFANG Blendenkombi 4		
4.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1007,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 4		
4.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1007,0 mm Höhe: 2530,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 4 ENDE Blendenkombi 4		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	1,00 Stk		RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1995,0 mm Höhe: 2530,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 5		
6	1,00 Stk		RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1015,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 8		
7	1,00 Stk		RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1030,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 9 ANFANG Blendenkombi 8		
8.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2566,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
8.2	1,00 Stk		Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 10		
			RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 10 ENDE Blendenkombi 8 ANFANG Blendenkombi 9		
9.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1007,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 11		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
9.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1007,0 mm Höhe: 2566,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit vorherigem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 11 ENDE Blendenkombi 9 ANFANG Blendenkombi 10		
10.1	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2566,0 mm Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 12		
10.2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 997,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Führungsschiene Links: 80x37K_15 K anthrazitgrau glatt Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Unterkommission: 12

ENDE Blendenkombi 10

11 1,00 Stk RA.2 210er Außen: anthrazitgrau glatt 083 glatt
(7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300]
Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
Breite: 1210,0 mm Höhe: 2566,0 mm Bedienseite: Rechts
Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 2 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 14

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 2 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.