

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023
Erfasst: **Jean Luc Schiller**
Telefon: 0381/60968-24

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6576870

Datum: 28.09.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	21836		Liefertermin:	KW 42/2021	
Ihre Bestellung vom:	27.09.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29713 NIEßING		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

ACHTUNG frühere Anlieferung nicht möglich!!!

Nachfolgende Informationen sind gültig für Position 1

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

System PURO2.XRK
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00 Stk Elem. B: 3465mm x H: 1475mm Bed.seite: links

Maß Außenkante Führungsschiene	3420mm
Kastengröße	230/260
Einbautiefe	380mm
Außenfarbe	ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
Fensterhersteller	Kömmerling
Fensterprofil	Kömmerling 76 Kunststoff-Profil
Fenster-Blendrahmentiefe	76mm
Verbindungsprofil	ClickFix Kömmerling 76/88 - [1039960]

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Blendrahmenstabilisierung	mit Zertifikat (Klinker)	
				BLRS-Bügel	2	
				BLRS-Bügel Position von links (mm)	1000; 2465;	
				Kastenanschlüsse		
				Winkel außen	ohne	
				L - Putzwinkelausklung	0mm	
				R - Putzwinkelausklung	0mm	
				Putzträger innen	130mm	
				Raffstorenbehang		
				Lamellentyp	R03 GL 80	
				Lamellenfarbe	303 Graualuminium (~ RAL 9007)	
				Wende-/Texbänderfarbe	schwarz	
				Schwenkung	180°	
				Endleiste	GL80 Standard	
				Endleistenfarbe	ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]	
				Antrieb		
				Bedienart	Motor	
				Motor Ausführung	Elero Mechanisch	
				Motor-MNr	Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221)	
				Kabelaustritt	1 seitlich unten innen	
				Kabelseite	Links	
				Kabellänge	3m	
				Kabelfarbe	weiß	
				Lamellenführung		
				Führung	33x134	
				Führungsschienen Farbe	ROMA 9016 Verkehrsweiss matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]	
				Befestigung	Klemmleiste	
				Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 16.5mm (HKB)	
				Schrauben	Bohrschraube 4,8x100 N T20 Likpf VZ	
				unten geschlossen	Ja	
				Schrägschnitt	5°	
				Schiene einrücken Rechts	15mm	
				Schiene einrücken Links	30mm	
				Sonstiges		
				Wärmedämmung	U _s -Wert 0,62 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)	
				Schalldämmung	R _w -Wert 41dB Behang oben, 39dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) R _{wr} -Wert 39dB Behang oben, 37dB Behang unten (Rechenwert des R _w -Wertes)	
				Verpackung	Karton	
				Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)		
				Ab 3000 mm Elementbreite wird eine Windsicherung empfohlen.		

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.