

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6598511

Datum: 12.10.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	22134		Liefertermin:	KW 44/2021	
Ihre Bestellung vom:	12.10.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29635-02/Campha		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und /oder den technischen Unterlagen.

Bitte Lieferzeit von derzeit 3 Wochen beachten

Bodenbrettverstärkung bei BLR-Stabil. nicht möglich

Kastenzusatzbefestigung bei Puro nur noch über Befestigungsdübel

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 2980,0 mm Höhe: 750,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: Anthrazitgrau Endstab 12x43 gerade Farbe: EV1 Führungsschienen: 58x37K K anthrazitgrau glatt Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 2x Befestigungsdübel BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1490 mit Zertifikat, WDVS von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb- Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 22		
2	1,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016	Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1970,0 mm Höhe: 1545,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb- Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 25		
3	2,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016	Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 730,0 mm Höhe: 1005,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Innen: Putzwinkel: 11mm Außen: Putzwinkel: 15mm Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 26,27		
4	1,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016	Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 980,0 mm Höhe: 1605,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Außen: Putzwinkel: 15mm Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 28		
5	1,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016	Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2980,0 mm Höhe: 750,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Außen: Putzwinkel: 15mm Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 2x Befestigungsdübel		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
6	1,00 Stk		BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1490 mit Zertifikat, WDVS von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 29 PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1470,0 mm Höhe: 2500,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 30		
7	1,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1470,0 mm Höhe: 1005,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 31		
8	1,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Breite: 1970,0 mm Höhe: 2500,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 20,0mm breit 15,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17-4509780) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 32		
9	1,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1470,0 mm Höhe: 2463,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,67W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 34		
10	1,00 Stk		PURO2 240/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1970,0 mm Höhe: 2463,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: verstärkt Farbe: 7016.05083 anthrazitgrau glatt Führungsschienen-Extras: 8°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 20/17-4510620)		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Welle: SW60 (zentrisch)

Extras:

KZB: 1xBefestigungsdübel

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, U_{sb}-Wert: 0,67W/(m²K)
(Wärmedurchgangskoeffizient)

R_w-Wert: 48/42dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß R_w)

R_{wr}-Wert: 46/40dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R_{wr})

Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 35

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 4 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.