

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6599967

Datum: 20.10.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	22158		Liefertermin:	KW 44/2021	
Ihre Bestellung vom:	12.10.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	38671-Raßmann		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Achtung!!

Motor Somfy IlmoWT für 40er Welle ist wieder ein Engpassartikel (LT unbestimmt)

Dieser Auftrag wurde jetzt auf Elero-Motore, auch mit Plug& Play Funktion (wie Ilmo WT), geändert

--> falls nicht gewünscht bitte Info, dann muss dieser Auftrag aus der Fertigung

Vielen Dank

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüornorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	RA.2 150er Außen: schokobraun 167 struktur (8875.05) [Renolit 02.11.81.000122-116700]
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]

Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen:

Breite: 1160,0 mm Höhe: 1450,0 mm Bedienseite: Links

Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst

Abrollprofil: Ohne Farbe: 8875.05 schokobraun

Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm

Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß

Panzer: K37 ohne Rillen Farbe: grau

Endstab 6,5x35,5 Farbe: 700 HR Grau

Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm

Führungsschienen: 58x37K_15 K schokobraun Gummi

Bohrung: ohne

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Elero Elektronik RolTop Plug&Play 3m weiss (RolTop-P S08 SW40 K3m ws-4508930)

Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 2

2 1,00 Stk RA.2 150er Außen: schokobraun 167 struktur

(8875.05) [Renolit 02.11.81.000122-116700]

Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 1213,0 mm Höhe: 1450,0 mm Bedienseite: Links

Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Elero Elektronik RolTop Plug&Play 3m weiss (RolTop-P S08 SW40 K3m ws-4508930)

Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 2 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 4

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 2 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.