



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister Baustelle
Hoxha Wohnbau
RÜ 02861/9090274
Mellinghofer Str. 366
45475 Mülheim a.d.Ruhr

Datum: 23.11.2021 Seite: 1

Auftragsbestätigung Nr.: 6633176

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	22650		Liefertermin:	KW 49/2021	
Ihre Bestellung vom:	04.11.2021		Tour:	Duisburg 1	
Ihre Kommission:	29698-03/Hoxha		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

geplante Anlieferung 6.12.2021

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüرنorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 1300,0 mm Höhe: 1415,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne
---	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 ohne Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Endstab 12x43 Winkel geteilt Farbe: 4723940 Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17-4510610) Welle: SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 19 ANFANG Blendenkombi 2		
2.1	1,00 Stk		PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1035,0 mm Höhe: 2430,0 mm Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 ohne Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: 80x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 2132 mit Zertifikat, WDVS von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 20		
2.2	1,00 Stk		PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2195,0 mm Höhe: 2430,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 ohne Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau
 Führungsschiene Links: 80x37K K 7016.05047 Gummi 34/52
 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt
 Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt

 Führungsschienen-Extras:
 Führungsschienen-Extras Recht:
 Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 20/17-4509790)
 Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesch. ZF klipsb 2glied SW60_2
 BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 2132
 mit Zertifikat, WDVS | von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)
 im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 1097;
 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usw-Wert: 0,60W/(m²K)
 (Wärmedurchgangskoeffizient)
 Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
 Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659
Unterkommission: 20
ENDE Blendenkombi 2

3 1,00 Stk PURO2 300/250er Innen: ROMA 9016
 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
 Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
 Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
 Breite: 1075,0 mm Höhe: 2445,0 mm Bedienseite: Links
 Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
 Logo: ROMA
 Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank
 Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank
 Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 ohne Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe
 Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt
 Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt
 Führungsschienen-Extras: 5°schräg

 Führungsschienen-Extras:
 Führungsschienen-Extras Recht:
 Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17-4510610)
 Welle: SW60 (zentrisch)
 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usw-Wert: 0,55W/(m²K)
 (Wärmedurchgangskoeffizient)
 Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)
 Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)
Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

4 1,00 Stk PURO2 300/250er Innen: ROMA 9016
 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
 Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]
 Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:
 Breite: 1075,0 mm Höhe: 2445,0 mm Bedienseite: Rechts
 Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst
 Logo: ROMA
 Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank
 Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank
 Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt
 Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt
 Führungsschienen-Extras: 5°schräg

 Führungsschienen-Extras:
 Führungsschienen-Extras Recht:

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	1,00 Stk		Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,55W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 22 PURO2 300/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1370,0 mm Höhe: 2445,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 ohne Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,55W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 23		
6	1,00 Stk		PURO2 300/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1370,0 mm Höhe: 2445,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: ROMA Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,55W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 24		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.