



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6648484

Datum: 16.11.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	22887		Liefertermin:	KW 50/2021	
Ihre Bestellung vom:	15.11.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29086-2-Pöpping		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 4

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

System PURO2.XRK
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00Stk EB: 2256mm x EH: 1775mm Bed.seite: links

Unterkommission: 2

Maß Außenkante Führungsschiene	2241mm
Kastengröße	270/290
Einbautiefe	300mm
Außenfarbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Fensterhersteller	Kömmerling
Fensterprofil	Kömmerling 76 Kunststoff-Profil
Fenster-Blendrahmentiefe	76mm
Verbindungsprofil	ClickFix Kömmerling 76/88 - [1039960]

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	------------	-------------	-----------------------	-----------------------

Blendrahmenstabilisierung	mit Zertifikat (Klinker)
BLRS-Bügel	1
BLRS-Bügel Position von links (mm)	1500;
Kastenanschlüsse	
Winkel außen	ohne
L - Putzwinkelausklung	0mm
R - Putzwinkelausklung	0mm
Putzträger innen	15mm
Blendenüberstand rechts	
Blendenüberstand rechts	170mm
Wandanschluss	nicht im Mauerwerk
geschlossen	Nein
Behangaustritt geschlossen	Ja
Blendenkappe mit Rand	Nein
Gehrung	außen
Gehrungsschnitt	45.0°
Raffstorenbehang	
Lamellentyp	R03 GL 80
Lamellenfarbe	303 Graualuminium (~ RAL 9007)
Wende-/Texbänderfarbe	schwarz
Schwenkung	180°
Endleiste	GL80 Standard
Endleistenfarbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Antrieb	
Bedienart	Motor
Motor Ausführung	Elero Mechanisch
Motor-MNr	Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221)
Kabelaustritt	1 seitlich unten innen
Kabelseite	Links
Kabellänge	3m
Kabelfarbe	weiß
Lamellenführung	
Führung	33x134
Führungsschienen Farbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Befestigung	ohne
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 16.5mm (HKB)
Schrauben	Bohrschraube 4,8x100 N T20 Likpf VZ
unten geschlossen	Nein
Schrägschnitt	5°
Schiene einrücken Rechts	0mm
Schiene einrücken Links	15mm
Sonstiges	
Wärmedämmung	Usw-Wert 0,47 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Schalldämmung	Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rw-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)
Verpackung	Karton
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	

2 1,00 Stk PURO2.XRK EB: 3616mm x EH: 1775mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 3

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene	3601mm
BLRS-Bügel Position von links (mm)	1900;
Blendenüberstand links	
Blendenüberstand links	170mm
Wandanschluss	nicht im Mauerwerk
geschlossen	Nein
Behangaustritt geschlossen	Ja
Blendenkappe mit Rand	Nein
Gehrung	außen
Gehrungsschnitt	45.0°
Blendenüberstand rechts	
Blendenüberstand rechts	0mm
Gehrung	ohne
Gehrungsschnitt	0.0°
Antrieb	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Kabelseite Windsicherung Anzahl Windsicherungen Windsicherung-Seilfarbe Windsicherung-Seilhalter Windsicherung-Seilhalterfarbe Windsicherung-z-Mass 1. Windsicherung-Position Lamellenführung Schiene einrücken Rechts Lamellenführung Schiene einrücken Links Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten) Anzahl und/oder Positionen der Windsicherungen wurden manuell gesetzt. Bitte überprüfen Sie die Maßangaben. Behangverlängerung trotz Windsicherung? Endleiste kann u.U. auf den Seilhalter auffahren.	Rechts 1Stk schwarz Seilhalter flach VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10] 68mm 2352mm 15mm 0mm 0mm	
3	1,00 Stk		PURO2.XRK EB: 2256mm x EH: 2625mm Bed.seite: links Unterkommission: 4 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Einbautiefe Kastenanschlüsse Putzträger innen Lamellenführung Schrägschnitt Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	355mm 70mm 0°	
4	1,00 Stk		PURO2.XRK EB: 3744mm x EH: 2625mm Bed.seite: rechts Unterkommission: 5 Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser Maß Außenkante Führungsschiene Einbautiefe BLRS-Bügel Position von links (mm) Kastenanschlüsse Putzträger innen Blendenüberstand links Blendenüberstand links Wandanschluss geschlossen Behangaustritt geschlossen Blendenkappe mit Rand Gehrung Gehrungsschnitt Blendenüberstand rechts Blendenüberstand rechts Gehrung Gehrungsschnitt Antrieb Kabelseite Windsicherung Anzahl Windsicherungen Windsicherung-Seilfarbe Windsicherung-Seilhalter Windsicherung-Seilhalterfarbe Windsicherung-z-Mass 1. Windsicherung-Position Lamellenführung Schrägschnitt Links Lamellenführung Schiene einrücken Rechts	3729mm 355mm 1950; 70mm 170mm nicht im Mauerwerk Nein Ja Nein außen 45.0° 0mm ohne 0.0° Rechts 1Stk schwarz Seilhalter flach VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10] 68mm 1909mm 0° 15mm	

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Lamellenführung

Schiene einrücken Links 0mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Anzahl und/oder Positionen der Windsicherungen wurden manuell gesetzt. Bitte überprüfen Sie die Maßangaben.

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.