



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6648484

Datum: 16.11.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	22887		Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt	
Ihre Bestellung vom:	15.11.2021		Tour:	Unklar - Termin/Tour in Klärung	
Ihre Kommission:	29086-2-Pöpping		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

ACHTUNG !!!

Bitte Auftragsbestätigung prüfen!

Der Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

Breitenangabe immer ohne BÜ (der kommt dazu)

- Angabe Windsicherung immer von innen links beginnend

Freigabe erteilt:

Name

Datum

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 4

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

System PURO2.XRK
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00 Stk EB: 2256mm x EH: 1775mm Bed.seite: links

Unterkommission: 2

Maß Außenkante Führungsschiene	2241mm
Kastengröße	270/290
Einbautiefe	300mm
Außenfarbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Fensterhersteller	Kömmerling
Fensterprofil	Kömmerling 76 Kunststoff-Profil
Fenster-Blendrahmentiefe	76mm
Verbindungsprofil	ClickFix Kömmerling 76/88 - [1039960]
Blendrahmenstabilisierung	mit Zertifikat (Klinker)
BLRS-Bügel	1
BLRS-Bügel Position von links (mm)	1500;

Kastenanschlüsse

Winkel außen	ohne
L - Putzwinkelausklindung	0mm
R - Putzwinkelausklindung	0mm
Putzträger innen	15mm

Blendenüberstand rechts

Blendenüberstand rechts	170mm
Wandanschluss	nicht im Mauerwerk
geschlossen	Nein
Behangaustritt geschlossen	Ja
Blendenkappe mit Rand	Nein
Gehrung	außen
Gehrungsschnitt	45.0°

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R03 GL 80
Lamellenfarbe	303 Graualuminium (~ RAL 9007)
Wende-/Texbänderfarbe	schwarz
Schwenkung	180°
Endleiste	GL80 Standard
Endleistenfarbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]

Antrieb

Bedienart	Motor
Motor Ausführung	Elero Mechanisch
Motor-MNr	Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221)
Kabelaustritt	1 seitlich unten innen
Kabelseite	Links
Kabellänge	3m

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	------------	-------------	-----------------------	-----------------------

Kabelfarbe	weiß
Lamellenführung	
Führung	33x134
Führungsschienen Farbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Befestigung	ohne
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 16.5mm (HKB)
Schrauben	Bohrschraube 4,8x100 N T20 Likpf VZ
unten geschlossen	Nein
Schrägschnitt	5°
Schiene einrücken Rechts	0mm
Schiene einrücken Links	15mm
Sonstiges	
Wärmedämmung	Usb-Wert 0,47 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Schalldämmung	Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rwr-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)
Verpackung	Karton
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)	

2 1,00 Stk PURO2.XRK EB: 3616mm x EH: 1775mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 3

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene	3601mm
BLRS-Bügel Position von links (mm)	1900;

Blendenüberstand links

Blendenüberstand links	170mm
Wandanschluss	nicht im Mauerwerk
geschlossen	Nein
Behangaustritt geschlossen	Ja
Blendenkappe mit Rand	Nein
Gehrung	außen
Gehrungsschnitt	45.0°

Blendenüberstand rechts

Blendenüberstand rechts	0mm
Gehrung	ohne
Gehrungsschnitt	0.0°

Antrieb

Kabelseite	Rechts
------------	--------

Windsicherung

Anzahl Windsicherungen	1Stk
Windsicherung-Seilfarbe	schwarz
Windsicherung-Seilhalter	Seilhalter flach
Windsicherung-Seilhalterfarbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Windsicherung-z-Mass	68mm
1. Windsicherung-Position	2352mm

Lamellenführung

Schiene einrücken Rechts	15mm
--------------------------	------

Lamellenführung

Schiene einrücken Links	0mm
-------------------------	-----

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Anzahl und/oder Positionen der Windsicherungen wurden manuell gesetzt. Bitte überprüfen Sie die Maßangaben.

Behangverlängerung trotz Windsicherung? Endleiste kann u.U. auf den Seilhalter auffahren.

3 1,00 Stk PURO2.XRK EB: 2259mm x EH: 2625mm Bed.seite: links

Unterkommission: 4

Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser

Maß Außenkante Führungsschiene	2244mm
Einbautiefe	355mm

Kastenanschlüsse

Putzträger innen	70mm
------------------	------

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Lamellenführung

Schrägschnitt 0°

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**4 1,00 Stk PURO2.XRK EB: 3744mm x EH: 2625mm Bed.seite: rechts****Unterkommission: 5****Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Maß Außenkante Führungsschiene 3729mm

Einbautiefe 355mm

BLRS-Bügel Position von links (mm) 1950;

Kastenanschlüsse

Putzträger innen 70mm

Blendenüberstand links

Blendenüberstand links 170mm

Wandanschluss nicht im Mauerwerk

geschlossen Nein

Behangaustritt geschlossen Ja

Blendenkappe mit Rand Nein

Gehrung außen

Gehrungsschnitt 45.0°

Blendenüberstand rechts

Blendenüberstand rechts 0mm

Gehrung ohne

Gehrungsschnitt 0.0°

Antrieb

Kabelseite Rechts

Windsicherung

Anzahl Windsicherungen 1Stk

Windsicherung-Seilfarbe schwarz

Windsicherung-Seilhalter Seilhalter flach

Windsicherung-Seilhalterfarbe VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]

Windsicherung-z-Mass 68mm

1. Windsicherung-Position 1909mm

Lamellenführung

Schrägschnitt Links 0°

Lamellenführung

Schiene einrücken Rechts 15mm

Lamellenführung

Schiene einrücken Links 0mm

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**Anzahl und/oder Positionen der Windsicherungen wurden manuell gesetzt. Bitte überprüfen Sie die Maßangaben.**

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.