



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6648635

Datum: 16.11.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:			Liefertermin:	KW 50/2021	
Ihre Bestellung vom:	15.11.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29086-1-Pöpping		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 2

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

System PURO2.XRK
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt
Revision außen 130 (Raffstoren & Rollladen)

1 1,00Stk EB: 1930mm x EH: 1530mm Bed.seite: rechts

Unterkommission: 1

Maß Außenkante Führungsschiene	1900mm
Kastengröße	270/290
Einbautiefe	355mm
Außenfarbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Fensterhersteller	Kömmerling
Fensterprofil	Kömmerling 76 Kunststoff-Profil
Fenster-Blendrahmentiefe	76mm
Verbindungsprofil	ClickFix Kömmerling 76/88 - [1039960]

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Kastenanschlüsse

Winkel außen	ohne
L - Putzwinkelausklunkung	0mm
R - Putzwinkelausklunkung	0mm
Putzträger innen	70mm

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R03 GL 80
Lamellenfarbe	303 Graualuminium (~ RAL 9007)
Wende-/Texbänderfarbe	schwarz
Schwenkung	180°
Endleiste	GL80 Standard
Endleistenfarbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]

Antrieb

Bedienart	Motor
Motor Ausführung	Elero Mechanisch
Motor-MNr	Elero Mittelmotor JA06 soft (4504221)
Kabelaustritt	1 seitlich unten innen
Kabelseite	Rechts
Kabellänge	3m
Kabelfarbe	weiß

Lamellenführung

Führung	33x134
Führungsschienen Farbe	VEKA Dunkelgrau tiefmatt hochwetterfest (4723940) [IGP 4201A78051L10]
Befestigung	ohne
Bohrung	Stufenbohrung vorne, Randabst. 16.5mm (HKB)
Schrauben	Bohrschraube 4,8x100 N T20 Likpf VZ
unten geschlossen	Nein
Schrägschnitt	5°
Schiene einrücken	15mm

Sonstiges

Wärmedämmung	Usb-Wert 0,47 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Schalldämmung	Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rwr-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)
Verpackung	Karton

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

2 1,00 Stk PURO2.XRK EB: 2050mm x EH: 1560mm Bed.seite: links

Unterkommission: 6**Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Maß Außenkante Führungsschiene	2020mm
--------------------------------	--------

Antrieb

Kabelseite	Links
------------	-------

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.