



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6650856

Datum: 17.11.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	22926		Liefertermin:	KW 51/2021	
Ihre Bestellung vom:	16.11.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29812-Husmann		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Standardanbindung Alu zum Aufschieben bestätigt
(EasyFix ist nur bis 94er Blendrahmen möglich)

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüornorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	RA.2 210er Außen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 2750,0 mm Höhe: 2246,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Blendrahmen: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau
---	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Endstab 12x43 gerade Endstab Extras: gebohrt Führungsschienen: 58x37K K 9016 HR Verkehrsweiß Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17-4509780) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 1	Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Stopfen: 28mm	

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 4 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.