



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6652786

Datum: 24.11.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	22949		Liefertermin:	KW 50/2021	
Ihre Bestellung vom:	17.11.2021		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29330-Diekmann		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Kundeninformation:

Funksender von Somfy sind derzeit nicht verfügbar. Dieser Auftrag wurde daher ohne Sender erfasst.

Parallel erhalten Sie eine zweite Auftragsbestätigung mit den zum Auftrag zugehörigen Sendern.

Wir empfehlen Ihnen für Montage und Probelauf, einen Funksender aus ihrer eigenen Ausstellung oder Bestand mitzugeben.

Nachfolgende Informationen sind gültig für die Positionen 1 bis 3

Wichtiger Hinweis: Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

System PURO2.XR
Behang Raffstoren
Aufsatzsystem PUR hartgeschäumt

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Revision			außen 130 (Raffstoren & Rollladen)		

1 1,00 Stk EB: 1850mm x EH: 2608mm Bed.seite: rechts**Unterkommission: 2**

Maß Außenkante Führungsschiene	1830mm
Kastengröße	300/290
Außenfarbe	Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]
Fensterhersteller	Kömmerring
Fensterprofil	Kömmerring 76 Kunststoff-Profil
Fenster-Blendrahmentiefe	76mm
Verbindungsprofil	ClickFix Kömmerring 76/88 - [1039960]
Putzträger Logo	Baumeister

Kastenanschlüsse

Winkel außen	15mm klippbar
Winkelfarbe außen	blank (010)
L - Putzwinkelausklinkung	10mm
R - Putzwinkelausklinkung	10mm

Raffstorenbehang

Lamellentyp	R03 GL 80
Lamellenfarbe	305 DB 703
Wende-/Texbänderfarbe	schwarz
Schwenkung	180°
Endleiste	GL80 Standard
Endleistenfarbe	Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]

Antrieb

Bedienart	Motor
Motor Ausführung	Somfy IO
Motor-MNr	Motor Somfy J4 io Protect 06/24 K0,5m sw (4511940)
Kabelaustritt	1 seitlich unten innen
Kabelseite	Rechts
Kabellänge	3m
Kabelfarbe	weiß
Wandsender	ohne

Lamellenführung

Führung	33x81
Führungsschienen Farbe	Schwarzgrau matt (7021HR) [IGP 5803A70210A00]
Befestigung	Klemmleiste
Bohrung	ohne
unten geschlossen	Nein
Schrägschnitt	8°
Schiene einrücken	10mm

Sonstiges

Wärmedämmung	Usw-Wert 0,46 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Schalldämmung	Rw-Wert 44dB Behang oben, 42dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rwr-Wert 42dB Behang oben, 40dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

WICHTIG: Bitte beachten Sie die Hinweise zur Montage der Elemente ohne io-Funksender in unserem Infoblatt. Abrufbar unter www.roma.de/iofunksender

ANFANG Blendenkombi 2**2.1 1,00 Stk PURO2.XR EB: 1550mm x EH: 2633mm Bed.seite: links****Unterkommission: 4****Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Maß Außenkante Führungsschiene	1540mm
Kastengröße	360/290
Kastenzusatzbefestigung	mit
Kastenzusatzbefestigung Anzahl	1Stk
Kastenzusatzbef Pos von links (mm)	1440;

Antrieb

Kabelseite	Links
------------	-------

Lamellenführung

Führung Rechts	50x81
Schrägschnitt	3°
Schiene einrücken Rechts	0mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Sonstiges

Wärmedämmung
Schalldämmung

Usb-Wert 0,31 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes
Schalldämmmaß)
Rwr-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang
unten (Rechenwert des Rw-Wertes)

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**2.2 1,00 Stk PURO2.XR EB: 1550mm x EH: 2633mm Bed.seite: rechts**

Maß Außenkante Führungsschiene 1540mm
Kastengröße 360/290
Kastenzusatzbefestigung mit
Kastenzusatzbefestigung Anzahl 1Stk
Kastenzusatzbef Pos von links (mm) 1440;

Lamellenführung

Führung Links 50x81
Schrägschnitt 3°
Schiene einrücken Links 0mm

Sonstiges

Wärmedämmung
Schalldämmung

Usb-Wert 0,31 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes
Schalldämmmaß)
Rwr-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang
unten (Rechenwert des Rw-Wertes)

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)

**WICHTIG: Bitte beachten Sie die Hinweise zur Montage der Elemente ohne
io-Funksender in unserem Infoblatt. Abrufbar unter www.roma.de/iofunksender**

ENDE Blendenkombi 2

ANFANG Blendenkombi 3

3.1 1,00 Stk PURO2.XR EB: 1540mm x EH: 2633mm Bed.seite: links**Unterkommission: 5****Element wie in Pos 1 beschrieben, ausser**

Maß Außenkante Führungsschiene 1515mm
Kastengröße 360/290
Kastenzusatzbefestigung mit
Kastenzusatzbefestigung Anzahl 1Stk
Kastenzusatzbef Pos von links (mm) 1430;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklinkung 25mm

Antrieb

Kabelseite Links

Lamellenführung

Führung Rechts 50x81
Schrägschnitt 3°
Schiene einrücken Rechts 0mm
Schiene einrücken Links 25mm

Sonstiges

Wärmedämmung
Schalldämmung

Usb-Wert 0,31 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)
Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes
Schalldämmmaß)
Rwr-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang
unten (Rechenwert des Rw-Wertes)

Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)**3.2 1,00 Stk PURO2.XR EB: 1540mm x EH: 2633mm Bed.seite: rechts**

Maß Außenkante Führungsschiene 1530mm
Kastengröße 360/290
Kastenzusatzbefestigung mit
Kastenzusatzbefestigung Anzahl 1Stk
Kastenzusatzbef Pos von links (mm) 1430;

Kastenanschlüsse

L - Putzwinkelausklinkung 25mm

Lamellenführung

Führung Links 50x81
Schrägschnitt 3°
Schiene einrücken Links 0mm

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR
Sonstiges					
			Wärmedämmung	Usb-Wert 0,31 W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)	
			Schalldämmung	Rw-Wert 47dB Behang oben, 45dB Behang unten (bewertetes Schalldämmmaß) Rwr-Wert 45dB Behang oben, 43dB Behang unten (Rechenwert des Rw-Wertes)	
Preisinfo (bereits im Einzelpreis enthalten)					
WICHTIG: Bitte beachten Sie die Hinweise zur Montage der Elemente ohne io-Funksender in unserem Infoblatt. Abrufbar unter www.roma.de/iofunksender					
ENDE	Blendenkombi 3				

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.