

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6743787

Datum: 09.02.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	KW 13/2022
Ihre Bestellung-Nr.:	24202	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	09.02.2022	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	29821-Schmucker		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüرنorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

1.1 1,00 Stk PURO2-XR-K 270/290er

Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:

Breite: 1300,0 mm Höhe: 2408,0 mm Bedienseite: Rechts

1275,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)

Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300]

Einbautiefe: 295 mm Dichtband: 20mm

Innen: Aufdoppelung/Putzt: 08mm

Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm

Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)

Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen

Farbe: Anthrazitgrau

Endstab 12x43_Winkel_40mm

Farbe: 7016 HR Anthrazitgra

Führungsschiene Links: 58x95K K anthrazitgrau glatt Gummi 34/52

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Bezeichnung					
1.2	1,00 Stk		Bohrung: ohne		
			Führungsschiene Rechts: 83x95K K anthrazitgrau glatt Gummi 34/52		
			Bohrung: ohne		
			Führungsschienen-Extras Links:3°schräg		
			Führungsschienen-Extras Links:Führung einrücken: 25,0mm		
			Führungsschienen-Extras Recht3°schräg		
			Führungsschienen-Extras Links:		
			Führungsschienen-Extras Recht:		
			Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)		
			Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2		
	Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen				
	Extras: einfach in Karton verpackt				
	BLR-Stabilisierung: Anzahl: 2 Stück Positionen: 865;1730				
	mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)				
		im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 865;			
		Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)			
		Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)			
		Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)			
		Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659			
		Unterkommission: 2			
		PURO2-XR-K 270/290er			
		Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:			
		Breite: 1300,0 mm Höhe: 2408,0 mm Bedienseite: Rechts			
		1275,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)			
		Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300]			
		Einbautiefe: 295 mm Dichtband: 20mm			
		Innen: Aufdoppelung/Putzt: 08mm			
		Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm			
		Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix)			
		Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: Anthrazitgrau			
		Endstab 12x43_Winkel_40mm Farbe: 7016 HR Anthrazitgra			
		Führungsschiene Links: 83x95K K anthrazitgrau glatt Gummi 34/52			
		Bohrung: ohne			
		Führungsschiene Rechts: 58x95K K anthrazitgrau glatt Gummi 34/52			
		Bohrung: ohne			
		Führungsschienen-Extras Links:3°schräg			
		Führungsschienen-Extras Recht3°schräg			
		Führungsschienen-Extras RechtFührung einrücken: 25,0mm			
		Führungsschienen-Extras Links:			
		Führungsschienen-Extras Recht:			
		Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)			
		Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2			
		Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen			
		Extras: einfach in Karton verpackt			
		BLR-Stabilisierung: Anzahl: 2 Stück Positionen: 865;1730			
		mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)			
		im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 430;			
		Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)			
		Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)			
		Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)			
		Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659			
		Unterkommission: 2			
		ENDE Blendenkombi 1			
2	1,00 Stk		PURO2-XR-K 270/290er		
			Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser:		
			Breite: 860,0 mm Höhe: 2405,0 mm Bedienseite: Links		
			810,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)		
			Revision: aussen 90mm nur für Rollladen, anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300]		
			Einbautiefe: 295 mm Dichtband: 20mm		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
3	1,00 Stk		Innen: Aufdoppelung/Putzt: 08mm Führungsschiene Rechts: 58x95K K anthrazitgrau glatt Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 3		
			PURO2-XR-K 270/290er Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1735,0 mm Höhe: 1295,0 mm Bedienseite: Rechts 1685,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, anthrazitgrau glatt 083 glatt (7016.05083) [Renolit 02.11.71.000041-808300] Einbautiefe: 295 mm Dichtband: 20mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 08mm Führungsschiene Rechts: 58x95K K anthrazitgrau glatt Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Extras: einfach in Karton verpackt BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 865 mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 4		

Dieser Auftrag entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.