

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381 60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381 60968-8023

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6778328

Datum: 09.03.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	24689		Liefertermin:	KW 12/2022	
Ihre Bestellung vom:	07.03.2022		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	29422-Essener S		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	4,00 Stk	PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 2100,0 mm Höhe: 1125,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: ALUMINO 44 mit Rillen Farbe: grau
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2	4,00 Stk			Endstab 8x35 Winkel geteilt Führungsschienen: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi 44 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 30,0mm breit 30,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2100,0 mm Höhe: 1005,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 30,0mm breit 30,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2100,0 mm Höhe: 3290,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 20/17-4509790) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		
3	3,00 Stk					
4	1,00 Stk					

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
5	3,00 Stk			Breite: 2100,0 mm Höhe: 3290,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 20/17-4510620) Welle: SW60 (zentrisch) Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
				PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2100,0 mm Höhe: 3175,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 30,0mm breit 30,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17-4509780) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
6	1,00 Stk			PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2100,0 mm Höhe: 3175,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 30,0mm breit 30,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 20/17-4510620) Welle: SW60 (zentrisch) Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
				PURO2 300/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2100,0 mm Höhe: 3175,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Auskl.: 30,0mm breit 30,0mm hoch Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 20/17-4510620) Welle: SW60 (zentrisch) Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,60W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/48dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/46dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.		Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung		in EUR	in EUR

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.