

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381 60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381 60968-8023
Erfasst: **Jean Luc Schiller**
Telefon: 0381/60968-24

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6791023

Datum: 16.03.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	KW 13/2022
Ihre Bestellung-Nr.:	24866	Tour:	Gestelltour Essen
Ihre Bestellung vom:	14.03.2022	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	20112Ciesielski		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	2,00 Stk	RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus Kunststoffprofilen: Breite: 1040,0 mm Höhe: 1618,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau Endstab 12x43 gerade Farbe: EV1 Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52
---	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 1,2		
2	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2220,0 mm Höhe: 1493,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 3		
3	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2770,0 mm Höhe: 1808,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0,85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 4 ANFANG Blendenkombi 4		
4.1	2,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1645,0 mm Höhe: 2386,0 mm Bedienseite: Links 1605,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe:		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Blendrahmen: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Endstab 6,5x35,5 Führungsschiene Links: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras Links:Führung einrücken: 40,0mm Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 5,6/5A,6A		
4.2	2,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1645,0 mm Höhe: 2386,0 mm Bedienseite: Rechts 1605,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Abrollprofil: Ohne Farbe: Blendrahmen: Kömmerling, PremiDoor76 Tiefe: 179mm Anbindungsprofil: Kömmerling 76 Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Endstab 6,5x35,5 Führungsschiene Links: 80x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras RechtFührung einrücken: 40,0mm Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60 Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 5,6/5A,6A ENDE Blendenkombi 4		
5	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 520,0 mm Höhe: 2423,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Endstab 6,5x35,5 Führungsschienen: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Bohrung: ohne		
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht:		
			Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (Cherubini P&P Short 6/17-4511720)		
			Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60		
			Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss		
			Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.79W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
			Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
			Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
			Unterkommission: 7		
6	1,00 Stk		RA.2 210er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1175,0 mm Höhe: 1618,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst		
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht:		
			Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)		
			Welle: SW60 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW60		
			Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss		
			Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.85W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
			Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
			Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
			Unterkommission: 8		
7	2,00 Stk		RA.2 150er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1040,0 mm Höhe: 1428,0 mm Bedienseite: Rechts 1010,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Farbe: grau Endstab 6,5x35,5 Farbe: EV1 Führungsschienen: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 15,0mm		
			Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht:		
			Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40		
			Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss		
			Extras: Panzer lose		
			Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)		
			Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw)		
			Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		
			Unterkommission: 9,10		
			ANFANG Blendenkombi 8		
8.1	1,00 Stk		RA.2 150er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Breite: 2111,0 mm Höhe: 1338,0 mm Bedienseite: Links Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Farbe: grau Endstab 6,5x35,5 Farbe: EV1 Führungsschiene Links: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 80x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40 Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss Extras: Panzer lose Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 11/11A		
8.2	1,00 Stk		RA.2 150er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1068,0 mm Höhe: 1338,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Farbe: grau Endstab 6,5x35,5 Farbe: EV1 Führungsschiene Links: 80x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschiene Rechts: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW40 Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40 Seitenteil Verblendung Links: weiss Rechts: weiss Extras: Panzer lose Einlage: Standard-Dämmeinlage, Usb-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 4 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 11/11A ENDE Blendenkombi 8		
9	3,00 Stk		RA.2 150er m.Alu-Blende Außen: RAL 7016 ROMA 7016 Anthrazitgrau matt (7016HR) [IGP 5803A76912A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1010,0 mm Höhe: 1428,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, hinten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: EasyFix Kömmerling 76 9016 HR Verkehrsweiß Panzer: ALUMINO 37 mit Rillen Farbe: grau Endstab 6,5x35,5 Farbe: EV1 Führungsschienen: 58x37K_15 K 7016.05047 Gummi		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Bohrung: ohne

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Welle: SW40

Wellenverbinder: Schnellverbinder 1-gliedrig, SW40

Seitenteil Verblendung

Links: weiss

Rechts: weiss

Extras: Panzer lose

Einlage: Standard-Dämmeinlage, U_{sb}-Wert: 0.77W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

R_w-Wert: 33dB (Panzer unten), 33dB (Panzer oben)(bewertetes Schalldämm-Maß R_w)

R_{wr}-Wert: 31dB (Panzer unten), 31dB (Panzer oben)(Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß R_{wr})

Unterkommission: 12,12,14

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 4 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.