

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381 60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381 60968-8023

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Baustelle Baumeister
Jens N. 0151 52722176
Mellinghoferstraße 366
45475 Mülheim a.d.R.

Auftragsbestätigung Nr.: 6886434

Datum: 24.05.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Unser Angebot-Nr.:	AG956915
Ihre Bestellung-Nr.:	26109	Liefertermin:	KW 24/2022
Ihre Bestellung vom:	20.05.2022	Tour:	Gestell-Duisburg 1
Ihre Kommission:	29697-Hoxha t7	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

alle Pos. ohne BLR-Stabil.
(Zuordnung passt nicht)

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 770,0 mm Höhe: 1555,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: 14/53 mit Rillen Endstab 12x43 Winkel geteilt Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 71		
2	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1370,0 mm Höhe: 2505,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 72		
3	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1170,0 mm Höhe: 2505,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
4	1,00 Stk			Unterkommission: 73 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2275,0 mm Höhe: 2495,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 20/17-4510620) Welle: SW60 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 75 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2275,0 mm Höhe: 2495,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17-4509780) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 76 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1170,0 mm Höhe: 2510,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst		
5	1,00 Stk			Unterkommission: 75 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2275,0 mm Höhe: 2495,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17-4509780) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 76 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1170,0 mm Höhe: 2510,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst		
6	1,00 Stk			Unterkommission: 76 PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1170,0 mm Höhe: 2510,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
7	1,00 Stk		Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 77		
			PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1170,0 mm Höhe: 2510,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 78		
8	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1070,0 mm Höhe: 2510,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 79		
			PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]		
9	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 1070,0 mm Höhe: 2510,0 mm Bedienseite: Rechts

Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst

Logo: Baumeister

Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank

Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank

Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe

Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K)
(Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Unterkommission: 80

10 1,00 Stk PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016

Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP

5803A92871A10]

Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 1470,0 mm Höhe: 2510,0 mm Bedienseite: Rechts

Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst

Logo: Baumeister

Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank

Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank

Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD)

Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17-4510610)

Welle: SW60

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K)
(Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 82

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Diese Auftragsbestätigung hat ohne Preisangabe Gültigkeit.

Bei Rückfragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Frau Monika Binder.

Tel.: +49 8222 4000-331

E-Mail: monika.binder@roma.de

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.