

ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381 60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381 60968-8023

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Baustelle Baumeister
Jens N. 0151 52722176
Mellinghoferstraße 366
45475 Mülheim a.d.R.

Auftragsbestätigung Nr.: 6886473

Datum: 24.05.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Unser Angebot-Nr.:	AG956915
Ihre Bestellung-Nr.:	26110	Liefertermin:	KW 24/2022
Ihre Bestellung vom:	20.05.2022	Tour:	Gestell-Duisburg 1
Ihre Kommission:	29697-Hoxha t8	Auftragsart:	Serie

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

ANFANG Blendenkombi 1

1.1	1,00 Stk	PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 2016,0 mm Höhe: 2495,0 mm Bedienseite: Links 1981,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne
-----	----------	---

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
				Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Endstab 12x43 Winkel geteilt Führungsschiene Links: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: 38x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras RechtFührung einrücken: 35,0mm Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 15/17-4509780) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1008 mit Zertifikat, WDVS von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 1008; Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 81		
1.2	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 1414,0 mm Höhe: 2495,0 mm Bedienseite: Rechts 1379,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Abrollprofil: Ohne Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Endstab 12x43 Winkel geteilt Führungsschiene Links: 38x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschiene Rechts: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne, geschl. Sicherungsbohrung: mit, Technisch bedingt Führungsschienen-Extras Links:Führung einrücken: 35,0mm Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: KZB: 1xBefestigungsdübel BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1008 mit Zertifikat, WDVS von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 81 ENDE Blendenkombi 1			

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
2	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 770,0 mm Höhe: 1555,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 83		
3	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1370,0 mm Höhe: 2505,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,49W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 5 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 84		
4	1,00 Stk		PURO2 360/280er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1.1 beschrieben, ausser: Breite: 1170,0 mm Höhe: 2505,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Logo: Baumeister Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Ausfräsung für: AERECO ZUROH 100/110 mit Putzkanal Position: Mittig auf Kastenbreite und -höhe

Panzer: 14/53 mit Rillen

Farbe: grau

Führungsschienen: 58x37K K 7016.05047 Gummi 34/52

Bohrung: ohne

Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usw-Wert: 0,49W/(m²K)
(Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 43/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 41/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Unterkommission: 85

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 5 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Diese Auftragsbestätigung hat ohne Preisangabe Gültigkeit.

Bei Rückfragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Frau Monika Binder.

Tel.: +49 8222 4000-331

E-Mail: monika.binder@roma.de

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.