

Machen Sie
Betriebsurlaub?

Bitte informieren Sie uns
unter: urlaub@roma.de um
Waren-Rückführungen und
Lieferverzögerungen in die-
sem Zeitraum zu vermeiden.



ROMA KG, Am Liepengraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381 60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381 60968-8023

Außendienst: Andreas Kellermann
Telefon: +49 151/57921445

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6981116

Datum: 03.08.2022 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392				
Ihre Bestellung-Nr.:	27361		Liefertermin:	KW 37/2022	
Ihre Bestellung vom:	03.08.2022		Tour:	Gestelltour Essen	
Ihre Kommission:	20450-Unnebrink		Auftragsart:	Serie	
Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Tüرنorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 2030,0 mm Höhe: 1610,0 mm Bedienseite: Rechts 1955,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 290 mm Dichtband: 20mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Abrollprofil: mit Farbe: 9016 HR Verkehrsweiß Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 88 Tiefe: 88mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: 14/53 mit Rillen Farbe: grau
---	----------	--

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
			Endstab 12x43_Winkel_40mm Führungsschienen: 58x52K K 9016 HR Verkehrsweiß Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras Links: 7°schräg Führungsschienen-Extras Links: Führung einrücken: 60,0mm Führungsschienen-Extras Recht: 7°schräg Führungsschienen-Extras Recht: Führung einrücken: 15,0mm Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,58W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/44dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/42dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 3 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 6		
2	1,00 Stk		PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 2075,0 mm Höhe: 1610,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 290 mm Dichtband: 20mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 7°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,58W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/44dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/42dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 0 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 7		
3	1,00 Stk		PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1085,0 mm Höhe: 1685,0 mm Bedienseite: Rechts 1070,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 290 mm Dichtband: 20mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras Links: 7°schräg Führungsschienen-Extras Recht: 7°schräg Führungsschienen-Extras Recht: Führung einrücken: 15,0mm Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
4	1,00 Stk		Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,58W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/44dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/42dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 8 PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1070,0 mm Höhe: 1685,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 290 mm Dichtband: 20mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 7°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,58W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/44dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/42dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 9		
5	1,00 Stk		PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1090,0 mm Höhe: 1685,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 290 mm Dichtband: 20mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 7°schräg Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Extras: einfach in Karton verpackt Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,58W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 42/44dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 40/42dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 10		
6	1,00 Stk		PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1085,0 mm Höhe: 1685,0 mm Bedienseite: Rechts Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst Einbautiefe: 290 mm Dichtband: 20mm Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank Führungsschienen-Extras: 7°schräg Führungsschienen-Extras:		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr. Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	---------------------------	-----------------------	-----------------------

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

Extras: einfach in Karton verpackt

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,58W/(m²K)

(Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 42/44dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 40/42dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 11

7 1,00 Stk PURO2-K 270/250er Innen: ROMA 9016

Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP

5803A92871A10]

Innen: ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10]

Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:

Breite: 2110,0 mm Höhe: 1335,0 mm Bedienseite: Rechts

Revision: raumseitig, unten, ROMA 9016 Verkehrsweiß matt (9016HR) [IGP 5803A92871A10] geklipst

Einbautiefe: 290 mm Dichtband: 20mm

Innen: Putzwinkel: 11mm Farbe: blank

Führungsschienen-Extras: 7°schräg

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

Extras: einfach in Karton verpackt

Einlage: Standard-Dämmeinlage, Kasten mit Füllung, Usb-Wert: 0,58W/(m²K)

(Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 42/44dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 40/42dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 0 nach DIN EN 13659

Unterkommission: 13

Dieser Auftrag entspricht mindestens der Windklasse 0 nach DIN EN 13659

Einzelne Positionen können aber höhere Windklassen erfüllen. (siehe separate Positionsangabe)

Bitte weisen Sie Ihre Kunden darauf hin, dass bei Verwendung des Rollladens als sommerlicher Sonnenschutz, Kunststoffrollladen nur soweit geschlossen werden dürfen, dass die Lichtschlitze noch offen bleiben. Bei vollständiger Schließung der Behänge können sich diese aufgrund des Hitzestaus verformen. Bei Nichtbeachtung können wir keine Garantie auf Verformung übernehmen. Vielen Dank.

Versandart: Anlieferung

Lieferbedingung: Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Diese Auftragsbestätigung hat ohne Preisangabe Gültigkeit.

Bei Rückfragen zu den Kosten wenden Sie sich bitte an Frau Monika Binder.

Tel.: +49 8222 4000-331

E-Mail: monika.binder@roma.de

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.