

Wir machen
Weihnachtsferien
vom 22.12.2021
bis einschließlich
07.01.2022

roma

ROMA KG, Am Liepigraben 1, 18146 Rostock

Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Innendienst: Kerstin Schwarz
Telefon: +49 381/60968-23
kerstin.schwarz@roma.de
Fax: +49 381/60968-8023

Außendienst: Karsten Mönnich
Telefon: +49 160/97216065

Lieferadresse:
Josef Baumeister GmbH
Kunststoffenster - Holzfenster
Siemensstr. 12
46325 Borken

Auftragsbestätigung Nr.: 6694667

Datum: 20.12.2021 Seite: 1

Ihre Kunden-Nr.:	11392	Liefertermin:	wird nach Freigabe festgelegt
Ihre Bestellung-Nr.:	23538	Tour:	Unklar - Termin/Tour in Klärung
Ihre Bestellung vom:	16.12.2021	Auftragsart:	Serie
Ihre Kommission:	29706-Kunze		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Hinweis: Die angegebenen Motorkabellängen in den Positionen sind Nennlängen. Systembedingt kann es hier Abweichungen geben, bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen Angaben auf den Bestellformularen und/oder den technischen Unterlagen.

ACHTUNG !!!

Bitte Auftragsbestätigung prüfen!

Der Auftrag geht erst nach Ihrer schriftlichen Freigabe in die Produktion !!!

Kunststoff-FS können nicht gebohrt werden

--> Befestigung über Klemmprofil

✓ok

* Pos.7+8 als WDVS-Kasten 360/290 bestätigt mit innerer Aufdopplung von 30mm
(BLR-Stab. für monol. Mauerwerk)

Pos.3 --> Motor Oximo WT 30Nm --> derzeit Engpassartikel und nicht lieferbar

↳ mit 2 Motoren bitte.

Freigabe erteilt:

Name

Datum

* Pos 7+8 als Puro2-XRK Kasten 290mm hoch incl. Zusatzdämmung
40mm oberhalb des Kastens.

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Bezeichnung	in EUR	in EUR

Wichtige Hinweise:

Um die Anforderungen der DIN 12210 - "Fenster- und Türnorm" zu erfüllen (Windlasten!), bieten wir Ihnen unterschiedliche Stabilisierungsmöglichkeiten (Bodenbrettverstärkung und Blendrahmenstabilisierungen), welche ab größeren Elementmaßen zwingend notwendig werden können. Nähere Informationen finden Sie in unserer aktuellen technischen Unterlage, im Bereich statische Auslegung Ihres Fensters.

1	1,00 Stk	PURO2-XR-K 270/290er			
		Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:			
		Breite: 855,0 mm	Höhe: 1220,0 mm	Bedienseite: Rechts	
		805,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)			
		Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001			
		Einbautiefe: 390 mm	Dichtband: 20mm		
		Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm			
		Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm			
		Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)			
		Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen	Farbe: silber		
		Endstab 12x43 gerade	Farbe: 7016 HR Anthrazitgra		
		Endstab Extras: gebohrt	Stopfen: 40mm		
		Führungsschienen: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52			
		Bohrung: ohne			
		Führungsschienen-Extras: 5°schräg			
		Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt			
		Führungsschienen-Extras:			
		Führungsschienen-Extras Recht:			
		Antrieb: Motor Somfy	ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)		
		Welle: SW60	Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2		
		Motor:	Kabelaustritt: seitlich unten innen		
		Seitenteil Dämmung	Links: 20mm	Rechts: 20mm	
		Extras:	einfach in Karton verpackt		
		Usw-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)			
		Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)			
		Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)			
		Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659			
		Unterkommission: 1			
2	1,00 Stk	PURO2-XR-K 270/290er			
		Element wie in Position 1 beschrieben, ausser:			
		Breite: 1480,0 mm	Höhe: 1655,0 mm	Bedienseite: Rechts	
		1430,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)			
		Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001			
		Einbautiefe: 390 mm	Dichtband: 20mm		
		Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm			
		Führungsschienen-Extras: 5°schräg			

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Seitenteil Dämmung Links: 20mm Rechts: 20mm Extras: einfach in Karton verpackt BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 740 mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 2 ANFANG Blendenkombi 3						
3.1	1,00 Stk		PURO2-XR-K 270/290er	Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1552,0 mm Höhe: 2593,0 mm 1527,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001] Einbautiefe: 390 mm Dichtband: 20mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm Führungsschiene Rechts: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras Links: 3°schräg Führungsschienen-Extras Links: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras Recht 3°schräg Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Antrieb: gekoppelt mit nachfolgendem Element Seitenteil Dämmung Links: 20mm Rechts: 20mm Extras: einfach in Karton verpackt BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1655 mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 3		
3.2	1,00 Stk		PURO2-XR-K 270/290er	Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1552,0 mm Höhe: 2593,0 mm Bedienseite: Rechts 1527,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001] Einbautiefe: 390 mm Dichtband: 20mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm Führungsschiene Links: 83x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras Links: 3°schräg Führungsschienen-Extras Recht 3°schräg Führungsschienen-Extras Recht Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras Links: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (OXIMO WT 30/17-4505470) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Seitenteil Dämmung Links: 20mm Rechts: 20mm Extras: einfach in Karton verpackt		

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 1655 mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) im Element Anzahl: 1 Stück Positionen: 103; Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 3 ENDE Blendenkombi 3						
4	1,00 Stk		PURO2-XR-K 270/290er	Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 600,0 mm Höhe: 2585,0 mm Bedienseite: Rechts 550,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Einbautiefe: 390 mm Dichtband: 20mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (Cherubini P&P Short 6/17-4511720) Welle: SW60 (zentrisch) Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Seitenteil Dämmung Links: 20mm Rechts: 20mm Extras: einfach in Karton verpackt Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 4		
5	1,00 Stk		PURO2-XR-K 270/290er	Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 1855,0 mm Höhe: 2050,0 mm Bedienseite: Rechts 1805,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Einbautiefe: 390 mm Dichtband: 20mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770) Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2 Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen Seitenteil Dämmung Links: 20mm Rechts: 20mm Extras: einfach in Karton verpackt BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 925 mit Zertifikat, Klinker von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht) Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 5		
6	1,00 Stk		PURO2-XR-K 270/290er	Element wie in Position 1 beschrieben, ausser: Breite: 855,0 mm Höhe: 2485,0 mm Bedienseite: Rechts 805,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001 Einbautiefe: 390 mm Dichtband: 20mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt		

Lfd Nr	Menge	ME	Artikelnr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
--------	-------	----	------------	-------------	-----------------------	-----------------------

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 6/17-4509760)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen

Seitenteil Dämmung Links: 20mm Rechts: 20mm

Extras: einfach in Karton verpackt

Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Unterkommission: 6

7 1,00 Stk PURO2-XR 360/290er

Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum:

Breite: 1850,0 mm Höhe: 1900,0 mm Bedienseite: Rechts

1800,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)

Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001]

Innen: Aufdoppelung/Putzt: 30mm

Logo: Ohne

Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank

Putzwinkel: Links 25mm Rechts 25mm ausklinken

Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm

Anbindungsprofil: Kömmerling 76/88 KU (ClickFix)

Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: silber

Endstab 12x43 gerade Farbe: 7016 HR Anthrazitgra

Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 28mm

Führungsschienen: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52

Bohrung: ohne

Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

Motor: Kabelaustritt: seitlich unten innen

Seitenteil Dämmung Links: 20mm Rechts: 20mm

Extras: einfach in Karton verpackt

BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück Positionen: 925

mit Zertifikat, monolithisch

[von der linken Außenkante-Kasten in mm (Innenansicht)]

Usb-Wert: 0,35W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient)

Rw-Wert: 46/49dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw)

Rwr-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr)

Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659**Unterkommission: 7**

8 1,00 Stk PURO2-XR 360/290er

Element wie in Position 7 beschrieben, ausser:

Breite: 1850,0 mm Höhe: 1900,0 mm Bedienseite: Rechts

1800,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante)

Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001]

Innen: Aufdoppelung/Putzt: 30mm

Logo: Ohne

Außen: Putzwinkel: 15mm Farbe: blank

Putzwinkel: Links 25mm Rechts 25mm ausklinken

Führungsschienen-Extras: 5°schräg

Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt

Führungsschienen-Extras:

Führungsschienen-Extras Recht:

Antrieb: Motor Somfy ILMO WT Plug&Play 3m schwarz (ILMO2 WT 10/17-4509770)

Welle: SW60 Wellenverbinder: Hochschiebesich. ZF klipsb 2glied SW60_2

★ Puro2XRK
incl. 70mm
Zusatzdämmung

★ wie Pos 7.

Lfd Nr	Menge	ME	ArtikelNr.	Bezeichnung	Einzelpreis in EUR	Gesamtpreis in EUR
9	1,00 Stk			Motor: Seitenteil Dämmung Links: 20mm Extras: einfach in Karton verpackt BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück mit Zertifikat, monolithisch Usb-Wert: 0,35W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 46/49dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Unterkommission: 8 PUR02-XR-K 270/290er Aufsatzsystem, Kasten aus PU-Schaum: Breite: 1855,0 mm Höhe: 2060,0 mm Bedienseite: Rechts 1805,0 mm (Führungsschienen-Aussenkante) Revision: aussen 90mm nur für Rollläden, Anthrazitgrau 7016 Ulti matt Feinstruktur (7016.05047) [Renolit 02.20.71.000001] Einbautiefe: 390 mm Dichtband: 20mm Innen: Aufdoppelung/Putzt: 100mm Blendrahmen: Kömmerling, Kömmerling 76 Tiefe: 76mm Anbindungsprofil: Kommerling 76/88 KU (ClickFix) Panzer: ALUMINO 52 mit Rillen Farbe: silber Endstab 12x43 gerade Farbe: 7016 HR Anthrazitgra Endstab Extras: gebohrt Stopfen: 40mm Führungsschienen: 58x95K K 7016.05047 Gummi 34/52 Bohrung: ohne Führungsschienen-Extras: 5°schräg Führungsschienen-Extras: Führung einrücken: 25,0mm Seitenteil 20,0mm mit eingerückt Führungsschienen-Extras: Führungsschienen-Extras Recht: Antrieb: Kurbel weiss Abgang 45° Gelenklager: 22x52mm (6mm 4KT LD) Antrieb: Motor Cheru NHK Plug&Play 3m schwarz (NHK Cherubini 10/17-4510610) Welle: SW60 Motor: Seitenteil Dämmung Links: 20mm Extras: einfach in Karton verpackt BLR-Stabilisierung: Anzahl: 1 Stück mit Zertifikat, Klinker Usb-Wert: 0,5W/(m²K) (Wärmedurchgangskoeffizient) Rw-Wert: 44/47dB (Panzer oben/unten bewertetes Schalldämm-Maß Rw) Rwr-Wert: 42/45dB (Panzer oben/unten Rechenwert d.bew. Schalldämm-Maß Rwr) Diese Position entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659 Unterkommission: 9		

Dieser Auftrag entspricht der Windklasse 6 nach DIN EN 13659

Versandart:

Anlieferung

Lieferbedingung:

Die Lieferung erfolgt frei Haus inklusive der Verpackungskosten.

Die angegebenen Maße sind Fertigmaße. Ein Umtausch, Änderung oder Rücknahme sind nicht möglich.

Die Preise richten sich nach der zurzeit gültigen Preisliste zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer.

Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen, Stand 01.05.2019 (siehe aktuelle Preisliste).

Diese können Sie auch im Internet im Downloadbereich Fachhändler abrufen bzw. unter 08222-4000-0 telefonisch anfordern.

Gerichtsstand für beide Parteien ist 89331 Burgau.