



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Josef Baumeister GmbH
Siemensstraße 12
46325 Borken

Ihre Ansprechpartner:

Auftragserfassung
Philipp Merz
Tel +49 9391 20-3113
philipp.merz@warema.de

Preisbearbeitung
Christina Hautzinger
Tel +49 9391 20-8142
Fax +49 9391 20-3149
christina.hautzinger@warema.de

Terminanfragen
Terminsteuerung Raffstore
Tel +49 9391 20-8910
fst1@warema.de

Auftragsbestätigung 222454364

Kommission: 20625 Matthews/Saueressig ✓

127 28905

Kunden-Nr.	012648	Lieferanschrift	Josef Baumeister GmbH
Druckdatum	28.10.2022		Siemensstraße 12
Eingangsdatum	24.10.2022		46325 Borken
Liefertermin*	KW 50/2022 LKW		

45

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

Mit WAREMA Raffstoren haben Sie sich für die effizienteste Tageslichtnutzung weltweit entschieden.
Beste Produktqualität und unser individueller Rundum-Service bieten Ihnen dabei immer die perfekte Lösung.

*Der Liefertermin gilt vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte es trotz aller Bemühungen von WAREMA, den Liefertermin einzuhalten, zu Terminverschiebungen kommen, werden wir Sie umgehend und umfassend hierüber informieren.

Angabe der Trägerpositionen jeweils ab Bezugsmaß Lamellenkante

Aufgrund des offiziellen Produktionsendes dieser Raffstorenvariante zum 30.06.2016 können wir keine volle Ersatzteilverfügbarkeit garantieren.

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Kommission: 20625 Matthews/Saueressig
Auftrag: 222454364

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: P. Merz

WAREMA Basis-Raffstoren E80A6

- Breitenbezugsmaß: Hinterkante Führungsschiene
- Höhenbezugsmaß: Unterkante Unterschiene bis Oberkante Oberschiene
- Lamellen: Eindrehöse
- Gekuppelter Antrieb, Kupplungsabstand: 0 mm
- Lamellen mit 2-Punkt-Führungsnippel ausgeführt
- Farbe Lamellen: WAREMA 7329
- Farbe Endschiene: RAL 8022 Seidenglänzend

Position Träger/Bügel: 100/952/1740/2698/3550 (Parallelbemaßung in mm)

Pos.	Menge	ME	B	H	BDS	Gek. A.	LKU	Getr. Abg.	Getr. Lage	Antr.	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
------	-------	----	---	---	-----	---------	-----	------------	------------	-------	------------	------------	------------	------------

Kundenposition: 1

1	1	Stk	3715	1620	O	A					780,00			
	1	PR	alte 80er Lamellengeometrie										62,40	
	1	Stk	Minderpreis mechanische Kupplung										-118,90	

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Antrieb: Standard
- Anlage ohne bauseitige Steckerkupplung

Position Träger/Bügel: 100/952/1740/2527/3550 (Parallelbemaßung in mm)

Kundenposition: 1a

2	1	Stk	3715	1620	R	E				D359	780,00			
	1	PR	alte 80er Lamellengeometrie										62,40	
	1	Stk	Mehrpreis Leitungspeitsche										20,50	

Position Träger/Bügel: 100/725/1520 (Parallelbemaßung in mm)

Kundenposition: 2

3	1	Stk	1685	1620	R					D259	571,00			
	1	PR	alte 80er Lamellengeometrie										45,68	
	1	Stk	Mehrpreis Leitungspeitsche										20,50	

Aluminium Einfach-Führungsschiene 25x18 mm mit Abstand (inkl. Halter)

- Typ Führungsschiene: FSCH 2
- Farbe Führungsschiene: W7329 Seidenglänzend
- Farbe Halter: W7329 Seidenglänzend

Pos.	Menge	ME	Länge	Seite	Halter Typ	Halter Abstand	Ha. Anz. je FSCH	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
------	-------	----	-------	-------	------------	----------------	------------------	------------	------------	------------	------------

Kundenposition: 1

4	2	Stk	1590	-	H1	75	3	0,00		0,00	0,00
---	---	-----	------	---	----	----	---	------	--	------	------

Aluminium Doppel-Führungsschiene 50x18 mm mit Abstand (inkl. Halter)

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Typ Führungsschiene: FSCH 3

Pos.	Menge	ME	Länge	Seite	Halter Typ	Halter Abstand	Ha. Anz. je FSCH	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
------	-------	----	-------	-------	------------	----------------	------------------	------------	------------	------------	------------

Kundenposition: 1a

5	1	Stk	1590	-	H1	75	3	0,00		0,00	0,00
---	---	-----	------	---	----	----	---	------	--	------	------

Kommission: 20625 Matthews/Saueressig
Auftrag: 222454364

Kunden-Nr.: 012648
Sachb. WAREMA: P. Merz

Aluminium Einfach-Führungsschiene 25x18 mm mit Abstand (inkl. Halter)

Ausführung wie Vorposition, jedoch

- Typ Führungsschiene: FSCH 2

Pos.	Menge	ME	Länge	Seite	Halter Typ	Halter Abstand	Ha. Anz. je FSCH	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
Kundenposition: 2											
6	2	Stk	1590	-	H1	75	3	0,00			

Zubehör (lose)

Menge	Art.-Nr.	Beschreibung
13	2001461	Oberschienenenträger geräuschoptimiert, für Deckenmontage
1	2001662	Scharnierbares Kupplungsstück 105 mm
26	2004510	Schraube ähnlich DIN 7985 Linsenkopfschraube A2 M5x8, mit AW-Antrieb 25
2	634003	Leitungspeitsche 2,0 m
15	720323	Sechskant-Blechschrabe DIN 7976 A2 C 6,3x38, mit Dichtbeschichtung
15	742006	Scheibe ISO 7093 A2 6,4

Nettosumme gesamt	[EUR]
MwSt. 19%	[EUR]
Bruttosumme gesamt	[EUR]

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattfähig, VE = Verpackungseinheit, Antr. = Antrieb, B = Bestellbreite, BDS = Bedienseite (O-Ohne, L-Links, R-Rechts, M-Mitte), Gek. A. = Gekuppelter Antrieb (O-Ohne, A-Anfang, M-Mitte, E-Ende), Getr. Abg. = Getriebeabgang, Getr. Lage = Getriebelege, H = Bestellhöhe, Ha. Anz. je FSCH = Halteranzahl je Führungsschiene, LKU = Länge Kurbel

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Ralf Schneider, Tel +49 211 737738-51, Fax +49 211 7377381651, ralf.schneider@warema.de