

Fensterbau Bußmann KG - Luckauer Weg 2 - 29410 Salzwedel OT Seeben

Tischlerei Bendfeldt GmbH
Geschäftsführer: Dirk Bendfeldt
Wagrienring 40

D 23730 Sierksdorf

LIEFERANSCHRIFT

Wagrienring 40
D 23730 Sierksdorf
Tel.: 04561 / 5590-71 Fax: 04561 /
5590-72

ANGEBOT

Datum: 23.02.2023
KD-Nr.: 24002
Angeb.-Nr.: **A2302334**

Tel.: 04561 / 559071 Fax: 04561 / 559072
Mobil: 0162 / 1018251

BVH: P-23-170 Fuhrmann,

AD-Mitarbeiter: Nico Ludewig
Tel.-Nr.: 015119101336

Sachbearbeiter: Petra Michelsen
Tel.-Nr.: 039038907953
Fax.-Nr.: 039038907920
EMail.: pmichelsen@fensterbau-bussmann.de

Anfragedatum	Anfrageart	Ihr Zeichen
22.02.2023	E-Mail	IF

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihre Anfrage.
Wunschgemäß unterbreiten wir Ihnen nachfolgendes Angebot.

Unsere Kunststoff-Elemente werden aus Schüco-Kunststoffprofilen hergestellt.

System:

SCHÜCO CT 70

Merkmale:

- 70mm Bautiefe
 - Anschlag-Dichtungssystem (Dichtungsfarbe grau bei weißen Elementen / schwarz bei Dekor Elementen)
 - Uf-Wert $\leq 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ entspricht Rahmenmaterialgruppe 1
 - Fugendurchlässigkeit und Schlagregendichtheit nach DIN 18055
 - Beanspruchungsgruppe C
 - Schallschutz bis Klasse 5 (bei Verwendung von entsprechendem Glas) realisierbar
 - Lieferbar in weiß, folienkaschiert (nach Farbfächer) oder außen mit Alu-Deckschale
 - Standard-Verglasung Wärmeschutzglas Ug= $1,1 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ nach DIN EN 673
 - ISO-Sprossen im SZR mit Silicon-Noppen
- DK-Beschlag ROTO NX serienmäßig mit umlaufenden Sicherheits-Schließzapfen (ab 621mm Flügelfalzhöhe) in silber

1 - 7 Petra Michelsen

Angebots-Nr.: A2302334

Fensterbau Bußmann KG vertreten durch die Komplementärin Karina Gäbel

Luckauer Weg 2 29410 Salzwedel OT Seeben Tel. 039038/9079-0 Fax 039038/9079-20

Bankverbindung: Sparkasse Altmark West Kto: 3000001270 BLZ: 81055555 BIC: NOLADE21SAW IBAN: DE2181055553000001270

Volksbank Uelzen-Salzwedel eG Kto: 4852516200 BLZ: 25862292 BIC: GENODEF1EUB IBAN: DE63258622924852516200

St.-Nr.: 106/161/05014 Ust.-Ident.-Nr.: DE280438888 Amtsgericht Stendal HRA 3467

Das Beschlagsystem Roto NX ist nach den Vorgaben DIN EN 1627-1630 für Kunststoffprofile in RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Das Glas, Glasleistenhaltesystem zählt **nicht** zum Beschlagsystem und ist **nicht** RC 2 / RC 2N geprüft.

Der abschließbare Griff ist **nicht** Bestandteil des Beschlagsystems und muss gesondert bestellt werden.

Das individuelle Fenster bzw. die individuelle Fenstertür/Balkontür (Kombination aus Beschlag, Profil und Verglasung) ist nicht RC 2 / RC 2N geprüft und zertifiziert.

Die genauen Angaben unserer Ausführungen entnehmen Sie bitte den einzelnen Positionsbeschreibungen.

Elementausstattung:


Profilsystem:	Classic BL68 FL83
Entwässerung:	Blendrahmen vorn
Oberfläche:	unfoliert weiß - Grundkörper weiß, Dichtungsfarbe silbergrau
Farbton:	Innen/Außen: weiß mit grauer Dichtung
Beschlag:	ohne Beschlag ABDK / Bänder, weiß
Glas:	Wärmeschutzglas Ug:1,1 W/(qmK), Stärke 24mm (4-16-4) / Außen: Float 4 mm, unbeschichtet / 16mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet
Glasleiste:	Eckige Variante

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
000	1	Stück			
	A0014				

	Bitte alle Angaben genau kontrollieren.				

	- Ausführung in CT70 mit 68er BLR und CLASSIC-Flügel?				
	- Für "Kunststoffleiste 7cm" bitte die gewünschte Bautiefe angeben.				

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
010	2	960	2250	150,51	301,02



Fenster Typ: 110

18865 Blendrahmen 70/68 5(+1)K

Uw-Wert = 1,27 W/(qmK)


[1] Festfeld im Blendrahmen

Ansicht von innen

010.1	2 Stück	0,960 lfd. m
	TPS18674	
	Transportschutz 18674030	
010.2	2 Stück	0,960 lfd. m
	BLV19842	
	BLR-Verbreiterung 70/50mm weiß	
010.3	2 Stück	0,960 lfd. m
	BLV19841	
	BLR-Verbreiterung 70/25mm weiß	

010.4 2 Stück
065
Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm
links, rechts

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
011	2	960	2250	234,39	468,78 alternativ



Fenster Typ: 110
18865 Blendrahmen 70/68 5(+1)K
Uw-Wert = 0,87 W/(qmK)
[1] Festfeld im Blendrahmen


Ansicht von innen

abweichende Elementausstattung:

Glas: [1] Wärmeschutzglas Ug:0,6 W/(qmK), Stärke 40mm (4-14-4-14-4) / Außen: Float 4 mm, beschichtet / 14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Mitte: Float 4 mm, unbeschichtet / 14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet

011.1	2 Stück			0,960 lfd. m	
	TPS18674				
	Transportschutz 18674030				
011.2	2 Stück			0,960 lfd. m	
	BLV19842				
	BLR-Verbreiterung 70/50mm weiß				
011.3	2 Stück			0,960 lfd. m	
	BLV19841				
	BLR-Verbreiterung 70/25mm weiß				
011.4	2 Stück	860	2150	1,85 qm	
	W06TGI				
	Feld: 1				
	Wärmeschutzglas Ug:0,6 W/(qmK)				
	Stärke 40mm (4-14-4-14-4)				
	Außen: Float 4 mm, beschichtet				
	14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz				
	Mitte: Float 4 mm, unbeschichtet				
	14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz				
	Innen: Float 4 mm, beschichtet				
011.5	2			Stück	
	065				
	Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm				
	links, rechts				

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
020	1	960	2250	313,76	313,76



KD.-Pos.: BLR umlaufend, ohne Schwelle, DIN Is einw. öffn.?
Fenster Tür Typ: B112

18865 Blendrahmen 70/68 5(+1)K
19943 Flügel Classic 70/103 3K
Uw-Wert = 1,35 W/(qmK)

[1] Dreh-Kipp-Tür DIN L, RC 2N / RC 2 | 130 kg / PZ
30/35 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 1057 mm


Ansicht von innen

abweichende Elementausstattung:

Profilsystem: Classic BL68 FL103
Beschlag: Roto NX
Handhabe innen: Schüco Balkontürdrücker innen mit
PZ-Rosette oval, weiß
Handhabe außen: Schüco Balkontürdrücker außen mit
PZ-Rosette oval, weiß

020.1	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	0,960 lfd. m
020.2	1 Stück BLV19842 BLR-Verbreiterung 70/50mm weiß	0,960 lfd. m
020.3	1 Stück BLV19841 BLR-Verbreiterung 70/25mm weiß	0,960 lfd. m
020.4	1 TG25858500 Schüco Balkontürdrücker innen mit PZ-Rosette oval, weiß	Stück
020.5	1 TG25858200 Schüco Balkontürdrücker außen mit PZ-Rosette oval, weiß	Stück
020.6	1 AB_04989 Doppelzylinder C73 vs. GF N BL 45/45 Farbe: vernickelt 3 Stück Profilschlüssel Hersteller: ABUS	Stück
020.7	1 065 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm links, rechts	Stück

Pos.	Anz.	Breite	Höhe	E-Preis	G-Preis
021	1	960	2250	378,45	378,45 alternativ



KD.-Pos.: BLR umlaufend, ohne Schwelle, DIN Is einw. öffn.?
Fenstertür Typ: B112

18865 Blendrahmen 70/68 5(+1)K
19943 Flügel Classic 70/103 3K
Uw-Wert = 1,04 W/(qmK)

[1] Dreh-Kipp-Tür DIN L, RC 2N / RC 2 | 130 kg / PZ
30/35 mm Dorn M/K
Griffhöhe (ab UK BL): 1057 mm

Ansicht von innen

abweichende Elementausstattung:

Profilsystem: Classic BL68 FL103

Beschlag: Roto NX

Handhabe innen: Schüco Balkontürdrücker innen mit
PZ-Rosette oval, weiß

Handhabe außen: Schüco Balkontürdrücker außen mit
PZ-Rosette oval, weiß

Glas: [1] Wärmeschutzglas Ug:0,6 W/(qmK), Stärke 40mm (4-14-4-14-4) / Außen: Float 4 mm, beschichtet / 14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Mitte: Float 4 mm, unbeschichtet / 14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz / Innen: Float 4 mm, beschichtet

021.1	1 Stück TPS18674 Transportschutz 18674030	0,960 lfd. m
021.2	1 Stück BLV19842 BLR-Verbreiterung 70/50mm weiß	0,960 lfd. m
021.3	1 Stück BLV19841 BLR-Verbreiterung 70/25mm weiß	0,960 lfd. m
021.4	1 TG25858500 Schüco Balkontürdrücker innen mit PZ-Rosette oval, weiß	Stück
021.5	1 TG25858200 Schüco Balkontürdrücker außen mit PZ-Rosette oval, weiß	Stück
021.6	1 AB_04989 Doppelzylinder C73 vs. GF N BL 45/45 Farbe: vernickelt 3 Stück Profilschlüssel Hersteller: ABUS	Stück
021.7	1 Stück 716 2006 W06TGI Feld: 1 Wärmeschutzglas Ug:0,6 W/(qmK) Stärke 40mm (4-14-4-14-4) Außen: Float 4 mm, beschichtet 14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz	1,44 qm

Mitte: Float 4 mm, unbeschichtet
 14mm SZR-Thermix/TGI, schwarz
 Innen: Float 4 mm, beschichtet

021.8 1 Stück
 065
 Montagebohrung RC1/RC1N (Standard) Durchmesser 6,5 mm
 links, rechts

Pos.	Anz.	Einheit	Preis	E-Preis	G-Preis
030	1	Stück		4,92	4,92
	MA01				
	Mautzuschlag				

Gesamt	Zuschlag %	Zuschlag	Nettobetrag	MwSt. %	MwSt.	Bruttobetrag
619,70 €	18,50	114,64 €	734,34 €	19,00	139,52 €	873,86 €

Elementfläche = 6,566 m²
 Element umlaufend = 19,260 lfd. m
 Summe Glasfläche = 4,824 m²

Überweisung vorab mit 2 % Skonto, Lieferung erfolgt nach Zahlungseingang

Bitte Berücksichtigen:

Bei Baustellenanlieferung werden pauschal 85,00 € netto zzgl. MwSt. pro Anfahrt berechnet!

Aufgrund der Weltmarktlage im Rohstoffbereich können wir unsere Angebote nur für 3 Wochen halten.

Angebot unter Vorbehalt

Aktuelle Lieferzeiten für Kunststoff-Elemente:

weiß 40 - 55 Arbeitstage
 Dekor Lieferzeit 1 40 - 55 Arbeitstage
 Dekor Lieferzeit 2 45 bis 55 Arbeitstage
 Rund- und Stichbögen zzgl. 15 Arbeitstage
 Sonderdekor auf Anfrage

Achtung ! Im Auftragsfall bitten wir Sie evtl. Änderungen zu vermerken und das Angebot unterschrieben an uns zur weiteren Bearbeitung zurückzusenden. Sie erhalten dann umgehend eine überarbeitete Auftragsbestätigung !

Die Richtlinien zur Beurteilung der visuellen Qualität von Glas für das Bauwesen "Stand Mai 2009" sind Vertragsbestandteil.

- Bitte kontrollieren/prüfen Sie, ob die in den einzelnen Positionen angegebenen Uw-Werte den bauseitig geforderten Bemessungswerten entsprechen. Sollte dies nicht so sein, müssen die entsprechenden Positionen geändert werden!

****Baurechtliche Ordnungsvorschriften haben wir nicht geprüft!****

Auftrag erteilt:, den

.....
(Ort)

(Datum)

(Unterschrift)

Viele Grüße aus Seeben
Petra Michelsen