



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form  
Sven Kaiser  
Frau Katja Buchholz  
Daimlerstraße 5  
25335 Elmshorn

**Ihr Gebietsverkaufsleiter**  
Steffen Säuberlich  
Tel +49 40 532859-50  
steffen.saeuberlich@warema.de

**Ihr Ansprechpartner**  
siehe letzte Seite des Beleges

## Angebot 231041009 vom 29.06.2023

Kommission: Dreiecksfenster

---

|            |        |                |                     |
|------------|--------|----------------|---------------------|
| Kunden-Nr. | 340035 | Kunden Telefon | +49 4121 57997910   |
|            |        | Kunden E-Mail  | kb@holz-und-form.de |

---

Lieferung von WAREMA Sonnenschutz

Sehr geehrte Frau Buchholz,

vielen Dank für die Anfrage.

Wir bieten entsprechend unseren Verkaufs-, Liefer- und Montagebedingungen an ([www.warema-group.com](http://www.warema-group.com)):

### Hinweis

**Die Berechnung erfolgt auf Grundlage zum Einbau "vor der Laibung".**

**Beachten Sie bitte dass Schräg-Rollläden an der niedrigen Laibungsseite nicht bis 0 cm baubar sind. Wir bieten mit max. Laibungshöhe von 100 mm an.  
Dadurch ergibt sich in den äußeren Ecken ein unbeschatteter Fensterbereich.**

**Solar-Antrieb bieten wir nicht an. Alternativ bieten wir Standard-Motor mit WMS Funkzwischenstecker und Fernbedienung an.**

**Bitte prüfen Sie für eine Bestellung die genauen Maße. Sollten sich die Maße ändern, müssen die Baugrenzwerte und Preise erneut vorab geprüft werden.**

### WAREMA Schräg-Rollläden S6

|                    |                                                                                                                                                                                              |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kastenform:        | Eckig, Rund oder Quadratisch                                                                                                                                                                 |
| Kastenart:         | 4-seitig geschlossen, stranggepresst, mit Revisionsblende                                                                                                                                    |
| Kastengröße (HxT): | 170: Abm. 169 x 174 mm bzw. 177 mm bei Kastenform Rund                                                                                                                                       |
| Rollladenpanzer:   | A37 Aluminium, doppelwandig, ausgeschäumt, ohne Lichtschlitze                                                                                                                                |
| Oberfläche Profil: | gerillt oder glatt                                                                                                                                                                           |
| Profilfarbe:       | RAL 1015 Hellelfenbein, RAL 7035 Lichtgrau, RAL 7038 Achatgrau, RAL 9006 Weißaluminium bzw. RAL 9016 Verkehrsweiß oder W 4800 Hellbeige gemäß WAREMA Farbkarte für Raffstoren und Rollläden. |

**WAREMA Renkhoff SE**  
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2  
97828 Marktheidenfeld, Deutschland  
Tel.: +49 9391 20-0  
Fax: +49 9391 20-4299  
[www.warema.de](http://www.warema.de)  
USt-IdNr. DE 811240418  
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld  
Registergericht: Würzburg HRB 4528  
Vorsitzender des Aufsichtsrates:  
Manfred E. Neubert  
Vorstand:  
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),  
Michael Müller, Christian Steinberg,  
Steffen Konrad

Bankverbindungen:  
Sparkasse Mainfranken  
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU  
Commerzbank Würzburg  
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790  
HypoVereinsbank AG  
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455  
Raiffeisenbank eG  
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Kommission: Dreiecksfenster  
Angebot: 231041009

Kunden-Nr.: 340035  
Holz & Form Swen Kaiser

Rollertyp: Linksroller  
Führungsschienen: FSCH 56-25, Aluminium stranggepresst  
Bedienung: Basismotor mit elektronischer Endabschaltung, exklusive Bedienschalter.  
Unterer Abschluss: über pulverbeschichteten Einfallwinkel  
Farbe Aluminiumteile: pulverbeschichtet gemäß WAREMA Farbwelt in der Oberflächenqualität  
Seidenglaenzend/Matt/Feinstruktur  
Maße: Fertigmaße, d.h. Breite bis Hinterkante Führungsschienen, Höhe bis Oberkante Kasten  
Hinweis: Durch den Schrägschnitt des Kastens wird die Kastenhöhe größer als die normale Kastengröße.

Die ermittelten Kastengrößen und Führungsschienen-Abmessungen beziehen sich auf die von WAREMA angebotene Anlagengröße. Bei Abweichungen bzw. Maßänderungen im Auftragsfall, muss die technische Machbarkeit erneut überprüft werden!

Da für WAREMA Schräg-Rollladen kein geeignetes Messverfahren zur Einteilung in Windklassen vorliegt und somit keinerlei Prüfungen durchgeführt wurden, ist einheitlich von Windklasse 0 auszugehen

Hinweis: Aufgrund von Materialengpässen kommt es zu verlängerten Lieferzeiten.

| Pos. | Bezeichnung                            | Breite<br>[mm] | Höhe<br>[mm] | Menge | ME  | E.P.<br>[EUR] | G.P.<br>[EUR] |
|------|----------------------------------------|----------------|--------------|-------|-----|---------------|---------------|
| 1    | Schrägrollladen S6/S10                 |                |              | 1     | Stk | 2.301,37      | 2.301,37      |
|      | Gruppenanlage 2-teilig                 |                |              |       |     |               |               |
| 1.1  | Anlagenform: Schräge-Anlage            | 1467           | 1181/269     |       |     |               |               |
|      | Kastenhöhe angeglichen zur Vorposition |                |              |       |     |               |               |
| 1.2  | Anlagenform: Schräge-Anlage            | 1467           | 1181/269     |       |     |               |               |
|      | Kastenhöhe angeglichen zur Vorposition |                |              |       |     |               |               |

## WAREMA Mobile System (WMS)

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Menge | ME  | E.P.<br>[EUR] | G.P.<br>[EUR] |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------|
| 2    | WAREMA Mobile System (WMS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1     | Stk |               |               |
|      | <p>Das WAREMA Mobile System (WMS) ist ein bidirektionales Funksystem, das durch seine Routingfunktion eine verbesserte Reichweite gegenüber anderen Funksystemen aufweist. Eine integrierte Verschlüsselung bietet zusätzlichen Schutz vor externen Zugriffen.</p> <p>Durch Einsatz einer bidirektionalen Kommunikation wird die Übermittlung aller Funkbefehle bestätigt und es können aktuelle Zustände abgerufen werden.</p> <p>Bitte überprüfen Sie die baulichen Gegebenheiten vor der Installation des WAREMA Mobile Systems (WMS). Eingesetzte Baustoffe können die Funksignale unterschiedlich dämpfen und somit die Sendereichweite herabsetzen.</p> <p>Funkanlagen, die auf gleicher Frequenz senden, können die Empfangsqualität beeinflussen.</p> <p><b>Das WAREMA Mobile System setzt sich aus folgenden Einzelpositionen zusammen:</b></p> |       |     |               |               |
| 2.1  | WMS Handsender plus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1     | Stk | 85,49         | 85,49         |
|      | <p>Der WMS Handsender plus verfügt über 6 Kanäle.</p> <p>Je Kanal kann ein WMS Empfänger einzeln oder bis zu 10 WMS Empfänger gemeinsam als Gruppe bedient werden.</p> <p>Inkl. Batterien (AAA).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |     |               |               |
| 2.2  | WMS Zwischenstecker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2     | Stk | 79,70         | 159,40        |
|      | <p>Der WMS Zwischenstecker kann über einen STAK 3 und STAS 3 in die Motorleitung eines 230V-Antriebes zwischengesteckt werden. Die Betriebsart des Empfängers wird automatisch auf den programmierten Produkttyp eingestellt.</p> <p>Schutzart: IP54 - Maße LxBxH: 136 x 38 x 25 mm</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |     |               |               |

Kommission: Dreiecksfenster  
Angebot: 231041009

Kunden-Nr.: 340035  
Holz & Form Swen Kaiser

| Pos. | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Menge | ME  | E.P.<br>[EUR] | G.P.<br>[EUR] |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------|
| 2.3  | Inbetriebnahme<br>Die Inbetriebnahme kann bauseitig durch einen geschulten Fachbetrieb oder durch WAREMA Servicepersonal erfolgen. Für eine optimale Funktion der Sonnenschutzsteuerung empfehlen wir die Inbetriebnahme durch WAREMA Servicepersonal. Für die Inbetriebnahme der angebotenen Stückzahlen und Ausführungen der Steuerung gilt v.g. Preis. Bei Änderungen der Massen behalten wir uns eine Preiskorrektur vor. | 1     | Stk | 404,80        | 404,80        |

Alternativ bieten wir an:

#### Sonderpulver

| Pos. | Typ    | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Menge | ME  | E.P.<br>[EUR] | G.P.<br>[EUR] |
|------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------|---------------|
| 3    | PULVER | Mehrpreis Pulver<br>Sollten die pulverbeschichteten Aluminiumteile in einer abweichenden Farbspezifikation zur WAREMA Farbwelt zur Ausführung kommen, entstehen vorgenannte Mehrkosten.<br>Sofern der Pulverhersteller für den beauftragten Farbton eine Mindestabnahmemenge voraussetzt, behalten wir uns zusätzlich eine entsprechende Mehrkostenanpassung vor. Über die verbindlichen Kosten hierfür werden wir Sie vor Ausführung informieren. | 1     | Stk | 625,00        |               |

|                                                                 |                                                             |                 |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| <b>Zahlungsbedingungen</b><br>14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto | <b>Gesamtsumme</b><br><br><b>Preisbindung</b><br>30.09.2023 | <b>2.951,06</b> |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|

Abkürzungen: E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis

Unsere Preise verstehen sich netto, ausschließlich Montage, ausschließlich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Die Preise der Steuergeräte und Anschlussleitungen verstehen sich rein netto, Lieferung frei Haus, ohne mechanische Montage, ohne Elektroanschluss, ausschl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Alle Anschlussleitungen 230V AC sind in Euroklasse Fca nach EN 50575:2014 + A1:2016 ausgeführt. Sonderleitungen auf Anfrage.

Gerne erstellen wir Ihnen für die Steuerungssysteme eine objektspezifische Planung:

- Anforderung über Ihren Gebietsverkaufsleiter
  - Vorlage der Grundrisse mit eingetragenen Motorpositionen
- Preise und weitere Details entnehmen Sie bitte unter folgendem Link:  
[https://my.warema.com/cms/Service\\_Tools/elektroplanung.html](https://my.warema.com/cms/Service_Tools/elektroplanung.html)  
oder setzen Sie sich gerne direkt mit uns in Verbindung.

An dieses Angebot fühlen wir uns bis zum Ablauf der oben genannten Annahmefrist gebunden. Bei einer späteren Beauftragung behalten wir uns vor die Preise anzupassen oder Ihre Annahme abzulehnen. Bei der Angebotserstellung sind wir von einem Ausführungszeitpunkt innerhalb der oben genannten Preisbindung ausgegangen, bei einer Abwicklung nach der zuvor genannten Preisbindefrist behalten wir uns eine Preisberichtigung vor.

Bei Minderung der im Angebot dargelegten Liefermengen von über 10 % behält sich WAREMA eine

Kommission: Dreiecksfenster  
Angebot: 231041009

Kunden-Nr.: 340035  
Holz & Form Swen Kaiser

Preisanpassung vor.

Unsere Montage- und Bedienungsanleitungen, sowie die aktuell gültigen Technikunterlagen sind Bestandteil dieses Angebotes. Diese können über die WAREMA SE bezogen werden und sind online abrufbar.

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 2 Jahre.

Lieferzeit: nach noch zu treffender Vereinbarung.

Versand: mit werkseigenen LKW's, frei Ihrem Werksgelände oder abweichendem Bestimmungsort nach gesonderter Vereinbarung.

Aufgrund der aktuellen Situation auf dem Weltmarkt gelten Liefertermine vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten.

Bitte prüfen Sie unser Angebot. Wir freuen uns über Ihre Beauftragung.

Mit freundlichen Grüßen

WAREMA Renkhoff SE

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift wirksam.

Ihr(e) Ansprechpartner:

Tanja-Marie Floegel, Tel. +49 40 532859-24, Fax +49 40 532859-99, [tanja-marie.floegel@warema.de](mailto:tanja-marie.floegel@warema.de)