



Art-Beton-Oberflächen

Art-concrete surfaces | Superficie a imitazione cemento | Revêtement en Art-béton

Art-Beton

Art-Beton-Oberflächen bei Haustürfüllungen bestehen aus einem hochwertigen, witterungsbeständigen Kunststoffmaterial. Das Herstellverfahren dieser Oberflächen erzeugt individuelle helle und dunklere Farbtönen, glatte und raue Bereiche sowie betontypische Lufteinschlüsse.

Auf diese Weise entsteht, wie bei echtem Beton, eine individuelle Oberflächenstruktur. Jede Betonfüllung ist damit ein Unikat.

Aus diesem Grund kann es vorkommen, dass manche Füllungen einen höheren Anteil an rauen Bereichen und Lufteinschlüssen haben und andere über eine feinere Oberflächenstruktur verfügen.

Dieses Merkmal ist im Fertigungsprozess nicht beeinflussbar und stellt daher auch keinen Beanstandungsgrund dar.

Farbtönen, die innerhalb einer Deckschicht auftreten können (Optik wie Schlierenbildung) sind ebenfalls nicht beeinflussbar und stellen daher auch keinen Beanstandungsgrund dar.

Die Farben können keinem genauen RAL-Ton zugeordnet werden. Aufgrund des Fertigungsprozesses kann es vorkommen, dass die Grundfarbe bei Art-Beton deutlich zur Katalogabbildung und auch von gelieferter zu gelieferter Deckschichtfarbe abweicht. Auch dieses stellt keinen Beanstandungsgrund dar.

Bitte beachten Sie!

Die Art-Beton-Oberfläche darf an keiner Stelle mit Schutzfolie, Klebeband oder ähnlichem abgeklebt oder verdeckt werden. Eine Reaktion mit der Oberfläche ist nicht auszuschließen und kann die Oberfläche irreparabel zerstören.

Reinigen Sie eine Art-Beton-Oberfläche niemals mit anlösenden Profilreinigern.

Pflege von Art-Beton-Oberflächen

Die Reinigung dieser Oberfläche sollte mit Wasser und einem weichen, fusselfreien Tuch erfolgen.

Die Verwendung von Reinigungsmitteln sollte aufgrund eventueller Unverträglichkeiten mit der Art-Beton-Oberfläche vermieden werden.

Der Einsatz von schleifenden Reinigungswerkzeugen (z.B. Scheuerschwämme) führt zu irreparablen Oberflächenschäden.

Auf diese Weise erhalten Sie über Jahre den hochwertigen Charakter der Oberfläche Art-Beton.

Wir bitten höflichst, unsere Kunden im Verkaufsgespräch, lt. dieser technischen Info, zu beraten.

Art-concrete surfaces

Art-concrete surfaces in entrance door fillings consist of high-quality weather-resistant UPVC. The manufacturing process for these surfaces creates individual lighter and darker colour shades, smooth and rougher areas as well as concrete-typical air pockets.

In this way, like with real concrete, an individual surface structure is created. Each concrete filling is therefore a unique specimen.

Therefore, it can happen that some fillings might have a higher percentage of rough areas and air pockets and others might have a smoother surface structure.

This feature cannot be influenced in the manufacturing process and is therefore no reason for complaint.

Colour shades which can happen within one cover layer (appearance as streaks) can also not be influenced and are therefore also no reason for complaint.

The colours cannot be allocated to exact RAL colours. Due to the manufacturing process, the basic colour of Art-concrete can differ considerably to the catalogue illustration and also the cover layer colour can differ from delivery to delivery. Also this is no reason for complaint.

Please note!

No part of any Art-concrete surface must be masked or covered with protective foil, adhesive tape or similar.

A reaction with the surface cannot be ruled out and can destroy the surface beyond repair.

Never clean Art-concrete surfaces with dissolving profile cleaners.

Care of Art-concrete surfaces

Clean surfaces with water and a soft, lint-free cloth.

Avoid using cleaning detergents due to possible incompatibility with the Art-concrete surface.

Using abrasive cleaning tools (e.g. scouring sponges) will lead to irreparable surface damage.

By adhering to these guidelines, you can preserve the high-quality character of Art-concrete surfaces over many years.

Please advise the customer at the sales talk of this technical information.