



WAREMA Renkhoff SE, Postfach 1355, 97822 Marktheidenfeld, Deutschland

Holz & Form
Sven Kaiser
Daimlerstraße 5
25335 Elmshorn

Ihre Ansprechpartner:

Auftragserfassung

Team Rollladen
Tel +49 9391 20-3220
rollladen@warema.de

Preisbearbeitung

Team Preise Rollladen
Tel +49 9391 20-3215
rollladen@warema.de

Terminanfragen

Terminsteuerung Rollladen
Tel +49 9391 20-8920
fst2@warema.de

Auftragsbestätigung 232233546
Online-Bestellnummer: 3400350000000351
Kommission: 2016255 Schutter

Kunden-Nr.	340035	Besteller	Michael Pein
Druckdatum	16.05.2023	Lieferanschrift	Holz & Form
Eingangsdatum	16.05.2023 12:36		Sven Kaiser
Liefertermin*	KW 22/2023 LKW		Daimlerstraße 5 25335 Elmshorn

Unsere Erzeugnisse sind Sonderanfertigungen und können deshalb weder umgetauscht noch zurückgenommen werden.

Die Lieferung erfolgt gemäß Ihrer Bestellung zu unseren AGB (siehe www.warema.de).

Die Sicherheitshinweise zu unseren Produkten finden Sie unter www.warema.de/Sicherheitshinweise.

*Der Liefertermin gilt vorbehaltlich der termingerechten Belieferung durch unsere Vorlieferanten. Sollte es trotz aller Bemühungen von WAREMA, den Liefertermin einzuhalten, zu Terminverschiebungen kommen, werden wir Sie umgehend und umfassend hierüber informieren.

Hinweise zur Planung des Geländersystems VisioNeo Single ohne Trägerprodukt

- WAREMA liefert das Führungsprofil für die Integration einer absturzsichernden Verglasung nach DIN 18008-4 Kategorie A (zweiseitig linienförmig gelagerte Einfachverglasung) mit „allgemein bauaufsichtlichem Prüfzeugnis“ als Bauart gem. Muster-Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVVtB) C 4 – Ausgabe 2021/1, Lfd. Nr. C 4.12
- Zum Lieferumfang des Geländersystems VisioNeo Single von WAREMA gehört kein Glas. Nachfolgend werden je Position der erforderliche Glastype sowie die benötigten Bestellmaße zum Glas vorgegeben. Die zum Einsatz der Gläser erforderlichen Befestigungsmaterialien (Verglasungsgummis), werden in Abhängigkeit der von WAREMA bestätigten Glasstärken mitgeliefert. Es darf nur zur bestätigten Glasstärke passendes Befestigungsmaterial zum Einsatz kommen. Diese Vorgaben sind verbindlich. Bei einem Einsatz von abweichenden Glasstärken bzw. Befestigungsmaterialien ist unbedingt Rücksprache mit WAREMA zu halten. Der Einsatz von nicht durch WAREMA bestätigten Glasstärken bzw. Befestigungsmaterialien erfolgt auf eigene Gefahr.
- Die maßgebliche Landesbauordnung (LBO) muss bei diesem Gewerk berücksichtigt werden.
- Die Baugrenzen der Glashöhen liegen bei min. 300 und max. 1200 mm.

WAREMA Renkhoff SE
Hans-Wilhelm-Renkhoff-Straße 2
97828 Marktheidenfeld, Deutschland
Tel.: +49 9391 20-0
Fax: +49 9391 20-4299
www.warema.de
USt-IdNr. DE 811240418
WEEE-Reg.-Nr. DE 22907310

Sitz der Gesellschaft: Marktheidenfeld
Registergericht: Würzburg HRB 4528
Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Manfred E. Neubert
Vorstand:
Angelique Renkhoff-Mücke (Vorsitzende),
Michael Müller, Christian Steinberg,
Steffen Konrad

Bankverbindungen:
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE95 7905 0000 0240 0188 20 SWIFT-BIC: BYLADEM1SWU
Commerzbank Würzburg
IBAN: DE69 7908 0052 0301 9925 00 SWIFT-BIC: DRESDEFF790
HypoVereinsbank AG
IBAN: DE54 7902 0076 0005 3585 40 SWIFT-BIC: HYVEDEMM455
Raiffeisenbank eG
IBAN: DE93 7906 9150 0009 6045 02 SWIFT-BIC: GENODEF1GEM

Kommission: 2016255 Schutter
Auftrag: 232233546

Kunden-Nr.: 340035
Sachb. WAREMA: Team Rollladen

- VSG-Gläser müssen generell mit ringsherum geschliffenen Kanten ausgeführt werden.
- Ausführung nur zulässig bei Aluminiumfenstern, Kunststofffenster stahlverstärkt, Kunststoff-Aluminium-Fenstern, Holzfenstern und Holz-Aluminium-Fenstern.

Bei der Installation außerhalb Deutschlands sind die landesspezifischen Vorschriften zu beachten.

Wichtige Dokumente zur Ausführung finden Sie unter www.warema.de/visioneo

WAREMA Geländersystem VisioNeo Single

- Einbaubereich: ETB1
- Windwiderstandsklasse: Winddruck bis 0,65 kN/m²
- Fenstermaterial: Holz-Aluminium
- Ausführung: Einzelanlage
- Glastype: 16er VSG aus ESG (8 / 0,76 PVB / 8)
- Glashöhe: 900 mm
- Glasbreite: 1931 mm
- Bezugsmaß Absturzsicherung VisioNeo = 1975
- Typ Glaskantenschutzprofil unten: Standard (ohne Bürste)
- Farbe Führungsschiene: DB 703 HWF-Feinstruktur
- Farbe Glaskantenschutzprofil: ELOXAL C0

Pos.	Menge	ME	Typ	L.P. [EUR]	Rabatt [%]	E.P. [EUR]	G.P. [EUR]
Kundenposition: 140				Bestellpos.: 1.1			
1	1	Stk	Absturzsicherung VisioNeo Single	339,00	38,80	207,47	207,47

Gesamtrabatt 38,8% = Kundenrabatt 40% - Teuerungszuschlag 2%

Zahlungsbedingungen	Nettosumme gesamt	[EUR]	207,47
14 Tage 2 % Skonto, 30 Tage netto	MwSt. 19%	[EUR]	39,42
	Bruttosumme gesamt	[EUR]	246,89

Abkürzungen: Pos. = Position, L.P. = Listenpreis, P.B. = Preisbasis, E.P. = Einzelpreis, G.P. = Gesamtpreis, ME = Mengeneinheit, N = Nettopreis nicht rabattfähig, VE = Verpackungseinheit

Ihr Gebietsverkaufsleiter

Steffen Säuberlich, Tel +49 40 532859-50, steffen.saeuberlich@warema.de