

Leistungserklärung

Identifikationsnummer 5505037

Verwendungszweck Fenster- und Fenstertürsysteme zur Verwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder der Rauchdichtigkeit.

Harmonisierte Norm EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifizierte Stellen ift Rosenheim GmbH Notified Body Nr.: 0757
TU Graz Notified Body Nr.: 1379

Hersteller Internorm
Ganglgrutstraße 131
A-4050 Traun/Österreich

Bevollmächtigter ./.

Erklärte Leistung Fenster/Fenstertüren

System zur Feststellung der Leistungseigenschaften: 3

AB-Position	Produkttyp	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K]*	Strahlungseigenschaften - Gesamtenergiedurchlassgrad	Strahlungseigenschaften - Lichttransmissionsgrad	Schallschutz [dB]**	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Gefährliche Substanzen
100	HF410	4	9A	B5/C5	0.78	0.60	0.75	40	Y	-
110	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
120	HF410	4	9A	B5/C5	0.7	0.60	0.77	35		-
130	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
140	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
150	HV450	3	8A	B3	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
160	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	38	Y	-
163	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	38	Y	-
166	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	38	Y	-
170	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
180	HV450	3	8A	B1	0.84	0.60	0.77	36	Y	-
190	HV450	3	8A	B1	0.84	0.60	0.77	36	Y	-
210	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
220	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
230	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
240	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
250	HV450	3	8A	B3	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
260	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
270	HV450	4	E900	C5	0.84	0.60	0.77	39	Y	-
280	HV450	3	8A	B3	0.84	0.60	0.77	38	Y	-
290	HV450	3	8A	B1	0.84	0.60	0.77	36	Y	-

*...Wärmedämmwerte bei Fenstern sind abhängig von Größe und konstruktiver Ausführung. Die deklarierten Werte beziehen sich - wie lt. Norm definiert - auf einflügelige Fenster der Größe 1230 x 1480 mm bzw. bei Hebeschiebetüren auf

die Bauform mit einem Schiebeelement und einem Festelement in der Größe 3800 x 2500 mm. Davon abweichende Größen und Ausführungen können andere Werte ergeben.

**...Schalldämmwerte bei Fenstern sind abhängig von Größe und konstruktiver Ausführung. Die deklarierten Werte beziehen sich – wie lt. Norm definiert - auf einflügelige Fenster der Größe 1230 x 1480 mm bzw. bei Hebeschiebetüren auf die Bauform mit einem Schiebeelement und einem Festelement in der Größe 2660 x 2500 mm (bei Kunststoff) bzw. 2968 x 2318 mm (bei Holz-Alu) unter Berücksichtigung der Extrapolationsregeln für abweichende Fenstergrößen. Davon abweichende Ausführungen können andere Werte ergeben.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.



Dr. techn. DI Martin Weinrotter
Geschäftsführer Produktion
Internorm International GmbH

Traun, 10.02.2022