

Leistungserklärung

Identifikationsnummer 5797648

Verwendungszweck Fenster- und Fenstertürsysteme zur Verwendung im Wohnungs- und Nichtwohnungsbau ohne Anforderungen an den Feuerschutz und/oder der Rauchdichtigkeit.

Harmonisierte Norm EN 14351-1:2006+A2:2016

Notifizierte Stellen ift Rosenheim GmbH Notified Body Nr.: 0757
TU Graz Notified Body Nr.: 1379

Hersteller Internorm
Ganglgutstraße 131
A-4050 Traun/Österreich

Bevollmächtigter ./.

Erklärte Leistung Fenster/Fenstertüren

System zur Feststellung der Leistungseigenschaften: 3

AB-Position	Produkttyp	Luftdurchlässigkeit	Schlagregendichtheit	Widerstandsfähigkeit gegen Windlast	Wärmedurchgangskoeffizient [W/m²K]*	Strahlungseigenschaften - Gesamtennergiedurchlassgrad	Strahlungseigenschaften - Lichttransmissionsgrad	Schallschutz [dB]**	Tragfähigkeit von Sicherheitsvorrichtungen	Gefährliche Substanzen
5797648-100	KS430	3	4A	B2	0.68	0.6	0.77	33(-2,-6)	Y	-
5797648-110	KS430	3	4A	B2	0.68	0.6	0.77	33(-2,-6)	Y	-
5797648-120	KF410	4	E750	B3	0.77	0.60	0.77	33(-2,-6)	Y	-
5797648-130	KF410	4	E900	C2/B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)	Y	-
5797648-140	KF410	4	E900	C2/B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)	Y	-
5797648-150	KF410	4	E900	C2/B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)	Y	-
5797648-160	KF410	4	E750	B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)	Y	-
5797648-170	KF410	4	E900	C2/B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)	Y	-
5797648-180	KF410	4	E750	B3	0.77	0.60	0.77	32(-2,-6)	Y	-
5797648-190	KF410	4	E900	C2/B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)		-
5797648-220	KF410	4	E900	C2/B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)	Y	-
5797648-230	KF410	4	E900	C2/B3	0.77	0.60	0.77	34(-2,-6)	Y	-
5797648-240	KF410	4	E900	B3	0.84	0.54	0.75	42(-2,-6)	Y	-

*...Wärmedämmwerte bei Fenstern sind abhängig von Größe und konstruktiver Ausführung.
Die deklarierten Werte beziehen sich - wie lt. Norm definiert - auf einflügelige Fenster der Größe 1230 x 1480 mm bzw. bei Hebeschiebetüren auf die Bauform mit einem Schiebeelement und einem Festelement in der Größe 3800 x 2500 mm.
Davon abweichende Größen und Ausführungen können andere Werte ergeben.

**...Schalldämmwerte bei Fenstern sind abhängig von Größe und konstruktiver Ausführung.
Die deklarierten Werte beziehen sich - wie lt. Norm definiert - auf einflügelige Fenster der Größe 1230 x 1480 mm bzw. bei Hebeschiebetüren auf die Bauform mit einem Schiebeelement und einem Festelement in der Größe 2660 x 2500 mm (bei Kunststoff) bzw. 2968 x 2318 mm (bei Holz-Alu) unter Berücksichtigung der Extrapolationsregeln für abweichende Fenstergrößen.
Davon abweichende Ausführungen können andere Werte ergeben.

Verantwortlich für die Erstellung der Leistungserklärung ist allein der Hersteller.
Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers.



Dr. techn. DI Martin Weinrotter
Geschäftsführer Produktion
Internorm International GmbH

Traun, 22.05.2023