

Bestell-/Anfrageformular

Drehtür Stabila

Bestellung ☒Anfrage ☐

Datum

14.04.23

Rechnungsanschrift

Läken

Firma

Tischlerei & Fenstertechnik

Straße

Burgstraße 5 • 26899 Rhede/Ems

PLZ/Ort

Tel. 04964 345 • Fax 04964 1611

www.laeken.de • info@laeken.de

Kommission

58744 Borchers

Lieferanschrift

Firma

Straße

PLZ/Ort

Kommission

1-flügelig

☐ 2-flügelig

POS Ort	Anzahl	Bestellmaß (Außenmaß)		DIN		Griffsprosse	Teilungsmaß ¹		Besonderheiten
		Breite (mm)	Höhe (mm)	links	rechts	Höhe UK-Tür bis Mitte-GS	Maßangaben der Türbreiten		
1	1	1025	2120	X					

Farbe nach RAL

RAL 9016

RAL 8014

RAL 8077

RAL 7016

RAL 9001

Sonstige*

Renolit-Folienbeschit

Golden Oak²Mahagoni²Moosgrün²Tannengrün²

Sonstige*

Gewebe

Fiberglasgewebe schwarz

Fiberglasgewebe grau

Ultra Durchblickgewebe*

PET-Katzengewebe schwarz*

PET-Katzengewebe grau*

Aluminiumgewebe silber*

Edelstahlgewebe silber*

Pollenschutzgewebe schwarz*

Keder

schwarz

grau

Griffe

Bügelgriff Innen*

Bügelgriff Außen*

Schalengriff*

Griffposition

Tür links

Tür rechts

(Außenansicht)

Türbürstenprofil

oben

unten

Montagerahmenprofil

offen

geschlossen

Montagerahmen

umlaufend

Katzen-, Hundeklappe

Katzenklappe klein*

Hundeklappe mittel*

Hundeklappe groß*

mit hinterem Rahmen

mit hinterem Rahmen

mit hinterem Rahmen

weiß

weiß

weiß

braun

braun

braun

Generell werden alle Stabila Drehtüren mit einer Griffsprosse versehen. Standardmäßig werden alle Stabila Drehtüren mit 3-seitigem Montagerahmen geliefert.

* Die Auswahlmöglichkeiten, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, bringen einen Aufpreis mit sich.

¹= wird kein Teilungsmaß bei Variante 2-flügelig ausgewählt, wird automatisch ein Teilungsmaß von 1/2 zu 1/2 vorgenommen.

²= Montagerahmen, Stulpprofil und Bürstenprofil nicht foliert.

³= bei Auswahl mit 3-seitigem Montagerahmen, ist das Türbürstenprofil unten automatisch montiert.

Haben Sie an alles gedacht? Hier Ihre Checkliste

Variante

Farbe

DIN

Bürstenprofil

Besonderheiten

Anzahl

Gewebeart

Teilungsmaß

Tierklappe

Kommission

Maße

Keder

Montagerahmen

Griff