

BESTELL-/ANFRAGEFORMULAR FENSTERSPANNRAHMEN

Bestellung ☒



Datum 05.07.23

Rechnungsanschrift

Firma Tischlerei & Fenstertechnik
 Straße Burgstraße 5 · 26899 Rhede/Ems
 PLZ/Ort Tel. 04964 95818-0 · Fax 95818-19
www.laeken.de · info@laeken.de

Lieferanschrift, falls abweichend (keine Endkundenanlieferung)

Firma _____
 Straße _____
 PLZ/Ort _____

Kommission

59487 Deck/Dämcke

Sachbearbeiter

- ☒ Vario ☐ VS ☐ KBP ☐ S-Profil ☐ S/KBP ☐ Falzrahmen
- Sprosse ab 1800 mm empfohlen Sprosse ab 1500 mm empfohlen Sprosse ab 1400 mm empfohlen Sprosse ab 1400 mm empfohlen Sprosse ab 1400 mm empfohlen Sprosse ab 1800 mm empfohlen

POS Ort	Anzahl	Bestellmaß (lichtes Maß)		Abweichende Zugaben				R-Maß (mm)	S-Maß (mm)	Sprosse (mm) „ja“/Höhe Sprosse	Besonderheiten
		Breite (mm)	Höhe (mm)	links (mm)	rechts (mm)	oben (mm)	unten (mm)				
1	1	1075	400								

Farbe nach RAL

- RAL 9016 ☐
 RAL 8014 ☐
 RAL 8077 ☒
 RAL 7016 ☐
 RAL 9001 ☐
 Sonstige* _____

Renolit-Folienbeschichtet

- Golden Oak¹ ☐
 Mahagoni¹ ☐
 Moosgrün¹ ☐
 Tannengrün¹ ☐
 Sonstige* _____

Gewebe

- Fiberglasgewebe schwarz
 Fiberglasgewebe grau
 Ultra Durchblickgewebe*
 PET-Katzengewebe schwarz*
 PET-Katzengewebe grau*
 Aluminiumgewebe silber*
 Edelstahlgewebe silber*
 Pollenschutzgewebe schwarz*
 Hitzeschutzgewebe schwarz*

Keder

- ☒ schwarz ☒ grau

Griffauswahl

- Standardgriff ☐
 Klappgriff* ☐ (nur bei Vario möglich)

Bürste

- 8 x 8,0 ☐
 8 x 14,0 ☐
 ohne ☐

Standardmäßig werden alle Vario und VS Spannrahmen mit einer 8 x 4,5 mm Bürstendichtung und KBP mit 6,7 x 9 mm ohne Aufpreis ausgestattet.

Einhängefedermaß (x-Maß)

- | | oben | unten |
|-------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 3 mm | ☐ | ☐ |
| 5 mm | ☒ | ☒ |
| 7 mm | ☐ | ☐ |
| 9 mm | ☐ | ☐ |
| 11 mm | ☐ | ☐ |
| 13 mm | ☐ | ☐ |
| 15 mm | ☐ | ☐ |

- | | oben | unten |
|-------|--------------------------|--------------------------|
| 16 mm | ☐ | ☐ |
| 17 mm | ☐ | ☐ |
| 19 mm | ☐ | ☐ |
| 21 mm | ☐ | ☐ |
| 23 mm | ☐ | ☐ |
| 25 mm | ☐ | ☐ |

- | | oben | unten |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28 mm | ☐ | ☐ |
| 30 mm | ☐ | ☐ |
| 32 mm | ☐ | ☐ |
| ohne | ☐ | ☐ |
| Federstift | ☐ | ☐ |
| Federstift seitlich | ☐ | ☐ |

S-Profil

- S-KBP Kombination oben ☐ links ☐
 unten ☐ rechts ☐

KBP 1000BE ☐

Sollte keine Mittelsprosse ausgewählt sein, wird der Spannrahmen ohne Gewähr auf Form und Gangbarkeit gefertigt.

* Die Auswahlmöglichkeiten, die mit einem Sternchen gekennzeichnet sind, bringen einen Aufpreis mit sich.

¹ = keine Standardfarbe für S, KBP und Falzrahmen.

Haben Sie an alles gedacht? Hier Ihre Checkliste

- | | | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| Variante ☐ | Farbe ☐ | Einhängefedern ☐ | Maß bei abweichender Auflage ☐ |
| Anzahl ☐ | Gewebeart ☐ | Bürstendichtung ☐ | Besonderheiten ☐ |
| Maße ☐ | Keder ☐ | Mittelsprosse ☐ | Kommission ☐ |